

Afficheur déporté à LED - Entrée 0-10 V RD Ref 88950400



- Mettez en avant les données de votre application
- Afficheur (36 x 72 mm) 4 digits 14 mm rouges
- Gamme d'affichage configurable
- Entrée 0-10 V
- Degré de protection en face avant IP65

Références

	Type	Désignation	Alimentation
88950400	RD	Afficheur 4 digits 14 mm rouge	24 V DC

Caractéristiques

Caractéristiques d'environnement

Certifications	CE
Conformité aux normes	CEI/EN 61000-6-4, CEI/EN 61010-1
Degré de protection	Selon CEI/EN 60529 : IP65 sur façade IP20 à l'arrière
Température d'utilisation	-10 → +55 °C
Dimensions (l x h x p)	36 x 72 x 61 mm
Découpe panneau	71 x 29 mm

Caractéristiques électriques

Alimentation	24 V DC
Tolérance	± 10 %
Consommation	< 1 W
Tension d'entrée	0 → 10 V DC

Caractéristiques mécaniques

Montage	Encastré
Raccordement	Bornier

Caractéristiques afficheur

Hauteur des chiffres	14 mm
Nombre de digits	4
Couleur	Rouge
Gamme	-1999...5999 avec point décimal mobile
Précision de l'appareil (pleine échelle)	≤ ± 0,3 % de l'intervalle

Commentaires

Encombrement (mm)

