

Afficheurs / claviers déportés à LCD "Plug & Play" RD2 Ref 88970411



- Liaison directe avec Millenium 3 par simple câble
- Mettez en avant et paramétrez les données de votre application
- Ecran LCD rétro-éclairé de 4 lignes de 18 caractères avec clavier 6 touches ou 10 touches avec 4 Leds
- Communication directe avec le Millenium 3 via la prise de programmation (l'afficheur est maître de la communication)
- Plug and play : Aucun logiciel supplémentaire (les touches de fonctions et les LEDs sont pilotées par les Blocs Fonctions SLIn/SLOut du logiciel M3 Soft)
- Bit de vie pour contrôler la communication
- Ecran universel compatible avec tout contrôleur logique Millenium 3

Références

Type	Désignation
88970411	RD2 Ecran / clavier déporté à LCD + 4 touches fonctions + 4 LEDs

Caractéristiques

Caractéristiques d'environnement

Certifications	CE
Dimensions (l x h x p)	96,6 x 72,8 x 63 mm
Découpe panneau	92 x 68 mm
Degré de protection	IP54 en façade IP20 en face arrière

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	24 V DC (l'alimentation doit être commune avec celle du Millenium 3)
Limite de tension	- 20 % / +25 % soit 19,2 → 30 V DC (ondulation comprise)
Consommation	1,5 W (88970410) 2 W (88970411)
Protection contre les inversions de polarité	■

Caractéristiques mécaniques

Montage	Encastré, fixation par 2 types d'agrafes fournies
Protection écran	Polyester
Matière clavier	Polyester
Matière boîtier	Auto-extinguible UL94V1
Raccordement	Bornier débrochable 2 points
Liaison (s)	Série par connecteur mâle SUB D 9 points
Longueur câble	3 m maximum

Caractéristiques afficheur

Temps de cycle	20 ms + 2 cycles Contrôleur Millenium 3 (88970410 et 88970412) 50 ms + 10 cycles Contrôleur Millenium 3 (88970411 et 88970413)
----------------	---

Commentaires

Accessoires

Type	Désignation	Référence
MA	Membrane de protection IP65 (selon DIN 40050 et EN60529)	88970414
PA	Câble de liaison série 3 m : PC →Millenium 3	88970102
PA	Câble de liaison série 1,80 m : DB9 M / DB9 F	88970123