



myPDFmanuals

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BEMIS 5D6700. You'll find the answers to all your questions on the BEMIS 5D6700 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BEMIS 5D6700
User guide BEMIS 5D6700
Operating instructions BEMIS 5D6700
Instructions for use BEMIS 5D6700
Instruction manual BEMIS 5D6700

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



**EVAPORATIVE
HUMIDIFIER**

OWNER'S CARE & USE MANUAL

MODEL:

5D6 700

- 4-speed Fan
- Portable for Versatility
- Ideal for Home, Office, Dorms, or Vacation Spots
- Easy to Clean
- Lift-Out Power Pack
- Easy Fill Reservoir
- Air Care® Filter - optional



*French and Spanish
Instructions included.*

*Se incluyen instrucciones
En Español y Francés.*

*Directives en Français et en
espagnol compris*



5800 Murray St.
Little Rock, AR 72209
1-800-547-3888



**SAVE THE ENVIRONMENT
RECYCLE APPROPRIATE MATERIALS**
Patents Pending

To order parts and accessories call
1-800-547-3888

1B71766 06/07



[Your user manual](#)
[BEMIS 5D6700](#)

Manual abstract:

In hard water areas, more frequent replacement may be necessary to maintain your humidifier's efficiency. 2 19 SOINS ET ENTRETIEN MISE EN GARDE :
Débranchez l'appareil avant le remplissage, le nettoyage et l'entretien. Gardez toujours le châssis au sec. INSTRUCTIONS DE
NETTOYAGE/DÉSINFECTION 1) Éteignez l'appareil puis débranchez le cordon électrique de la prise murale. 2) Soulevez le châssis et le médium de
transition du boîtier et mettez-les de côté. 3) Soulevez le filtre à mèche du boîtier tout en le laissant s'égoutter dans le boîtier et mettez-le de côté. 4) Videz le
boîtier dans l'évier. Essuyez toute eau restante dans le boîtier avec une éponge. 5) Remplissez le récipient d'eau puis ajoutez une tasse (8 oz) de vinaigre blanc
pur. Laissez agir la solution pendant 20 minutes, puis videz.
6) Nettoyez toutes les surfaces internes du récipient à l'aide d'une brosse à poils souples. Mouillez un chiffon doux avec du vinaigre blanc pur et essuyez le
récipient pour enlever les dépôts. 7) Rincez abondamment le boîtier avec de l'eau fraîche pour enlever les dépôts et la solution nettoyante. DÉSINFECTION
DU RÉCIPIENT D'EAU 8) Remplissez le récipient d'eau et ajoutez 3 c. à thé d'eau de javel.
Laissez agir la solution pendant 20 minutes. 9) Videz et rincez abondamment. Remplissez de nouveau le récipient et remontez l'humidificateur. Use only
Essick Air brand replacement wicks and chemicals. To order parts, wicks and chemicals call 1-800-547-3888.
The 500 Series humidifiers use Essick Air wick #1040 and air filter #1050. Only the Essick Air evaporative wick guarantees the certified output of your
humidifier. Use of wicks other than Essick Air brand will void your warranty as well as the certification of output and may reduce the efficiency and output of
your humidifier. CAUTION: Do NOT position the unit directly in front of a hot air duct or radiator. ASSEMBLY, FILLING & OPERATION ASSEMBLY 1)
Unpack humidifier from carton. 2) Remove all packaging material, wicks, etc. from cabinet. 3) The wicks are located by four pairs of ribs in the bottom of the
cabinet. Locate the two wicks. Insert them by dropping each once down into the locating ribs (see illustration).
Transition 4) After inserting the wicks, place the Molding transition molding on top of them, flange side up. The notch along one side of the transition goes to
the back of the cabinet. 5) Place the chassis unit onto cabinet. FILLING 6) Before replacing the chassis, fill the reservoir with water. DO NOT POUR WATER
OVER THE ELECTRICAL CHASSIS. Fill the cabinet only through the opening between the left wick and the cabinet sidewall. If water spills on the chassis, it
must be allowed to dry completely before energizing the humidifier. If you have only softened water available in your home, you can use it, but you will notice
a build up of minerals on the evaporative wicks much sooner. Reservoir capacity is 3.0 gallons.
DO NOT OVERFILL. 7) We recommend using Essick Air Bacteriostat Treatment, whenever you refill the humidifier reservoir to eliminate bacterial growth.
Add bacteriostat according to the instructions on the bottle. ENTREPOSAGE L'ÉTÉ 1) Nettoyez l'appareil tel qu'indiqué dans le chapitre portant sur les Soins
et l'entretien. 2) Jetez les filtres à mèche usés et toute eau dans le récipient.
Laissez le boîtier sécher complètement avant de le ranger. N'entreposez pas l'appareil avec de l'eau dans le récipient. 3) N'entreposez pas l'appareil dans un
grenier ou dans un endroit où la température est élevée. 4) Installez un nouveau filtre à mèche avant le début de la saison. 18 3 OPERATION 8) Replace the
chassis.
9) Plug cordset into wall. 10) The digital control allows you to use the low setting for the quietest operation or a high setting for maximum output. 11) For
initial operation, push the speed button once for the sleep setting and continuously press the button to increase desired speed. TO STOP the unit, press the
speed button for two seconds, or keep pressing button until display reads OFF. 12) To take advantage of the digital humidistat, press the speed button to any
setting other than OFF. Then adjust the set humidity by using the up and down buttons. Humidity will increase in increments of 10%. When the room humidity
level rises above the set humidity, the humidifier will stop..



[Your user manual](#)
[BEMIS 5D6700](#)