



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola 

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 06/2014 - 930000253



LINHA JATÃO CARRETA



LINHA JATÃO

ROBUSTEZ E BAIXO CUSTO NA PROTEÇÃO DA SUA LAVOURA.

A **Linha Jatão** foi desenvolvido para atender o agricultor que busca eficiência na aplicação e garantia de proteção à lavoura, do plantio à colheita.



JATÃO 1000



JATÃO 2000



J 1000

PULVERIZAÇÃO DE LONGO ALCANCE

DUTO SUPERIOR

Alcança até 30 metros, proporcionando uma boa cobertura nesta faixa de aplicação.

Permite aplicações de baixo volume e ultra baixo volume.

Bastante versátil, pode ser utilizado em várias culturas, como: horticultura, floricultura, cereais, pecuária, fruticultura.

TANQUE DE 1000 LITROS.

Em fibra de vidro de alta resistência. Ótimo acabamento das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava.



DUTO INFERIOR

A turbina auxiliar permite aplicações próximas do trator.

O duto de ar é de fácil regulagem das posições horizontal e vertical.



J 2000

PULVERIZAÇÃO DE LONGO ALCANCE

Alcança até 35 metros, proporcionando uma boa cobertura nesta faixa de aplicação.

Permite aplicações de baixo volume e ultra baixo volume.

Bastante versátil, pode ser utilizado em várias culturas, como: horticultura, floricultura, cereais, pecuária, fruticultura.

TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Ótimo acabamento das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava.



As turbinas auxiliares permitem aplicações próximas do trator.

O duto de ar é de fácil regulagem das posições horizontal e vertical.

RESERVATÓRIO



De 1000 e 2000 litros, altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação mecânica da calda.

COMANDO



Comando de pulverização elétrico (opcional) (J 1000) e a cabo para (J 2000), permite o acionamento ao alcance do operador.

AJUSTE HIDRÁULICO DO DUTO



Permite movimentar o duto com acionamento hidráulico ao alcance do operador, facilitando a operação e tornando mais ágeis as manobras.

FILTRO



Retém as impurezas contidas na calda, protegendo os componentes do circuito de pulverização.

BOMBA



As bombas Jacto possuem camisa de cerâmica com alto resistência ao desgaste, que juntamente com o robusto sistema mecânico da bomba, proporcionam uma alta confiabilidade e baixa manutenção.



LINHA JATÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



J 1000



J 2000

Dimensões		
- comprimento X largura X altura	3,80 x 1,34 x 2,50 m	4,45 x 1,75 x 2,75 m
- Bitola	1,15 m	1,4 a 1,55 m
- Eixos	Eixo Articulado	Eixo simples
- Vão Livre	0,28	0,21 e 0,37 m
- Pneus	11 L 15	11 L 15 (std) 7,50 x 16 (opcional)
- Peso	670 kg	870 kg
Tanque		
- Capacidade	1000 L	2000 L
- Material	Fibra de vidro	Polietileno
- agitador	Mecânico	Mecânico
Tanque de água limpa		
- Capacidade	12 L	Não disponível
- Material	Fibra de vidro	-
Bomba		
- Modelo	JP-75	JP-50 / JP-75
- Capacidade de recalque	75 L/min	50 / 75 L/min
- Pressão máxima de trabalho	300 psi	300 psi
Filtro de defensivos		
- Modelo	FVS 101	FVS 200
- Capacidade	100 L/min	200 L/min
- malha	30	40
Faixa de Aplicação		
	35 m	35 m
Ventilador		
- Rotação	3720 rpm	3080 rpm
- Velocidade de ar	256 km/h	210 km/h
- Volume de ar	2,2 m³/s	2,8 m³/s
- Potência	18,3 cv	23 cv
Velocidade de trabalho		
Consumo de potência máximo	2 a 6 km/h 23,2 cv	2 a 6 km/h 26,6 / 29,2 cv
Opcionais		
	Abastecedor	Kit prolongador 1 m