



JACTO AXI



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 05/2015 - 930000238

JACTO AXI. **DIVERSIDADE E EFICIÊNCIA COMPROVADA.**

ÓTIMA COBERTURA E DISTRIBUIÇÃO DO DEFENSIVO AO LONGO DA PLANTA

MENOR RISCO DE DERIVA A BAIXA PRESSÃO. ÓTIMA UNIFORMIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Cerâmica de alta resistência ao desgaste. A baixa pressão (15 lbf/pol²) produz gotas médias com baixo risco de deriva. Menor risco de contaminação do operador e do meio ambiente.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Leque Plano Padrão**

Material de Fabricação: **Cerâmica**

Ângulo de Aplicação: **110°**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

Escala de Pressão
15 a 60 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS AXI		
Herbicidas	Incorporados	
	Pré-Emergentes	
	Pós-Emergentes Contato	Excelente
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Bom
Fungicidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Bom
Inseticidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Bom



O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)															
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35		
					l/ha															
AXI 110015 RG 838.862	100	20	0.42	F	101	72	63	56	50	46	42	36	32	28	25	20	17	14		
		30	0.49	F	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17		
		45	0.60	F	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21		
		60	0.69	F	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24		
AXI 11002 RG 838.870	100	20	0.57	F	137	98	86	76	68	62	57	49	43	38	34	27	23	20		
		30	0.66	F	158	113	99	88	79	72	66	57	50	44	40	32	26	23		
		45	0.80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27		
		60	0.91	F	218	156	137	121	109	99	91	78	68	61	55	44	36	31		
AXI 110025 RG 1.186.180	50	20	0.71	F	170	122	107	95	85	77	71	61	53	47	43	34	28	24		
		30	0.82	F	197	141	123	109	98	89	82	70	62	55	49	39	33	28		
		45	1.00	F	240	171	150	133	120	109	100	86	75	67	60	48	40	34		
		60	1.15	F	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39		
AXI 11003 RG 838.888	50	20	0.80	M	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27		
		30	0.98	M	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34		
		45	1.20	M	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41		
		60	1.39	F	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48		
AXI 11004 RG 838.896	50	20	1.13	M	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39		
		30	1.31	M	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45		
		45	1.60	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55		
		60	1.85	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63		
AXI 11005 RG 838.904	50	20	1.41	M	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48		
		30	1.63	M	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56		
		45	2.00	M	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69		
		60	2.30	M	552	394	345	307	276	251	230	197	173	153	138	110	92	79		
AXI 11006 RG 389.759	50	20	1.70	M	408	291	255	227	204	185	170	146	128	113	102	82	68	58		
		30	1.96	M	470	336	294	261	235	214	196	168	147	131	118	94	78	67		
		45	2.40	M	576	411	360	320	288	262	240	206	180	160	144	115	96	82		
		60	2.77	M	665	475	416	369	332	302	277	237	208	185	166	133	111	95		

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bico AXI 110015 - RG 838.862

