



JACTO CVI



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 09/2014 - 930001391

JACTO CVI. **DESIGN COMPACTO, ÓTIMA COBERTURA, BAIXO RISCO DE DERIVA.**

IDEAL PARA APLICAÇÕES DE PRÉ-EMERGENTE, PÓS-INICIAL E DESSECAÇÃO

REDUZ A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE, E DO APLICADOR. FÁCIL DESMONTAGEM, FÁCIL LIMPEZA E BAIXO RISCO DE ENTUPIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Cerâmica de alta resistência ao desgaste, excelente equilíbrio entre o controle de deriva e cobertura. Ampla escala de vazão.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Plano Padrão**

Material de Fabricação: **Cerâmica**

Ângulo de Aplicação: **110°**


Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

Escala de Pressão

20 a 60 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS CVI		
Herbicidas	Incorporados	Excelente
	Pré-Emergentes	Excelente
	Pós-Emergentes Contato	Bom
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Excelente
Fungicidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Excelente
Inseticidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Excelente



ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS 0,5m	CVI
Altura Mínima	0,40 m
Duplo Recobrimento: A	0,35 m
Triplo Recobrimento: B	0,70 m
Altura Máxima	0,80 m

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)														
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	
					l/ha														
CVI 110015 RG 1.190.428	100	20	0.42	VC	101	72	63	56	50	46	42	36	32	28	25	20	17	14	
		30	0.49	VC	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17	
		45	0.60	VC	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21	
		60	0.69	C	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24	
CVI 11002 RG 1.171.437	100	20	0.57	VC	137	98	86	76	68	62	57	49	43	38	34	27	23	20	
		30	0.66	VC	158	113	99	88	79	72	66	57	50	44	40	32	26	23	
		45	0.80	VC	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27	
		60	0.91	C	218	156	137	121	109	99	91	78	68	61	55	44	36	31	
CVI 110025 RG 1.171.440	50	20	0.71	VC	170	122	107	95	85	77	71	61	53	47	43	34	28	24	
		30	0.82	VC	197	141	123	109	98	89	82	70	62	55	49	39	33	28	
		45	1.00	VC	240	171	150	133	120	109	100	86	75	67	60	48	40	34	
		60	1.15	C	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39	
CVI 11003 RG 1.171.441	50	20	0.85	VC	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29	
		30	0.98	VC	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34	
		45	1.20	VC	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41	
		60	1.39	C	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48	
CVI 11004 RG 1.171.442	50	20	1.13	VC	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39	
		30	1.31	VC	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45	
		45	1.60	VC	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55	
		60	1.85	VC	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63	
CVI 11005 RG 1.171.443	50	20	1.41	VC	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48	
		30	1.63	VC	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56	
		45	2.00	VC	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69	
		60	2.30	VC	552	394	345	307	276	251	230	197	173	153	138	110	92	79	

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bicos CVI 120015 - RG 1.190.428

