



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 10/2015. **93000224**



JACTO JFC



JACTO JFC. **CONE CHEIO.**

IDEAL PARA APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS E INSETICIDAS EM CULTURAS COM ALTA DENSIDADE FOLIAR.

DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES EM PULVERIZADORES DE BARRAS COM ESPAÇAMENTOS DE 35 E 50 CM ENTRE BICOS.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

- Cerâmica de alta resistência ao desgaste. Alta durabilidade.
- Segue rigorosos padrões de qualidade, excelente distribuição do agroquímico ao longo da barra.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Cone cheio**

Ângulo de Aplicação: **80°**

Escala de Pressão

45 a 105 psi

Material de Fabricação: **Cerâmica**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS JFC		
Herbicidas	Incorporados	
	Pré-Emergentes	
	Pós-Emergentes Contato	
	Pós-Emergentes Sistêmicos	
Fungicidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Muito Bom
Inseticidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Muito Bom

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JFC 80015 RG: 1.227.868	100	45	0,60	F	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21			
		60	0,69	F	166	119	104	92	83	76	69	59	52	46	42	33	28	24			
		75	0,77	F	186	133	116	103	93	85	77	66	58	52	46	37	31	27			
		90	0,85	VF	204	145	127	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29			
		105	0,92	VF	220	157	137	122	110	100	92	79	69	61	55	44	37	31			
JFC 8002 RG: 1.227.870	100	45	0,80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27			
		60	0,92	F	222	158	139	123	111	101	92	79	69	62	55	44	37	32			
		75	1,03	F	248	177	155	138	124	113	103	89	77	69	62	50	41	35			
		90	1,13	F	272	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39			
		105	1,22	F	293	209	183	163	147	133	122	105	92	81	73	59	49	42			
JFC 80025 RG: 1.227.871	80	45	1,00	F	240	171	150	133	120	109	100	86	75	67	60	48	40	34			
		60	1,15	F	277	198	173	154	139	126	115	99	87	77	69	55	46	40			
		75	1,29	F	310	221	194	172	155	141	129	111	97	86	77	62	52	44			
		90	1,41	F	339	242	212	189	170	154	141	121	106	94	85	68	57	48			
		105	1,53	F	367	262	229	204	183	167	153	131	115	102	92	73	61	52			
JFC 8003 RG: 1.227.872	50	45	1,20	F	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41			
		60	1,39	F	333	238	208	185	166	151	139	119	104	92	83	67	55	48			
		75	1,55	F	372	266	232	207	186	169	155	133	116	103	93	74	62	53			
		90	1,70	F	407	291	255	226	204	185	170	145	127	113	102	81	68	58			
		105	1,83	F	440	314	275	244	220	200	183	157	137	122	110	88	73	63			
JFC 8004 RG: 1.232.505	50	45	1,60	F	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55			
		60	1,85	F	443	317	277	246	222	202	185	158	139	123	111	89	74	63			
		75	2,07	F	496	354	310	275	248	225	207	177	155	138	124	99	83	71			
		90	2,26	F	543	388	339	302	272	247	226	194	170	151	136	109	91	78			
		105	2,44	F	587	419	367	326	293	267	244	209	183	163	147	117	98	84			

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bico JFC 8002 - RG 1.227.870.

