



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 09/2014 - 9300001851



JACTO JDF



JACTO JDF. **BICOS DEFLETORES PARA APLICAÇÕES EM FAIXAS.**

IDEAL PARA APLICAÇÕES EM PULVERIZADORES COSTAIS E PINGENTES PARA CULTURAS COMO CANA-DE-AÇÚCAR E ALGODÃO

ÂNGULO DE 140 GRAUS, MAIOR FAIXA DE APLICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Grande faixa de aplicação, maior área coberta, maior rendimento.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Leque Plano Uniforme Defletido**

Ângulo de Aplicação: **105° a 140°**

Material de Fabricação: **Plástico**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**


Escala de Pressão

15 a 45 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS JDF		
Herbicidas	Incorporados	Excelente
	Pré-Emergentes	Excelente
	Pós-Emergentes Contato	Bom
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Muito Bom
Fungicidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Muito Bom
Inseticidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Muito Bom

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

	
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS 0,5m	JAI
Altura Mínima	0,40 m
Duplo Recobrimento: A	0,35 m
Triplo Recobrimento: B	0,70 m
Altura Máxima	0,80 m

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JDF 01 RG: 1.198.895	80	15	0,23		28	20	17	15	14	13	12	10	9	8	7	6	5	4			
		20	0,28		34	24	21	19	17	15	14	12	11	9	8	7	6	5			
		30	0,33		40	28	25	22	20	18	17	14	12	11	10	8	7	6			
		40	0,37		44	32	28	25	22	20	19	16	14	12	11	9	7	6			
		45	0,4		48	34	30	27	24	22	20	17	15	13	12	10	8	7			
JDF 015 RG: 1.198.896	80	15	0,35		42	30	26	23	21	19	18	15	13	12	11	8	7	6			
		20	0,42		50	36	32	28	25	23	21	18	16	14	13	10	8	7			
		30	0,49		59	42	37	33	29	27	25	21	18	16	15	12	10	8			
		40	0,55		66	47	41	37	33	30	28	24	21	18	17	13	11	9			
		45	0,60		72	51	45	40	36	33	30	26	23	20	18	14	12	10			
JDF 02 RG: 1.197.483	50	15	0,46	C	55	39	35	31	28	25	23	20	17	15	14	11	9	8			
		20	0,57	M	68	49	43	38	34	31	29	24	21	19	17	14	11	10			
		30	0,65	M	78	56	49	43	39	35	33	28	24	22	20	16	13	11			
		40	0,73	M	88	63	55	49	44	40	37	31	27	24	22	18	15	13			
		45	0,80	F	96	69	60	53	48	44	40	34	30	27	24	19	16	14			
JDF 03 RG: 1.197.485	50	15	0,69	M	83	59	52	46	41	38	35	30	26	23	21	17	14	12			
		20	0,85	M	102	73	64	57	51	46	43	36	32	28	26	20	17	15			
		30	0,98	M	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17			
		40	1,10	M	132	94	83	73	66	60	55	47	41	37	33	26	22	19			
		45	1,20	M	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21			
JDF 04 RG: 1.197.486	50	15	0,92	C	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16			
		20	1,13	M	136	97	85	75	68	62	57	48	42	38	34	27	23	19			
		30	1,31	M	157	112	98	87	79	71	66	56	49	44	39	31	26	22			
		40	1,46	M	175	125	110	97	88	80	73	63	55	49	44	35	29	25			
		45	1,60	M	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27			
JDF 05 RG: 1.197.487	50	15	1,15	C	138	99	86	77	69	63	58	49	43	38	35	28	23	20			
		20	1,41	C	169	121	106	94	85	77	71	60	53	47	42	34	28	24			
		30	1,63	M	196	140	122	109	98	89	82	70	61	54	49	39	33	28			
		40	1,83	M	220	157	137	122	110	100	92	78	69	61	55	44	37	31			
		45	2,00	M	240	171	150	133	120	109	100	86	75	67	60	48	40	34			
JDF 06 RG 1.197.488	50	15	1,39	C	167	119	104	93	83	76	70	60	52	46	42	33	28	24			
		20	1,70	C	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29			
		30	1,96	M	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34			
		40	2,19	M	263	188	164	146	131	119	110	94	82	73	66	53	44	38			
		45	2,40	M	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41			
JDF 08 RG: 1.197.489	50	15	1,85	C	222	159	139	123	111	101	93	79	69	62	56	44	37	32			
		20	2,26	C	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39			
		30	2,61	M	313	224	196	174	157	142	131	112	98	87	78	63	52	45			
		40	3,20	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55			
		45	3,70	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63			

Espaçamento entre bicos - 1,0 m. Para pedidos, especifique Código e RG. Ex: bico JDF 01 - RG 1.198.895

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JDF 10 RG: 1.197.491	50	15	2,3	C	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39			
		20	2,8	C	336	240	210	187	168	153	140	120	105	93	84	67	56	48			
		30	3,3	C	396	283	248	220	198	180	165	141	124	110	99	79	66	57			
		40	3,7	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63			
		45	4	M	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69			
JDF 15 RG: 1.197.493	50	15	3.5	C	420	300	263	233	210	191	175	150	131	117	105	84	70	60			
		20	4.2	C	504	360	315	280	252	229	210	180	158	140	126	101	84	72			
		30	4.9	C	588	420	368	327	294	267	245	210	184	163	147	118	98	84			
		40	5.5	C	660	471	413	367	330	300	275	236	206	183	165	132	110	94			
		45	6	C	720	514	450	400	360	327	300	257	225	200	180	144	120	103			