



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompéia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 07/2014 - **930001854**



JACTO JEF



JACTO JEF. **DISTRIBUIÇÃO UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO DO JATO.**

RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES EM FAIXA, PRINCIPALMENTE PARA O CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA ENTRELINHA DOS CULTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Utilizado em pulverizadores costais, permite trabalhar a baixas pressões.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Leque Plano Uniforme**

Ângulo de Aplicação: **80°**

Material de Fabricação: **Plástico**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

Escala de Pressão

30 a 60 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS JEF		
Herbicidas	Incorporados	
	Pré-Emergentes	Bom
	Pós-Emergentes Contato	Excelente
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Bom
Fungicidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Bom
Inseticidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JEF 8001 RG: 1.197.534	80	30	0.33	VF	79	57	50	44	40	36	33	28	25	22	20	16	13	11			
		35	0.37	VF	89	63	56	49	44	40	37	32	28	25	22	18	15	13			
		45	0.40	VF	96	69	60	53	48	44	40	34	30	27	24	19	16	14			
		60	0.46	VF	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16			
JEF 80015 RG: 1.197.535	80	30	0.49	F	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17			
		25	0.55	F	132	94	83	73	66	60	55	47	41	37	33	26	22	19			
		45	0.60	F	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21			
		60	0.69	VF	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24			
JEF 8002 RG: 1.197.536	50	30	0.65	M	156	111	98	87	78	71	65	56	49	43	39	31	26	22			
		35	0.73	F	175	125	110	97	88	80	73	63	55	49	44	35	29	25			
		45	0.80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27			
		60	0.92	F	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32			
JEF 8003 RG: 1.197.537	50	30	0.98	C	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34			
		35	1.10	M	264	189	165	147	132	120	110	94	83	73	66	53	44	38			
		45	1.20	M	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41			
		60	1.39	F	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48			
JEF 8004 RG: 1.197.538	50	30	1.31	C	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45			
		35	1.46	M	350	250	219	195	175	159	146	125	110	97	88	70	58	50			
		45	1.60	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55			
		60	1.85	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63			
JEF 8005 RG: 1.197.541	50	30	1.63	C	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56			
		35	1.83	M	439	314	275	244	220	200	183	157	137	122	110	88	73	63			
		45	2.00	M	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69			
		60	2.31	M	554	396	347	308	277	252	231	198	173	154	139	111	92	79			

Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bico JEF 8001 - RG 1.197.534

