



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompéia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br



JACTO JLD



JACTO JLD. **BAIXO RISCO DE DERIVA E EVAPORAÇÃO.**

IDEAL PARA APLICAÇÕES DE PRÉ EMERGENTE E PÓS EMERGENTE SISTÊMICOS

POSSUI PRÉ-ORIFÍCIO QUE REDUZ A FORMAÇÃO DE GOTAS SUCETÍVEIS A DERIVA. MENOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Baixo risco de deriva e evaporação.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Leque Plano Padrão**

Material de Fabricação: **Plástico**

Ângulo de Aplicação: **110°**


Identificação da Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

Escala de Pressão

30 a 75 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS JLF		
Herbicidas	Incorporados	Bom
	Pré-Emergentes	Bom
	Pós-Emergentes Contato	Muito Bom
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Excelente
Fungicidas	Contato	Muito Bom
	Sistêmicos	Excelente
Inseticidas	Contato	Muito Bom
	Sistêmicos	Excelente



ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS 0,5m	JLD
Altura Mínima	0,40 m
Duplo Recobrimento: A	0,35 m
Triplo Recobrimento: B	0,70 m
Altura Máxima	0,80 m

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)															
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35		
l/ha																				
JLD 110015 RG: 1.197.521	80	15	0.35	M	84	60	53	47	42	38	35	30	26	23	21	17	14	12		
		20	0.42	M	101	72	63	56	50	46	42	36	32	28	25	20	17	14		
		30	0.49	M	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17		
		45	0.60	M	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21		
		60	0.69	M	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24		
		75	0.77	F	185	132	116	103	92	84	77	66	58	51	46	37	31	26		
JLD 11002 RG: 1.197.528	50	15	0.46	C	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16		
		20	0.57	M	137	98	86	76	68	62	57	49	43	38	34	27	23	20		
		30	0.65	M	156	111	98	87	78	71	65	56	49	43	39	31	26	22		
		45	0.80	M	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27		
		60	0.92	M	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32		
		75	1.03	M	247	177	155	137	124	112	103	88	77	69	62	49	41	35		
JLD 11003 RG: 1.197.529	50	15	0.69	C	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24		
		20	0.85	C	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29		
		30	0.98	C	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34		
		45	1.20	M	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41		
		60	1.39	M	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48		
		75	1.55	M	372	266	233	207	186	169	155	133	116	103	93	74	62	53		
JLD 11004 RG: 1.197.530	50	15	0.92	C	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32		
		20	1.13	C	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39		
		30	1.31	C	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45		
		45	1.60	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55		
		60	1.85	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63		
		75	2.07	M	497	355	311	276	248	226	207	177	155	138	124	99	83	71		
JLD 11005 RG:1.197.531	50	15	1.15	C	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39		
		20	1.41	C	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48		
		30	1.63	C	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56		
		45	2.00	C	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69		
		60	2.31	M	554	396	347	308	277	252	231	198	173	154	139	111	92	79		
		75	2.58	M	619	442	387	344	310	281	258	221	194	172	155	124	103	88		
JLD 11006 RG: 1.197.532	50	15	1.39	VC	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48		
		20	1.70	C	408	291	255	227	204	185	170	146	128	113	102	82	68	58		
		30	1.96	C	470	336	294	261	235	214	196	168	147	131	118	94	78	67		
		45	2.40	C	576	411	360	320	288	262	240	206	180	160	144	115	96	82		
		60	2.77	C	665	475	416	369	332	302	277	237	208	185	166	133	111	95		
		75	3.10	C	744	531	465	413	372	338	310	266	233	207	186	149	124	106		
JLD 11008 RG: 1.197.533	50	15	1.85	VC	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63		
		20	2.26	C	542	387	339	301	271	247	226	194	170	151	136	108	90	77		
		30	2.61	C	626	447	392	348	313	285	261	224	196	174	157	125	104	89		
		45	3.20	C	768	549	480	427	384	349	320	274	240	213	192	154	128	110		
		60	3.70	C	888	634	555	493	444	404	370	317	278	247	222	178	148	127		
		75	4.13	C	991	708	620	551	496	451	413	354	310	275	248	198	165	142		

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bico JLD 120015 - RG 1.197.521

