



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompéia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 07/2014 - 930001866



JACTO JUF



JACTO JUF. **VERSATILIDADE.**

IDEAL PARA APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS E INSETICIDAS DE CONTATO EM PRESSÕES SUPERIORES A 45 lbf/pol²

PRESSÕES INFERIORES A 45 lbf/pol² PRODUZEM GOTAS COM MENOR RISCO DE DERIVA.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Plástico de alta resistência ao desgaste. Versatilidade comprovada.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Leque Plano Padrão**

Material de Fabricação: **Plástico**

Ângulo de Aplicação: **110°**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**


Escala de Pressão

15 a 75 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS JUF		
Herbicidas	Incorporados	
	Pré-Emergentes	
	Pós-Emergentes Contato	Excelente
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Bom
Fungicidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Bom
Inseticidas	Contato	Excelente
	Sistêmicos	Bom

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.



ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS 0,5m	JUF
Altura Mínima	0,40 m
Duplo Recobrimento: A	0,35 m
Triplo Recobrimento: B	0,70 m
Altura Máxima	0,80 m

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JUF 110015 RG:1.197.508	80	15	0,35	M	84	60	53	47	42	38	35	30	26	23	21	17	14	12			
		20	0,42	F	101	72	63	56	50	46	42	36	32	28	25	20	17	14			
		30	0,49	F	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17			
		45	0,60	F	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21			
		60	0,69	F	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24			
		75	0,77	F	185	132	116	103	92	84	77	66	58	51	46	37	31	26			
JUF 11002 RG: 1.197.509	50	15	0,46	M	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16			
		20	0,57	F	137	98	86	76	68	62	57	49	43	38	34	27	23	20			
		30	0,65	F	156	111	98	87	78	71	65	56	49	43	39	31	26	22			
		45	0,80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27			
		60	0,92	F	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32			
		75	1,03	F	247	177	155	137	124	112	103	88	77	69	62	49	41	35			
JUF 110025 RG: 1.197.510	50	15	0,58	M	139	99	87	77	70	63	58	50	44	39	35	28	23	20			
		20	0,71	F	170	122	107	95	85	77	71	61	53	47	43	34	28	24			
		30	0,82	F	197	141	123	109	98	89	82	70	62	55	49	39	33	28			
		45	1,00	F	240	171	150	133	120	109	100	86	75	67	60	48	40	34			
		60	1,15	F	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39			
		75	1,29	F	310	221	194	172	155	141	129	111	97	86	77	62	52	44			
JUF 11003 RG: 1.197.512	50	15	0,69	M	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24			
		20	0,85	M	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29			
		30	0,98	M	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34			
		45	1,20	F	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41			
		60	1,39	F	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48			
		75	1,55	F	372	266	233	207	186	169	155	133	116	103	93	74	62	53			
JUF 11004 RG: 1.197.513	50	15	0,92	C	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32			
		20	1,13	M	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39			
		30	1,31	M	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45			
		45	1,60	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55			
		60	1,85	F	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63			
		75	2,07	F	497	355	311	276	248	226	207	177	155	138	124	99	83	71			
JUF 11005 RG: 1.197.514	50	15	1,15	C	276	197	173	153	138	125	115	99	86	77	69	55	46	39			
		20	1,41	M	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48			
		30	1,63	M	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56			
		45	2,00	M	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69			
		60	2,31	M	554	396	347	308	277	252	231	198	173	154	139	111	92	79			
		75	2,58	F	619	442	387	344	310	281	258	221	194	172	155	124	103	88			

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bico JUF 110015 - RG 1.197.508

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)																
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35			
					l/ha																
JUF 11006 RG: 1.197.515	50	15	1,39	C	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48			
		20	1,70	C	408	291	255	227	204	185	170	146	128	113	102	82	68	58			
		30	1,96	C	470	336	294	261	235	214	196	168	147	131	118	94	78	67			
		45	2,40	M	576	411	360	320	288	262	240	206	180	160	144	115	96	82			
		60	2,77	M	665	475	416	369	332	302	277	237	208	185	166	133	111	95			
		75	3,10	M	744	531	465	413	372	338	310	266	233	207	186	149	124	106			
JUF 11008 RG: 1.197.519	50	15	1,85	VC	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63			
		20	2,26	C	542	387	229	301	271	247	226	194	170	151	136	108	90	77			
		30	2,61	C	626	447	392	348	313	285	261	224	196	174	157	125	104	89			
		45	3,20	M	768	549	480	427	384	349	320	274	240	213	192	154	128	110			
		60	3,70	M	888	634	555	493	444	404	370	317	278	247	222	178	148	127			
		75	4,13	M	991	708	620	551	496	451	413	354	310	275	248	198	165	142			

