



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola 

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opções e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 08/2014 - 930000389

ARBUS 4000



ARBUS 4000

ROBUSTEZ E PRODUTIVIDADE

A **Arbus 4000** oferece uma excelente produtividade na pulverização protegendo grandes extensões de cultura em um menor espaço de tempo.

Sua durabilidade e fácil manutenção garantem a disponibilidade de uso do equipamento sempre necessário para a proteção da lavoura.



ARBUS 4000

DEFLETORES QUE ATENDEM SUAS NECESSIDADES.

VENTILADORES 850mm

VENTILADOR 850 VM

O posicionamento do Ventilador permite uma melhor distribuição de ar e consequentemente uma pulverização mais uniforme nos cultivos de porte médio.

*Opcional com defletor unilateral



VENTILADOR 850 VM C/ DEFLETOR UNILATERAL

Concentra o fluxo de ar, permitindo direcionar a pulverização, aumentando a eficiências dos tratamentos mais críticos.

*Opcional sem defletor unilateral



VENTILADOR 850 VA C/ DEFLETOR TOWER

O defletor Tower direciona fluxo de ar, acompanhando formações das culturas. Além disso aproxima os bicos de pulverização ao cultivo, reduzindo o caminho a ser percorrido pelas gotas até atingir o alvo, minimizando os fatores de deriva e proporcionando uma cobertura mais eficiente.



COMPONENTES ARBUS 4000

RESERVATÓRIO



De 4000 litros, polietileno altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação hidráulica da calda.

TANQUE P/ LAVAGEM DO CIRCUITO E DAS MÃO



Tanque de 400 litros para lavagem do circuito defensivo no final de cada jornada de trabalho, evitando assim entupimentos de bicos e promovendo a limpeza da bomba, além da utilidade para lavar as mãos do operador.

FILTRO



Retém as impurezas contidas na calda, protegendo os componentes do circuito de pulverização.

INCORPORADOR DE DEFENSIVOS



Incorpora o defensivo à água do tanque, produzindo a calda de forma prática e segura, reduzindo os riscos ao meio ambiente e ao operador.



COMPONENTES ARBUS 4000

POR TA BICOS BIJET (opcional)



Possibilita a troca rápida dos bicos com um simples giro o que facilita a utilização em novas calibrações, melhorando a qualidade de aplicação e aumentando a produtividade.

BOMBA



Bomba de pistões com camisa de cerâmica altamente resistente ao desgaste. A Robustez da bomba reduz a quantidade de paradas para manutenção, proporcionando uma maior disponibilidade do equipamento para o produtor, garantido a aplicação no momento correto.

COMANDO A CABO (OPCIONAL)



Pode ser operado à distância por meio de um terminal colocado na posição mais conveniente ao operador.





ARBUS 4000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ARBUS 4000



ARBUS 4000 VA



ARBUS 4000 TOWER

Dimensões

- comprimento X largura X altura 5,45 x 2,10 x 2,50
- Bitola 1,60 a 2,20 - Regulável
- Eixos Eixo Fixo; Eixo Articulado
- Vão livre 0,43 / 0,47 m
- Pneus 16.0 / 70-20
- Peso 1750 kg

Tanque

- Capacidade 4000 L
- Material Polietileno
- agitador Mecânico e Hidráulico

Tanque de água limpa

- Capacidade 400 L
- Material Polietileno

Bomba

- Modelo JP-150 / JP-190 / JP-300
- Capacidade de recalque 150 / 190 / 300 L/min
- Pressão máxima de trabalho 300psi

Filtro de defensivos

- Modelo FVS 200
- Capacidade 200 L/min
- malha 40

Ventilador

- Modelo 850
- Rotação 2020
- Velocidade de ar 29 m/s = 105 km/h
- Volume de ar 18 m³/s
- Potência 28 cv

Velocidade de trabalho

- Consumo de potência máximo 2 a 6 km/h
- 39 cv (JP-190)

Opcionais

- Abastecedor - Sensorflow
- Filtro de Linha
- Comando Elétrico
- Deflector Unilateral

ARBUS 4000

- 5,45 x 2,10 x 3,00
- 1,60 a 2,20 - Regulável
- Eixo Fixo; Eixo Articulado
- 0,43 / 0,47 m
- 16.0 / 70-20
- 1800 kg

ARBUS 4000 VA

- 4000 L
- Polietileno
- Mecânico e Hidráulico

ARBUS 4000 TOWER

- 4000 L
- Polietileno
- Mecânico e Hidráulico

ARBUS 4000 TOWER

- 4000 L
- Polietileno
- Mecânico e Hidráulico

ARBUS 4000 TOWER

- 850
- 2020
- 29 m/s = 105 km/h
- 18 m³/s
- 28 cv

ARBUS 4000 TOWER

- 2 a 6 km/h
- 39 cv (JP-190)

ARBUS 4000 TOWER

- Abastecedor - Sensorflow
- Filtro de Linha
- Comando Elétrico
- Deflector Unilateral

ARBUS 4000 TOWER

- 5,45 x 2,10 x 3,80
- 1,60 a 2,20 - Regulável
- Eixo Fixo; Eixo Articulado
- 0,43 / 0,47 m
- 16.0 / 70-20
- 2050kg

ARBUS 4000 TOWER

- 4000 L
- Polietileno
- Mecânico e Hidráulico

ARBUS 4000 TOWER

- 4000 L
- Polietileno
- Mecânico e Hidráulico

ARBUS 4000 TOWER

- 850
- 2020
- 26 m/s = 105 km/h
- 21 m³/s
- 28 cv

ARBUS 4000 TOWER

- 2 a 6 km/h
- 39 cv (JP-190)

ARBUS 4000 TOWER

- Abastecedor - Sensorflow
- Filtro de Linha
- Comando Elétrico