

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

[www.jacto.com.br](http://www.jacto.com.br)



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.



Curta nossa página  
[facebook.com/JactoAgricola](https://facebook.com/JactoAgricola)

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opções e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 07/2014 - 930000341

## ARBUS 1500



# ARBUS 1500

EXCELENTE VOLUME DE AR. MELHOR COBERTURA.  
MAIOR PROTEÇÃO

○ **Arbus 1500** foi desenvolvido para atender o agricultor que busca eficiência na aplicação e garantia de proteção à lavoura, do plantio à colheita.

ÁGIL E EFICIENTE.

Economia e agilidade na proteção do seu plantio.

Indispensável quando se exige versatilidade, robustez e economia.



## ARBUS 1500. MODELO QUE ATENDE SUA NECESSIDADE.

### TANQUE E CHASSIS

Tanque de fibra de vidro com capacidade para 1500 litros e com ótimo acabamento interno e externo. Seu desempenho permite que os pneus sejam inseridos no corpo da peça, oferecendo um perfil que facilita a operação em cultivos de ruas estreitas. Desenvolvido para resistir bem às mais rigorosas condições de trabalho.

Engate articulado garante maior robustez e menor desgaste ao conjunto.

### TANQUE DE ÁGUA LIMPA

Maior segurança ao operador.

Para lavar as mãos do operador.



### VENTILADOR.

Produz grande volume de ar para maior cobertura e melhor penetração do defensivo na planta. Diâmetro de 850 mm. Hélices de náilon reforçadas em fibra de vidro resistentes à ação corrosiva dos defensivos. O ar produzido é direcionado para proporcionar um padrão uniforme de pulverização e uma excelente cobertura nas diferentes partes da planta.



## COMPONENTES: ARBUS 1500

### RESERVATÓRIO



De 1500 litros, fibra de vidro, altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação mecânica da calda.

### TANQUE PARA LAVAR AS MÃOS



Possui um reservatório de água limpa com capacidade de 15 litros para a lavagem das mãos do operador.

### LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava o interior das embalagens com água do tanque sob pressão. Os resíduos de defensivos são incorporados à calda do tanque. Maior segurança ao operador e ao meio ambiente.



## COMPONENTES. ARBUS 1500

### POR TA BICOS DUPLOS



Dotado de porta-bicos duplos que permite o uso de bicos de diferentes vazões em uma mesma condição de trabalho, bastando um simples giro no porta-bicos.

### ACOPLAMENTO PARA PISTOLA OU LANÇA



Possui engate rápido para acoplamento de pistola ou lança, de acordo com a necessidade.

### COMANDO



Comando de defensivo acionado por cabo. Maior comodidade e produtividade.





**ARBUS 1500**

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ARBUS 1500.** MAIOR PROTEÇÃO PARA SEU PLANTIO.

## Dimensões

- comprimento X largura X altura	4,45 x 1,75 x 1,85
- Bitola	1,4 a 1,55m"
- Eixos	Bitola regulável; Eixo Fijo (opcional)
- Vão livre	0,21 e 0,37m"
- Pneus	11 L 15
- Peso	800 kg

## Tanque

- Capacidade	1500 L
- Material	Fibra de vidro
- agitador	Mecânico

## Tanque de água limpa

- Capacidade	20 L
- Material	fibra de vidro

## Bomba

- Modelo	JP-100
- Capacidade de recalque	100 l/min
- Pressão máxima de trabalho	300psi

## Filtro de defensivos

- Modelo	FVS 100
- Capacidade	100 L / min
- malha	60

## Ventilador

- Modelo	850
- Rotação	1700
- Velocidade de ar	26 m/s = 95km/h
- Volume de ar	11,2 m <sup>3</sup> /s
- Potência	19 cv

## Velocidade de trabalho

2 a 6 km/h
Consumo de potência máx. 25 cv (JP-100)

## Opcionais

Abastecedor
...