



Diamapro-TLC



Diamapro® Diamapro-TLC Colorante Duradero
Nueva vida colorida para pisos de concreto


TLC

DIAMAPRO® DIAMA-TLC COLORANTE DURADERO NUEVA VIDA PARA PISOS DE CONCRETO

Diamapro Diama-TLC revive pisos de concreto.

Diamapro Diama-TLC es un verdadero colorante de litio que trae nueva vida colorida y atractivo estético a sustratos de concreto interiores y exteriores. Una mezcla de productos químicos patentados y pigmentos infundidos con silicato de litio, Diamapro Diama-TLC imparte un color uniforme y casi sólido a su sustrato. También se adhiere al sustrato de hormigón, y asume los beneficios de rendimiento de capa de sellador. Cuando se usa en conjunto con Diamapro UV-HS Plus, asegura una química óptima y resistencia a la abrasión, y también se puede utilizar bajo Diamapro Diama-ESD, un electrostático sistema de pavimento disipativo.

Diamapro Diama-TLC también se puede utilizar como colorante debajo de pisos sellados con Diamapro UV-HS Plus®. Diamapro UV-HS Plus se infunde con Microban®, un aditivo antimicrobiano que ataca los sistemas reproductivos de moho, hongos y bacterias para prevenir su crecimiento. Diamapro UV-HS Plus protege los pisos del crecimiento microbiano y manchas de derrames de alimentos y bebidas, orina y productos químicos cáusticos relacionados.



Suelo coloreado con Diama-TLC

Para suelos de concreto con grietas, juntas y otros defectos superficiales que han sido rellenados y reparados, Diamapro Diama-TLC combina y minimiza la superficie variaciones de color para una estética más uniforme apelación. La foto de arriba muestra un piso que ha sido tratado con Diamapro Diama-TLC. Eso muestra el nivel de uniformidad del color minimizando el color la evidencia de empastes o reparaciones de juntas.



Pisos con grietas reparadas que no han sido coloreado con Diama-TLC

En estas fotos las grietas en los pisos tienen llenado con Diamapro Joint Fill, pero los pisos no se han coloreado con Diamapro Diama-TLC. En lugar de mezclarse, las reparaciones se destacan y distrae de la apariencia general del piso.

Seguro y fácil de aplicar

Diamapro Diama-TLC no requiere la mezcla de múltiples componentes y es rápido y sencillo de aplicar. Simplemente enrollado sobre un piso de concreto, se seca rápidamente en aproximadamente una hora. La limpieza requiere solo jabón y agua tibia antes de que se seque.

Con un bajo contenido de COV y olor mínimo, Diamapro Diama-TLC es un medio ambiental alternativa amigable a los colorantes a base de solventes. Antes de la aplicación, un piso de concreto debe ser rectificado hasta un acabado de grano 80. La superficie del suelo luego debe limpiarse automáticamente para eliminar cualquier partículas restantes. Diamapro Diama-TLC debe aplicarse por encima de los 40 grados Fahrenheit.

Durabilidad excepcional y resistencia al desgaste

Diamapro Diama-TLC es transpirable y permite vapor de humedad para pasar a través de él. Cura a un revestimiento extremadamente dura que es estable a los rayos UV. Diamapro Diama-TLC se puede utilizar en sustratos interiores o exteriores. Para aplicaciones exteriores, Diamapro Diama-TLP debe utilizarse como el sellador protector.

DIAMAPRO® DIAMA-TLC TRANSFORME UN PISO DE ALMACÉN DESGASTADO EN UNA SUPERFICIE REJUVENECIDA DURADERA



Este piso de concreto en una instalación de almacenamiento y servicio presenta síntomas típicos de años de uso. Aparecen grietas, desconchados y picaduras en gran parte de la superficie, junto con manchas de aceite, grasa y solvente. El piso se ha estropeado con el deslizamiento marcas, abrasión profunda y decoloración por el tráfico de equipos pesados.



Después de reparar y pulir el piso, se aplicó Diamapro Diama-TLC para demarcar áreas de tráfico (gris), trabajo (azul) y equipamiento (blanco). El colorante de litio oculta reparaciones y devuelve un tono uniforme al suelo. Se utilizó Diamapro UV HS como capa superior para asegurar años de resistencia a la abrasión y las manchas.

APLICACIÓN



Lije el piso hasta obtener un acabado de grano 120.



Reparar y enlechar con Dima-Grout Y Dima-Joint Fill








Enrolle TLC en una capa fina. Deje secar el abrigo por una hora. Vuelva a aplicar capas según el color, intensidad deseada.



Para el protección ultimate aplicar DimaPro UV-HS Plus.

SELECCIONES DE COLORES



800-622-2048

www.diamaprosystems.com
info@diamaprosystems.com