



**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**  
TORNEIRA MULTIUSO DE 1/4 DE VOLTA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.  
 Bitola: 3/4"  
 Bucha de redução: 3/4" x 1/2"  
 Temperatura máxima: 60 °C  
 União: 3/4" x 1/2" (espigão)  
 Acompanha redutor de vazão e canopla

Referência	Material	Acabamento
191527	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branca
191528	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromada





em caso de baixa pressão na rede,  
retire o redutor de vazão.  
En caso de baja presión en la red, retire el reductor de flujo.

Feche o registro geral, aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** na torneira, em seguida, rosqueie no ponto de água até fixá-la firmemente.

*Cierre la llave general, aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en la grifería, luego, enrosque en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.*

Se o ponto d'água for rosca 3/4" utilize bucha de redução.

*Si el punto de agua es de 3/4" utilice el buje de reducción.*



Evite o uso de ferramentas.

*Evite el uso de herramientas.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DO PRODUTO APLICADO.



Imagem meramente ilustrativa.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 [www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)

 [facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)

 [youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)