



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
TORNEIRA MULTIUSO DE 1/4 DE VOLTA COM ACESSO RESTRITO

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Bitola: 3/4

Bucha de redução: 3/4 x 1/2

Temperatura máxima: 60 °C

União: 3/4 x 1/2 (espigão)

Acompanha redutor de vazão, bucha de redução e canopla

Referência	Material	Acabamento
191531	Plásticos de Engenharia, Cerâmica, Elastômeros e Ligas de Cobre	Branca
191532	Plásticos de Engenharia, Cerâmica, Elastômeros e Ligas de Cobre	Cromada





Feche o registro geral, aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** na torneira, em seguida, rosqueie no ponto de água até fixá-la firmemente.

Cierre la llave general, aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en la grifería, luego, enrosque en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.

Se o ponto d'água for rosca 3/4 utilize bucha de redução.

Si el punto de agua es de 3/4 utilice el buje de reducción.



Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua Marconi, 310 - Itoupavazinha
Blumenau - SC | CEP 89066-030
Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 09.641.520/0001-58



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit