


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
Carrapeta Tipo Universal

Referência	Material	(A)	(B)	(C)	(D)
060506-410	Liga de Cobre	3/8" Ø11	22,5	13	Ø5
060507-41	Liga de Cobre	1/2" Ø13	22,5	13	Ø5
060508-41	Liga de Cobre	3/4" Ø15	22,5	13	Ø5
060510-410	Liga de Cobre	1" Ø19,5	22,5	13	Ø5
060511-410	Liga de Cobre	1 1/4" Ø22	22,5	13	Ø5
060518-45	Liga de Cobre	1 1/2" Ø26	13,5	4	Ø9,7

Embalagem


Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	19x16 cm	Saco Plástico




Feche o registro geral da casa, cozinha, banheiro ou área de serviço girando o volante do registro no sentido dos ponteiros do relógio.




Com uma chave de fenda, retire o acabamento do registro defeituoso.




Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.




Após a retirada do mecanismo, segure-o pela extremidade que fica fora da parede e introduza a outra extremidade nos furos do Gabarito de roscas Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original defeituoso. (Atenção: Certifique-se de que a rosca do mecanismo não fique apertada nem folgada no gabarito). Anote o número do furo do gabarito.




São 50 opções de rosas diferentes identificadas por números. Encontrado o número da rosca do Gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente. O módulo de redução deve ter o mesmo número da rosca identificada no Gabarito.




Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.



Encaixe os complementos alongadores (telescópicos) até obter o tamanho igual ao do mecanismo original (Ver desenho no passo 8).



Gire ambos os mecanismos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o final (posição correspondente ao registro completamente aberto) e alinhe as rosas e os vedantes de modo que o Kit Fácil fique do mesmo tamanho que o mecanismo original defeituoso.



Reinstale o conjunto e reabra o registro geral.

VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



www.blukit.com.br
www.youtube.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800