

<p><b>Σημείωση περί εγκατάστασης</b></p>	<p><b>Εγκεκριμένα συστήματα στερέωσης για χρήση με δάπεδα Paramount</b></p>
<p><b>Περιγραφή</b></p>	<p>Τα δάπεδα Paramount διατίθενται τόσο με σανίδες τετράγωνου άκρου όσο και με αυλακωμένες σανίδες. Τα παρακάτω συστήματα στερέωσης είναι εγκεκριμένα για τα δάπεδα Paramount, που αποτελούνται από σανίδες καλυμμένες με κυψελοειδές PVC.</p>
<p><b>Εγκεκριμένοι συνδετήρες πρόσωσης</b></p>	<p>Οι βίδες Fiberon Cortex είναι οι μόνοι εγκεκριμένοι κρυφοί συνδετήρες πρόσωσης που συνιστώνται για τα δάπεδα Paramount. Οι βίδες Fiberon Cortex διατίθενται και στα πέντε χρώματα των δαπέδων Paramount.</p> <p>Για τις εγκαταστάσεις μη κρυφών συνδετήρων πρόσωσης, η εγκεκριμένη στερέωση επιφανειών επιτυγχάνεται με χωνευτές βίδες ανοξείδωτου χάλυβα, ελάχιστου μεγέθους αρ. 8, μήκους 64 mm, με βήμα σπειρώματος 17°.</p> <p>Για όλες τις εγκαταστάσεις στερέωσης προσώψεων, πραγματοποιήστε εγκατάσταση κάθετα προς την επιφάνεια του δαπέδου και όχι υπό γωνία. Τοποθετήστε τις βίδες σε απόσταση όχι μικρότερη από 13 mm από τα άκρα των σανίδων, χρησιμοποιώντας δύο βίδες σε κάθε δοκό.</p>
<p><b>Εγκεκριμένοι κρυφοί συνδετήρες για αυλακωμένες σανίδες Paramount</b></p>	<p>Οι κρυφοί συνδετήρες Fiberon PhantomHP, Phantom20EC και Cobra αποτελούν τα προτεινόμενα συστήματα στερέωσης για την εγκατάσταση κρυφών συνδετήρων σε αυλακωμένες σανίδες Fiberon Paramount. Οι συνδετήρες Fiberon Phantom και Cobra ασφαλίζουν στη δοκό, με το συνδετήρα τοποθετημένο στην αυλάκωση της σανίδας, επιτρέποντας τη φυσιολογική θερμική διαστολή και συστολή, ενώ δεν απαιτείται διείδυση του συνδετήρα στο συνθετικό υλικό.</p>
<p><b>Μη εγκεκριμένοι κρυφοί συνδετήρες</b></p>	<p>Τα πλευρικά γωνιακά συστήματα κρυφών συνδετήρων, συμπεριλαμβανομένων των Deck Pilot, Kreg, Camo και HidFast, δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση με τα κυψελοειδή δάπεδα Paramount. Αυτές οι μέθοδοι στερέωσης των σανίδων στο πλαίσιο δεν προσαρμόζουν επαρκώς τις διαστασιακές αλλαγές στο δομικό πλαίσιο ούτε και τους κύκλους φυσιολογικής θερμικής διαστολής και συστολής που προκύπτουν τακτικά στις κυψελοειδείς σανίδες. Επιπλέον, η εισαγωγή του συνδετήρα μέσα από μια περιορισμένη διατομή του κυψελοειδούς υλικού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η συγκεκριμένη μέθοδος εγκατάστασης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το άμεσο ή μελλοντικό ράγισμα των σανίδων στα σημεία εισαγωγής των συνδετήρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγγυήσεις του κατασκευαστή για αυτά τα προϊόντα περιορίζονται μόνο στους συνδετήρες τους και δεν καλύπτουν την εγκατάσταση ούτε τις σανίδες.</p> <p>Όλα τα εγκεκριμένα συστήματα κρυφών συνδετήρων και οι εγκεκριμένοι συνδετήρες προσώψεων της Fiberon αναφέρονται στον ιστότοπο <a href="http://Fiberondecking.com">Fiberondecking.com</a> και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζουν τις φυσιολογικές διαστασιακές αλλαγές χωρίς θραύση του υλικού ή την αλλαγή στη δυνατότητα συγκράτησης και συνιστώνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση των προϊόντων δαπέδων Paramount.</p> <p>Οποιαδήποτε χρήση μη εγκεκριμένων συνδετήρων, συμπεριλαμβανομένων των παξιμαδιών ή των καρφιών, μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία προϊόντων και ακύρωση της εγγύησης προϊόντων.</p>