


<p>Producto</p>	<p>Tarima exterior Horizon® de Fiberon® con PermaTech® Innovation</p>
<p>Informe</p>	<p>Consejos de cortado y taladrado para instalar la tarima exterior Horizon de Fiberon</p>
<p>Procedimientos</p>	<p>Cortado:</p> <p>Al cortar la tarima exterior Horizon de Fiberon, recuerde utilizar una cuchilla con punta de carburo con al menos 24 dientes. El uso de cuchillas desafiladas o con menos de 24 dientes puede resultar en bordes deshilachados. Los bordes cortados que hayan quedado deshilachados se pueden raspar fácilmente con un taco para lijado de grano grueso (p. ej. 40-60 grit), o una cuchilla de cutter del revés que se pasará por la zona.</p>  <p>Taladrado:</p> <p>Se recomienda el uso de brocas helicoidales tradicionales para taladrar agujeros en las tablas. Las brocas de tipo lanza pueden dañar la superficie al taladrar en días de calor.</p>
<p>Información adicional sobre el producto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo mantenimiento con una resistencia superior a las manchas, la decoloración y el moho • La superficie PermaTech, de patente pendiente, supera a las tarimas compuestas tradicionales • Las tablas reversibles suponen un ahorro en cortes y desperdicios • Tamaño de tablas: 137 mm x 24 mm • Tarima exterior ranurada disponible en 3,66 m, 4,88 m y 6,10 m. Tarima exterior de borde cuadrado disponible en 6,10 m.