

**A**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – HOSPITAL REGIONAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**COTAÇÃO DE PREÇOS Nº010/2024 – RESOLUÇÃO SES/MG Nº8.745, DE 15/05/2023 - TERMO DE CONVÊNIO Nº017/2023**

**ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados (as) Senhores (as),

Após examinarmos o Processo em referência, com o qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta comercial, conforme abaixo:

<b>DADOS EMPRESA LICITANTE</b>
RAZÃO SOCIAL: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
CNPJ Nº 11.405.384/0001-49
NIRE / DATA DE REGISTRO: Nº. 3120866550-7 / 15/12/2009
ENDEREÇO: RUA 1, Nº 55, Galpão 5, DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA – LAGOA SANTA/MG – CEP 33.240-094
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 64592009
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 001518917.00-98
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: (NÃO)
CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: OUTROS (MÉDIO PORTE)
SETOR SICONV: (31) 3681-6388 – RAMAL 3028 OU (31) 99893-9309 - CONTATO: STEPHANE OLIVEIRA
E-MAIL: <a href="mailto:atendimento@alfamed.com">atendimento@alfamed.com</a> e/ou <a href="mailto:stephane.oliveira@alfamed.com">stephane.oliveira@alfamed.com</a>
SITE: <a href="http://www.alfamed.com">www.alfamed.com</a>
<b>DADOS DOS SÓCIOS</b>
NOME 1: OTAVIO VIEGAS
CPF: 131.607.376-91
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL:15/12/2009
NOME 2: PRIME HOLDING E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.328.635/0001-76
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 15/12/2009
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>
BANCO: SANTANDER – 33
AGÊNCIA: 3180
Nº. CONTA: 130033284
<b>REPRESENTANTE LEGAL/DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO</b>
NOME: LEDIANE ALVES PINHEIRO
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE LICITAÇÃO SÊNIOR, E PROCURADORA LEGAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NASCIMENTO: 23/06/1972

R.G. Nº: M-4.913.585 – PC/MG
CPF Nº: 004012496-70
PROFISSÃO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DOS PESSEGUEIROS, 55, APTO 303, BAIRRO VILA CLÓRIS, CEP: 31744-072.
TELEFONE/FAX: (31) 3681-6388 – RAMAL 3003 OU (31) 99820.4935
E-MAIL: <a href="mailto:atendimento@alfamed.com">atendimento@alfamed.com</a>

**OBJETO E PREÇO(S):**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MODELO / FABRIC/MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
08	02	<p><b>Oxímetro de Pulso – VIRTO</b>  <b>Fabricante: ALFA MED</b>  <b>Procedência: Nacional</b>  <b>Registro Anvisa: 80629379002</b></p> <p>O Oxímetro de Pulso Virto emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais.</p> <p><b>Parâmetros:</b> Saturação do Oxigênio (SpO2), onda de Plestimografia, Frequência de Pulso/Frequência Cardíaca (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão).</p> <p><b>Uso:</b> Adulto, Pediátrico e Neonatal.</p> <p><b>Modo de operação:</b> Contínuo</p> <p><b>Características:</b></p> <p>Display LCD 2,8" colorido com função rotacional;</p> <p>Tela rotacional permite visualização na vertical ou horizontal;</p> <p>Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso;</p> <p>Oxímetro de pulso portátil e de mesa;</p> <p>Desligamento automático para economia de energia após 3 minutos ociosos;</p> <p>Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP;</p> <p>Memória de armazenamento dos dados por até 360 horas;</p> <p>Indicador luminoso de alerta;</p> <p>Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros;</p> <p>Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio;</p>	VIRTO/ ALFA MED	R\$770,00 (Setecentos e setenta reais).	R\$1.540,00 (Um mil, quinhentos e quarenta reais).

	<p>Ajuste do volume de pulso: 5 níveis e desligado;</p> <p>Alimentação: Fonte de alimentação interna bivolt automático 100 - 240 VAC, com bateria interna recarregável com autonomia de 8 horas;</p> <p>Tempo de carga da bateria ~2h30min;</p> <p>Permite o uso do equipamento quando ligado a energia elétrica;</p> <p>Peso: 125g (sem bateria);</p> <p>Proteção IP22;</p> <p>Modos de operação: Forma de onda; Numérico;</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>Sensor desconectado e solto;</p> <p>Status da bateria;</p> <p>Sinal fraco;</p> <p>Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão);</p> <p>Memória insuficiente;</p> <p>Alarme desligado;</p> <p>Armazenamento de dados;</p> <p>Identificação do paciente;</p> <p><b>SpO2</b></p> <p>Faixa de Medida: 0 a 100%.</p> <p>Resolução: 1%.</p> <p>Exatidão ou precisão: 70 a 100%: <math>\pm 2\%</math></p> <p>Tempo de resposta: 1 segundo</p> <p>Índice de perfusão: 0,2% – 20%</p> <p><b>Frequência de Pulso (FP)</b></p> <p>Faixa de Medida: 0 a 255 bpm.</p> <p>Resolução: 1 bpm.</p> <p>Exatidão ou precisão: <math>\pm 2</math> bpm</p> <p>Tempo de resposta: 1 segundo</p> <p><b>Acessórios:</b></p>			
--	---	--	--	--

	02 (dois) Sensor reutilizável SpO2 adulto			
	01 (um) carregador integrado + bateria recarregável			
	01 (um) Manual do usuário em português			
	01 (um) suporte para superfícies planas			
	01 (uma) Capa protetora Oxímetro			

**VALOR TOTAL: R\$1.540,00 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).**

Declaramos, ainda, que:

Estamos plenamente cientes e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

Nos preços contidos na proposta estarão incluídas todas as despesas com material de consumo, frete, prêmio de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo do fornecimento, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o período de vigência do Contrato.

Declaro, sob as penas da lei, que o Equipamento ofertado atende todas as especificações exigidas nesta Cotação Prévia e seu Anexo I.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

Declaro as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por um período inferior a 05 (cinco) anos.

Declaro que os equipamentos cotados serão entregues devidamente instalados, conectados e colocados em pleno funcionamento nos locais determinados. Todos os custos de tal operação estão incluídos na proposta apresentada.

Declaro que caso seja solicitado pela Santa Casa, possuímos pessoal técnico especializado para oferecer treinamentos aos colaboradores na operação dos equipamentos no local da instalação dos mesmos, sem ônus para a instituição.

Declaro que todos os equipamentos são novos, ou seja, não possuem nenhum componente/ peça/ parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontram – se em perfeitas condições de uso, responsabilizando-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos caso estes venha, a apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para a Santa Casa.

Declaro que a garantia integral para todos os itens ofertados, de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de seu recebimento definitivo pela comissão técnica da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

Declaro que iremos trocar o equipamento em seu todo ou parte caso apresente recorrentemente durante o período de garantia, por mais de três vezes, um mesmo problema e seja comprovado que se trata de causa inerente ao equipamento.

Declaro que os equipamentos ofertados são novos e fabricados com alta qualidade, comprometendo – se a entregar, pela mesma cotação proposta, modelo tecnologicamente atualizado, com características idênticas ou superiores ao modelo ofertado, em caso de descontinuidade de fabricação do modelo proposto.

Declaro que em caso de corrompimento de software, será esse reinstalado sem ônus para a instituição.

Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 60 dias corridos após recebimento da Ordem de Fornecimento.

Condições de Pagamento: Conforme Edital.

Condições de Garantia, Assistência Técnica, Instalação e Treinamento Operacional: garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.

Declara fornecimento de treinamento de operação do equipamento para usuários e técnicos indicados e em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde e noite, se necessário);

Declara, que possui assistência técnica constituída regularmente e credenciada dentro do estado de Minas Gerais

Assistência Técnica será prestada por:

**RAZAO SOCIAL: GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

**ENDERECO: RUA JOSE PERES, 60 SALA 01 CENTRO**

**LEOPOLDINA - MG CEP: 36700000**

**CNPJ: 07.726.140/0001-90**

**REGISTRO NO CREA-MG: 037718**

Lagoa Santa/MG, 07 de novembro de 2024.



**ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**

**CNPJ: 11.405.384/0001-49**

**LEDIANE ALVES PINHEIRO – PROCURADORA**

**RG-M-4.913.585 – PC/MG - CPF: 004.012.496-70**

**Francisco Basto de Medeiros - ME**  
 fbminfo.duartina@gmail.com  
 14-9-9683-7133  
 CNPJ : 08.004.577/0001-83  
 IE : 293.063.686.118  
 Av. Aureliano Aredes, 1620 - DUARTINA - CEP. 17.470-072

REVENDEDOR AUTORIZADO



DATA : 08 / 11 / 2024

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

CNPJ : 24.899.395/000174

PRAÇA COMENDADOR JOÃO PIO FIGUEIREDO WESTIN, 92 – SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO  
 CEP. 37.950-000

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 10/2024

TERMO DE CONVÊNIO nº 017/2023

ITEM	QTA	EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	110	 <p><b>CADEIRA FIXA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assento e Encosto Estofado Courvin</li> <li>• Estrutura em aço Ferro Pintado.</li> <li>- Pintura Eletrostática a Pós</li> <li>• Capacidade de Peso de até 150 kg.</li> </ul> <p>TECIDO NA COR PRETO            TECIDO COURVIN</p> 	R\$ 129,00	R\$ 14.190,00



04

10

## CPU CORE I5 12ª Geração



GABINETE ATX SC501BK FORTREK

Intel® Core™ i5-12400 Processor  
18M Cache, up to 4.40 GHz

- Processador Core i5 12400  
18 MB Cache / 6 Núcleos / 12 Threads
- Placa MAE MSi PRO H610M-G 1700
- 8 GB DDRV 4800 MHZ
- SSD 256 GB NVME M.2
- Gabinete ATX Fortrek SC501BK



- Windows 11 Pro 64 BITS Br
- Teclado USB ABNT2 - Fortrek
- Mouse Optical 800 DPI - Fortrek

- REDE RJ45 Gigabyte
- WiFi IEEE 802.11 B/g/n/ac e Bluetooth 5.0



Teclado ABNT2 USB +  
Mouse Optical USB



WINDOWS 11 PRO  
PORTUGUES 64 BITS



### TELA

Tamanho: 21,5" Widescreen IPS  
Resolução: 1920 x 1080 FHD  
Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>  
Contraste Dinâmico: 50.000.000:1  
Contraste Estático: 1.000:1  
Ângulo de Visão: H:178° V:178°  
Tempo de Resposta: 4 ms  
Taxa de atualização: 75 Hz  
Tecnologia De Sincronização: Adaptive-Sync

### Monitor AOC 21.5 LED 22P2ES HDMI / DISPLAY Port / Vesa



### CONEXÕES

- HDMI 1.4
- VGA
- DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
- Saída de Áudio

### ERGONOMIA :

Ajuste de Altura: 150 ± 5mm  
Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5° / 35°  
Pivotante: -90° ~ 90° (Bidirecional)  
VESA: Sim (100 x 100mm)

### ITENS INCLUSOS :

Cabo de força  
Cabo VGA  
Cabo DP  
Certificado de Garantia  
Base e Monitor

### ENERGIA :

Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz  
Consumo: "Ligado Maximo: 25 Watts Ligado Típico: 20 Watts Stand By/Power Off < 0,5 Watts"

### PLACA MÃE MSI PRO H610M-G - CHIPSET H610 INTEL LGA 1700 - M / ATX / DDR5



CPU : Suporta processadores Intel Core de 12ª geração,  
processadores Pentium Gold e Celeron  
Soquete do processador LGA1700



R\$ 3.758,00

R\$ 37.580,00

**CHIPSET :** Intel H610

**MEMÓRIA:**

2x DDR5, Capacidade máxima de memória 96 GB  
Suporte de memória DDR5 5600 MHz (por JEDEC e POR)  
Suporta Intel® XMP 3.0 OC  
Suporta modo Dual-Controller Dual-Channel  
Suporta memória não-ECC, sem buffer

**SLOTS DE EXPANSÃO:**

1 slot PCI-E x16  
1 slot PCI-E x1PCI\_E1 Gen PCIe 4.0 suporta até x16 (da CPU)  
PCI\_E2 Gen PCIe 3.0 suporta até x1 (do chipset)  
1 slot M.2 com E-key apenas para módulo PCIe WiFi

**GRÁFICOS:**

1x HDMI™  
Suporta HDMI™ 2.1, resolução máxima de 4K 60Hz\*  
1x DisplayPort  
Suporta DP 1.4, resolução máxima de 4K 60Hz\*  
1x VGA  
Suporta VGA, resolução máxima de 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz

**AUDIO :**

Codec Realtek®  
ALC897 Áudio de alta definição de 7.1 canais

**ARMAZENAR:**

1x M.2  
M.2\_1 Fonte (do chipset) suporta até PCIe 3.0 x4 / modo SATA, suporta dispositivos 2280/2260/2242

**4x SATA 6G**

\* SATA7 não estará disponível ao instalar M.2 SATA SSD no slot M2\_2.

**USB:**

4x USB 2.0 (traseira)  
2x USB 2.0 (frontal)  
2x USB 5Gbps Tipo A (traseira)  
2x USB 5Gbps Tipo A (frontal)

**Rede local : Controlador Intel® I219V 1Gbps LAN**

**E/S Interna:**

1x Conector de alimentação (ATX\_PWR)  
1x Conector de alimentação (CPU\_PWR)  
1x Ventoinha da CPU  
1x Ventoinha do sistema  
2x Painel frontal (JFP)  
1x Intrusão do chassi (JCI)  
1x Áudio frontal (JAUD)  
1x Porta COM (JCOM)

2x Conector LED RGB endereçável (JRAINBOW)  
1x Conector LED RGB (JRGB)  
1x Cabeçalho de pino TPM (suporta TPM 2.0)  
2x Portas USB 2.0  
2x Portas USB 5Gbps Tipo A

**RECURSO LED : 4x LED DE DEPURAÇÃO EZ**



06	12	<p><b>MESA PARA ESCRITÓRIO</b> </p> <p>COM 2 GAVETAS</p>  <p><b>CÓDIGO: MCE-1200</b>  MEDIDAS A = 750mm X L = 1500mm X P = 600mm  ( COM GAVETEIRO ) Com chaves.</p> <p>PRODUZIDA EM MDP-BP 15mm, COM BORDAS EM PERFIL  ERGOSOFT 180° PÉS METÁLICOS DUPLOS COM  MDP-BP NA CORDO TAMPO.</p>	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00
07	01	<p><b>MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM ESTRUTURA - SALUTEM S-0981</b></p>  <p><b>GARANTIA DE 24 MESES</b></p>	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00



Especificações:

**Marca:** Saludem Móveis Hospitalares

**Modelo:** Estofada com estrutura em Pintura Epóxi

**Peso:** 30 kg

**REGISTRO ANVISA:** 81871110003

Detalhes:

- Modelo standart
- Armação e gaveta em pintura epoxi
- Leito fixo totalmente estofado em corino preto suporte para balde em pintura epoxi.
- Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado

**REGISTRO ANVISA:** 81871110003

Dimensões externas aproximadas:

- Comprimento 1,70 cm
- Largura: 0,55 cm
- Altura: 0,80 cm

08

02

## OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA

CREATIVE SP-20

SP-20



Oxímetro de Pulso Portátil e mesa com tela rotacional para melhor visualização.

### Características

Medição de SpO2 e Taxa de Pulso PI  
Tela TFT de 3,5 polegadas  
curva pletismográfica e Bargraf  
medição de adulto, pediátrico e neonatal.  
560 horas de armazenamento de dados de SpO2  
Software para PC para gerenciamento de dados

### Especificações técnicas

SpO2  
Técnica: LED de comprimento de onda duplo  
Faixa de exibição: 0% ~ 100%  
Precisão de medição:  $\pm 2\%$  (variação de 70% a 100%)  
Taxa de pulso 30~250 bpm  
Precisão  $\pm 2$  bpm °c  
PI: 02%~20%.

### Fonte de energia



Bateria recarregável  
Bateria de Lítio 2000mAh, sem efeito memória.  
Base recarregável de mesa.  
Capa de silicone para proteção.  
Suporte para mesa fixado ao equipamento.  
Conexão USB ou wireless.

Dimensões 158mm x 73mm x 25mm  
Peso Líquido 230g



R\$ 1.799,00

R\$ 3.598,00

09	03	<p><b>SMART TV LED 32" HD AOC 32S5135/78G - DESIGN SEM BORDAS, WIFI, CONVERSOR DIGITAL, USB, HDMI</b></p>  <p>SMART TV, HD, AUDIÇÃO PRIVADA, COMPATIBILIDADE COM OS ASSISTENTES DE VOZ GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA E SIRI VIA ROKU MOBILE APP, 3 HDMI, 2 USB, DESIGN SEM BORDAS</p> <p><b>CONEXÕES :</b> 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Video Composto/ 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saida Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45</p>	R\$ 1.379,00	R\$ 4.137,00
10	18	<p><b>VENTILADOR DE PAREDE TURBO 8 PÁS 60CM PRETO DOMINA C/HASTE</b></p>  <p><b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:</b></p> <p>Potência: 250w Rotação: 1500rpm Cor: Preto e Dourado Peso: 3,7kg Produto certificado pelo INMETRO, segurança total para cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui oscilação para direita e esquerda</li> <li>- Possui 8 pás ultra potente</li> <li>- Possui 2 rolamentos</li> <li>- Pode ser inclinado para frente e para trás</li> <li>- Grade removível para facilitar a limpeza</li> <li>- Haste com dimmer para regulação da velocidade</li> </ul>	R\$ 680,00	R\$ 12.240,00
<p><b>TOTAL : R\$ 80.015,00 ( OITENTA MIL E QUINZE REAIS )</b></p>				



**GARANTIA DE 1 ANO**

**VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS**

**PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS**

**FORMA DE PAGAMENTO : A VISTA**

**BANCO DO BRASIL AG. 2034-6 / CC. 22002-7**

Declaro, sob as penas da lei, que todos os produtos atendem todas as especificações exigidas no Anexo do Edital.  
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**DUARTINA 08 DE NOVEMBRO DE 2024**

ΔΥΟΕ-ΟΨΙΟΥ	Όα ααηΓ Άα) ^α
ΌΞΥΥΑΪΌ	α" ΆοΥοε-όΨΙΟΥΆοΞΥΥ
Τ ΌόόΨΥΚέ έε ίίί έεεή Η	Τ ΌόόΨΥΚέ έε ίίί έεεή Η
	έί έέέέέέέέ έέ έέ έέέέέέ

---

**FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO**  
CPF : 075.613.758-67  
RG : 14.621.601



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO**  
**COTAÇÃO PRÉVIA Nº 10/2024**

CONTROLE INTERNO ITEM PROPOSTA

**CATÁLOGO ( X ) / MARCA ( X ) / MODELO ( X )**

Observações

1

## PROPOSTA DE PREÇOS

**DADOS PARA CADASTRO**

Razão Social: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CNPJ: **18.136.904/0001-04**

IE/RG: **0250125498**

NOME FANTASIA: **QUALITECK COMERCIAL**

Endereço **Rua Hilário Ribeiro, 288 Bairro Laranjal**

Telefone/WhatsApp **54-3331-1146**

E-mail: [guilhermepiva@gmail.com](mailto:guilhermepiva@gmail.com)

Item	Quant	Descrição	V. Unitário	V. Total
3	110	<b>CADEIRA</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA FIXA, ESTOFADA, 04 PÉS CAPACIDADE ATÉ 120KG CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL  MARCA: PROPRIA MODELO: TK-100.7/8.FX	R\$ 225,00	R\$ 24.750,00
6	12	<b>MESA DE ESCRITÓRIO</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF TAMANHO 1,20 X 0,60 COM 03 GAVETAS, SENDO UMA COM CHAVE DEVERÁ POSSUIR BASE COM PÉS DE AÇO CARBONO , COM SAPATAS POSSUIR TAMPO E GAVETAS EM MDF DE ALTA QUALIDADE.  MARCA: PROPRIA MODELO: M.120.3G	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
7	1	<b>MESA GINECOLÓGICA</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO 1 FIXA E 2 COM MOVIMENTOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA LEITO CONFECCIONADO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150KG DEVERÁ POSSUIR PERNEIRA REGISTRO ANVISA GARANTIA DE 24 MESES  MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI127c	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00

Cumpramos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

**E em consonância aos referidos documentos, declaramos:**

***Nossa proposta vigorará pelo PRAZO DE 60 dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.***

***Garantia: 12 MESES***

- Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação;
- O frete está incluso;
- Que Concordamos com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme edital;
- Que Assumiremos inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;



- Concordamos com o prazo de entrega discriminado neste edital.
- Declaramos e estamos enquadrados na legislação estadual e somente emitimos notas fiscais ELETRONICAS
- Concordamos com todos termos previstos no edital.

**Local e Data: Carazinho, 08 DE NOVEMBRO de 2024**

**GUILHERME XAVIER** Assinado de forma digital por  
GUILHERME XAVIER  
**PIVA:00538305045** PIVA:00538305045  
Dados: 2024.11.07 17:33:40 -03'00'

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA  
QUALITECK COMERCIAL

2

**Dados para depósito**

**Conta Bancária: 36581-5 / Agencia 0358-1 / TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA ME - BANCO DO BRASIL**

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Guilherme Xavier Piva / CPF 005.383.050-45 – SOLTEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNÍCIOPIO DE CARAZINHO-RS**



## PROPOSTA COMERCIAL 30068

Solicitacao: 88729

HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPS. HOSP. LTDA  
CNPJ: 54.178.983/0001-80 Insc.: 177.052.168.115  
RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL  
ARACATUBA - SP  
Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030  
E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Cliente: 358091 - SANTA CASA DE MIS. DE SAO SEBASTIAO DO  
Endereco: PCA COM JOAO PIO F WESTIN 92 HOSPITAL REGIONAL -  
Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG  
Telefone: 35 3539-1300  
Contato: JANAINA DA SILVA  
E-Mail: contratoseconvenios@santacasassp.com.br  
End. Entrega: PCA COM JOAO PIO F WESTIN 92 HOSPITAL REGIONAL -  
Cidade Entrega: SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG  
End. Cobranca: PCA COM JOAO PIO F WESTIN 92 HOSPITAL REGIONAL -  
Cidade Cobranca: SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG  
Representante1: 20 - ALFACOR REPRESENTACOES EIRELI Fone: 31 2526-1119 Email: alfacor@alfacor.com.br; faria@alfacor.com.br  
Representante2:

CNPJ: 24.899.395/0001-74  
Insc. ISENT0  
CEP: 37950000  
Fax:  
CEP Entrega: 37950000  
CEP Cobranca:37950000

Proposta Comercial: 30068 -  
Data de Emissao: 29/10/2024  
Validade da Proposta: 30 Dias  
Cond. Pagamento: 30 DDL Tipo doc : Bolet0  
Pedido do Cliente:  
Frete: FOB

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtidade	Vr. Unitario	Vr. Total
001	HM.2020	MESA GINECOLOGICA COMERCIAL	UN	150 Dias	1,0	2.500,00	2.500,00
		HM.2020 - MESA GINECOLOGICA Construida em tubo quadrado 30 x 30 x 1,2 mm. Leito em chapa de aco 1,5 mm, ESTOFADO dividido em 03 secoes, sendo 01 fixa e 02 com movimentos atraves de cremalheira . Com Trendelemburg. Para partos, exames e curativos. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa, de excelente resistencia quimica e mecanica. Equipada com um par de porta-coxas em aluminio polido, anexos e gaveta receptaculo de residuos em inox. Pes com ponteiros. Capacidade 120 kg Dimensoes: Externas: 1,80 x 0,60 x 0,80 m - Internas: 1,80 x 0,52 m ANVISA: 80172589003					

**Total do Orcamento**

**2.500,00**

**FORMA DE PAGAMENTO** 30 DDL Tipo doc : Bolet0

**Observacao:** CONDIC0ES GERAIS:

1. Os moveis sao da marca HOSPIMETAL, com 01 (um) ano de garantia contra defeito de fabricacao, em condicoes normais de utilizacao.
2. Todos os impostos estao inclusos nos precos.



## PROPOSTA COMERCIAL

**30068**

Solicitacao: 88729

HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPS. HOSP. LTDA

CNPJ: 54.178.983/0001-80      Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL  
ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635      CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

3. Assistencia Tecnica permanente, em todo territorio Nacional.
4. O prazo de entrega acordado nesta proposta, passa a vigorar apos aprovacao de credito, estando a condicao de pagamento sujeita a alteracao, com previo aviso pelo setor financeiro.
5. Somos credenciados para vendas pelo Cartao BNDES e Finame BNDES, para maiores informacoes consulte os sites: [www.cartaobndes.gov.br](http://www.cartaobndes.gov.br) para compras pelo cartao e [www.bndes.gov.br](http://www.bndes.gov.br) para compras pelo Finame.
6. Em caso de confirmacao do pedido de compra, favor enviar por fax ou e-mail.
7. Os moveis da Hospimetal possuem Registro no Ministerio da Saude do Brasil.
8. Os produtos negociados nesta proposta, apos o termino da sua vida util, devem ter suas partes nao reciclaveis descartadas conforme a legislacao vigente do municipio, estado ou pais.
9. Nossos produtos possuem tratamento antiferruginoso, com pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica.
10. Os produtos que constam nessa proposta comercial foram submetidos a analise critica, conforme IT 7.10.

Atenciosamente,

ELIANE SILVA

Departamento Comercial

E-Mail: [vendas@hospimetal.com.br](mailto:vendas@hospimetal.com.br)

Tel.: (18) 2102-0625

Web.: [www.hospimetal.com.br](http://www.hospimetal.com.br)



**Cliente:** SANTA CASA DE MIS. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO **Código:** 000302  
**CNPJ:** 24.899.395/0001-74 **Inscrição Estadual:** ISENT0  
**Endereço:** PRAÇA COM. JOÃO PIO FIG. WESTIN, 92 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG CEP 37950-000  
**Telefone :** (35) 3539-1342 **Celular:** ()  
**Contato:**  
**Referência:** COTAÇÃO DE PREÇOS N°010/2024 **E-mail:** editais@santacasassp.com.br  
**Data:** 07/11/2024  
**Número:** 001021 **S/Número:**

Item	Quantidade	Und.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	% IPI
------	------------	------	------------------------	----------------	-------------	-------

0001	3,00	PC	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATOLOGIA	6.700,00	20.100,00	
------	------	----	--------------------------------------	----------	-----------	--

– Fototerapia microprocessada de alta intensidade, com 15 leds azuis de alta potência e vida útil estimada de 50.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha.

– Sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente.

– Ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente.

– Gabinete em plástico de engenharia.

– Display alfanumérico em cristal líquido (LCD), com indicação do tempo de tratamento, intensidade dos leds azuis, temperatura ambiente, data/hora e temperatura do paciente.

– Pedestal com coluna que permite ajustes de altura e inclinação.

MARCA: OLIDEF

MODELO: LED PHOTO

ANVISA: 10227180036

Preço Unitário: seis mil setecentos reais

Preço Total: vinte mil cem reais

0002	5,00	PC	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	4.480,00	22.400,00	
------	------	----	-----------------------------	----------	-----------	--

Aceita seringas de qualquer marca nos tamanhos: 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml;

Tela touchscreen;

Entrada por teclado, fácil de configurar.

Define a taxa de fluxo de infusão, VTBI e exibe dados em tempo real;

Exibe o volume já infundido;

Purgar/Bolus;

Alarmes: Porta aberta (Door open), Alarme de oclusão (Occlusion Alarm), Alarme de Pausa Finalizada (Pause Over Time), Alarme de Baixa Voltagem da Bateria Interna (Internal Battery Low Voltage Alarm), Alarme de Proximidade do Fim (Near End Alarm), Alarme de Bateria Esgotada (Battery Exhaust Alarm), Alarme de Falha nas Duas Fontes de Energia (Dual Power Failure Alarm), Alarme de Mau Funcionamento do Motor (Motor Malfunction Alarm), Alarme de Falha na Comunicação (Communication Failure Alarm).

Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída;

Silencia temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme;

Exibe o Volume a ser administrado (VTBI);

Limpa os dados de VTBI;

Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão;

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO

AVENIDA MONSENHOR ALDERIGI, 500 - JARDIM COUNTRY CLUB - Telefone: (35) 3014-2744 Fax: - CEP: 37704-284 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 03.658.257/0001-23

Insc. Est.: 003997328.00-75

E-mail: lceqmed@gmail.com

Bateria interna;  
Adaptador DC externo;  
Conectividade sem fio WiFi.  
Alimentação – a.c. 100v-240v  
Frequência de operação – 55va max; voltagem da bateria: 10,8v. Suporta até 6h

DIMENSÕES:  
Altura: 10 centímetros  
Largura: 14 centímetros  
Profundidade: 31 centímetros  
PESO: 1,80 kilogramas

MARCA: MDK  
MODELO: MS56  
ANVISA:  
Preço Unitário: quatro mil quatrocentos e oitenta reais  
Preço Total: vinte e dois mil quatrocentos reais

0003	110,00	PC	CADEIRA	159,00	17.490,00
			<p>- A cadeira executiva fixa foi projetada para proporcionar conforto e bem estar, tornando o dia-a-dia mais confortável. Utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares.</p> <p>- Assento e encosto: madeira compensada.</p> <p>- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.</p> <p>- Revestimento do assento e encosto: em courvin preto.</p> <p>- Base: Confeccionado em tubo de aço de 7/8.</p> <p>- Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura.</p> <p>- Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura.</p> <p>- Altura do Assento até o chão: 45 cm</p> <p>- Altura total até o chão: 89 cm</p> <p>- Dimensões aproximadas do produto montado: 47 cm largura x 56 cm profundidade x 89 cm altura</p> <p>- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.</p> <p>- Dimensões aproximadas da embalagem: 39 cm largura x 51 cm profundidade x 70 cm altura</p> <p>- Peso líquido aproximado do produto: 5,7</p> <p>- Peso recomendado: até 120 kg</p> <p>MARCA: IDEAFLEX MODELO: EXECUTIVA REF QT30 FACTOR ANVISA: ISENTO Preço Unitário: cento e cinqüenta e nove reais Preço Total: dezessete mil quatrocentos e noventa reais</p>		
0007	1,00	PC	MESA GINECOLÓGICA	1.130,00	1.130,00

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO

AVENIDA MONSENHOR ALDERIGI, 500 - JARDIM COUNTRY CLUB - Telefone: (35) 3014-2744 Fax: - CEP: 37704-284 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 03.658.257/0001-23

Insc. Est.: 003997328.00-75

E-mail: lceqmed@gmail.com

Modelo standart armação e gaveta em pintura epoxi leito fixo totalmente estofado em corino preto D28. .  
Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt  
Leito em chapa dividio em 3 partes, sendo 1 fixa e 2 movimentos por cremalheira  
Capacidade: 150 Kg  
Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi

MARCA: SALUTEM

MODELO: S-0981

ANVISA: 81871110003

Preço Unitário: um mil cento e trinta reais

Preço Total: um mil cento e trinta reais

0008	2,00 PC	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	1.479,00	2.958,00
------	---------	----------------------------	----------	----------

Apresentação do Produto: seguro, preciso e eficaz, o GS Pulse Pro funciona de maneira prática e intuitiva, promove monitoramento preciso, confiável e sensível mesmo com baixa perfusão, ao movimento e com sinais de pulso fraco. Possui autonomia de bateria de até 18 horas e o suporte (base carregadora) facilita o deslocamento e manuseio do dispositivo, conferindo estabilidade em qualquer superfície plana e melhor visualização dos dados.

Indicações: este dispositivo é indicado para medir a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea e monitorar a frequência cardíaca, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos mediante a utilização do sensor correto e em qualquer local, como: clínicas, hospitais, serviços móveis de emergência médica, fisioterapia, entre outros.

Diferenciais:

Com display colorido e intuitivo, o GS Pulse Pro apresenta leitura em tela dos seguintes dados: saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência de pulso (PR), temperatura corporal (na utilização do sensor), índice de perfusão (PI) e curva pletismográfica.

Possui alarmes sonoros e visuais configuráveis para SpO2 e pulso, PI (índice de perfusão).

Pode ser usado com 3 sensores diferentes: recém-nascido: menos de 15 kg (inclui bebês recém-nascidos com menos de 3 kg e bebês de 3 a 15 kg);

pediátrico: de 15 a 40kg; adulto acima de 40kg.

580 horas de armazenamento de dados internos de SpO2 e frequência de pulso, além de recuperação de dados na tela.

A rotação de tela permite a visualização dos dados na vertical ou horizontal.

Conectividade e leitura de dados: é possível conectar o dispositivo através do cabo USB no computador e descarregar os dados no software de leitura (link para download nesta mesma página) e emitir relatórios em formato PDF para acompanhamento do paciente.

Para o paciente, também é possível acompanhar os dados simultaneamente ao uso no aplicativo ViHealth, (disponível para Android e IOS) basta apenas parear os dispositivos por bluetooth.

Cuidados:

Limpeza: pano macio umedecendo com solução como álcool isopropílico 75%.

Se necessária desinfecção de baixo nível, use uma solução de alvejante 1:10.

PARA OS PACIENTES

Leve, pequeno e fácil de transportar com capa de silicone para proteção.

Medição de SpO2, frequência de pulso e temperatura (opcional).

Curva pletismográfica e xibição do PI (Índice de Perfusão).

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO

AVENIDA MONSENHOR ALDERIGI, 500 - JARDIM COUNTRY CLUB - Telefone: (35) 3014-2744 Fax: - CEP: 37704-284 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 03.658.257/0001-23

Insc. Est.: 003997328.00-75

E-mail: lceqmed@gmail.com

Até 580 horas de armazenamento de dados internamente.  
Possibilidade de cadastro de 16 usuários diferentes.  
Desligamento automático e modo economia de energia.  
Autonomia de bateria de até 18 horas com menos de 6 horas para carregamento completo.

Dimensões do produto: 2,5 X 7,3 X 15,8 cm  
Peso: 230g  
Tipo de oxímetro: Portátil  
Faixa da Medição de SpO2: 0 -100%  
Faixa de medição do batimento cardíaco (PR): 30-250bpm  
Curva plestimográfica: Sim  
Barra indicadora de pulsação com sonorização: Sim  
Alarmes sonoros: Sim  
Possui indicador de perfusão (PI) Sim  
Quais os tipos de alarmes  
Saturação: Limite Inferior (50-99%) Pulso: alto (100-240 bpm) e baixo (30 a 99 bpm)  
Desligamento automático: Sim (quando nenhum sinal estiver no produto dentro de 3 minutos)  
Posição do display: Vertical ou horizontal  
Alimentação: Bateria com autonomia de até 18 horas ou cabo AC/DC  
Possui conectividade Bluetooth  
Armazena dados Até 580 horas de armazenamento de dados de SpO2 e PR

Peso (com embalagem) 0.6 Kg  
Dimensões (da embalagem) 22 x 16,5 x 7 cm

MARCA: GASLIVE  
MODELO: GS PULSE PRO  
ANVISA: 81278599006

Preço Unitário: um mil quatrocentos e setenta e nove reais  
Preço Total: dois mil novecentos e cinquenta e oito reais

**Total Produtos: 64.078,00**

**Frete(CIF): 0,00**

**FCP ST: 0,00**

**Outras Desp: 0,00**

**Total Geral: 64.078,00**

**Total Geral.....:** sessenta e quatro mil setenta e oito reais

**N° do Processo:** RESOLUÇÃO SES/MG Nº8.745, de 15/05/2023 -CONVÊNIO N 017/2023

**Condição de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**Prazo de Entrega:** 60 DIAS

**Validade da Proposta:** 60 DIAS

**Impostos:** INCLUSOS

**Frete:** POR CONTA E RISCO DA EMPRESA

**Garantia:** CONFORME EDITAL

**LOCAL DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL

Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas nesta Cotação de Preços e seu Anexo I.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos ocorridos pela

**LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO**

**AVENIDA MONSENHOR ALDERIGI, 500 - JARDIM COUNTRY CLUB - Telefone: (35) 3014-2744 Fax: - CEP: 37704-284 - POCOS DE CALDAS - MG**

**CNPJ: 03.658.257/0001-23**

**Insc. Est.: 003997328.00-75**

**E-mail: lceqmed@gmail.com**



empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro etc.

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

BANCO ITAÚ AGENCIA Nº 0267 CONTA CORRENTE Nº 99.846-6

DECLARAMOS QUE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS MATERIAIS OFERTADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DOS MESMOS E QUE TEMOS CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ESTA LICITAÇÃO E QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO RESPECTIVO EDITAL.

**DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO:**

LUIZ DE CASTRO FILHO - SÓCIO GERENTE

BRASILEIRO-CASADO-EMPRESARIO

RESIDENTE A RUA FLAVIO ERLER Nº 40 - POÇOS DE CALDAS/MG

CPF 527.338.826-00/RG 04.806.633 SSP/MG

POÇOS DE CALDAS, 08 DE NOVEMBRO DE 2024

LUIZ DIAS DE  
CASTRO FILHO:  
03658257000123

Assinado digitalmente por LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO:  
03658257000123  
DN: C=BR, S=MG, L=POÇOS DE CALDAS, O=ICP-Brasil,  
OU=Empresarial, OU=11667263000175, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLOPESCOSTA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, CN=LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO:  
03658257000123  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-11-08 15:59:26

LUIZ DE CASTRO FILHO

CPF 527.338.826-00/RG 04.806.633 SSP/MG

SOCIO GERENTE

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO

AVENIDA MONSENHOR ALDERIGI, 500 - JARDIM COUNTRY CLUB - Telefone: (35) 3014-2744 Fax: - CEP: 37704-284 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 03.658.257/0001-23

Insc. Est.: 003997328.00-75

E-mail: lceqmed@gmail.com

**MAIS ETICA COMERCIAL**CNPJ: 29.795.338/0001-69  
RUA AP2, 129 (QUADRA05 LOTE 15) - CONJUNTO RESIDENCIAL ARUANA III  
Goiânia/GO - CEP: 74740-370(62) 3218-4079  
comercial@maisetagyn.com.br  
Vendedor: FERNANDO MARTINS**ORÇAMENTO Nº 381****08/11/2024**CONVÊNIO Nº 017/2023  
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 010/2024**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>PAGAMENTO:</b>	CONFORME EDITAL
<b>GARANTIA:</b>	CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO		

**DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	<b>Nome fantasia:</b>	HOSPITAL REGIONAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	24.899.395/0001-74	<b>Endereço:</b>	PC COMENDADOR JOAO PIO DE FIGUEIREDO WESTIN, 92 - MOCOQUINHA
<b>CEP:</b>	37957-148	<b>Cidade/UF:</b>	São Sebastião do Paraíso/MG
<b>Telefone:</b>	(35) 3539-1300	<b>E-mail:</b>	contador@santacasassp.com.br

**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	<p>Fototerapia LED-PHOTO Cerca de 60% dos recém-nascidos desenvolvem a hiperbilirrubinemia, também conhecida como icterícia, nos primeiros dias de vida. Esse quadro clínico, em casos extremos, pode causar sequelas no sistema nervoso central e até a morte do paciente. A fototerapia de alta intensidade é um método não invasivo, muito eficiente para o tratamento da grande maioria dos pacientes com icterícia. A eficácia do tratamento do aparelho de fototerapia depende dos seguintes fatores: comprimento de onda da luz emitida, intensidade da luz e área de exposição. A fototerapia Led-Photo é uma melhor opção do mercado para o tratamento da icterícia, pois sua fonte de luz utiliza 15 leds azuis de alta potência, que oferecem foco com a maior área de cobertura, reduzindo o tempo de tratamento da icterícia e consequentemente os gastos com internação do recém nascido.</p> <p>Fototerapia microprocessada de alta intensidade Utiliza leds de alta potência com vida útil estimada em 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelha Sistema de iluminação auxiliar que utiliza leds brancos para visualização do paciente Permite ajuste de potência dos leds azuis e do tempo de tratamento Gabinete em plástico de engenharia de alta resistência Display alfanumérico de cristal líquido LCD Fácil manutenção Haste com ajuste altura, pedestal com rodízios e sistema articulado para ajuste de foco luminoso</p> <p>ALTA INTENSIDADE E AMPLA SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO Os 15 leds azuis de alta intensidade da fototerapia Led-Photo estão posicionados para atingir uma ampla superfície, oferecendo o mais eficiente tratamento da icterícia para o recém-nascido. Adicionalmente, o equipamento possui uma interface simples e prática, que permite a programação do tempo de tratamento e da intensidade da luz azul e em poucos segundos, o paciente poderá iniciar o seu tratamento.</p> <p>TECNOLOGIA MICROPROCESSADA A fototerapia LED-PHOTO possui tecnologia microprocessada e display alfanumérico de cristal líquido, que permite o monitoramento dos seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Data e hora</li><li>• Alarmes</li><li>• Tempo de utilização dos LEDs</li><li>• Tempo de terapia programado e restante</li><li>• Temperatura ambiente</li><li>• Relatório de irradiâncias</li></ul> <p>PARÂMETROS MONITORADOS Intensidade dos LEDs Temperatura ambiente Tempo para final do tratamento Data/Hora</p> <p>ALARMES Falta de energia elétrica AC Falha no sistema eletrônico</p> <p>PROTETOR OCULAR Protetor ocular para fototerapia, hipoalergênico, com blackout integrado, sem costuras e com faixa elástica para fixação. Produto descartável, disponível em 3 tamanhos (pequeno, médio e grande)</p> <p>MARCA: OLIDEF MODELO: FOTOTERAPIA MODELO LED-PHOTO C/ PEDESTAL REGISTRO ANVISA: 10227180036 PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>	UN	3,00	9.399,00	28.197,00
2	<p>BOMBA DE SERINGA MDK MS56 Bomba de seringa para diversos tamanhos (2 a 50/60 ml) e marcas de seringas com identificação automática de tamanho da seringa.</p> <p>Tela LCD colorida touch screen 2,8". Volume infundido: 0,1 a 9999,9 ml com ajustes de 0,1 ml. Taxa de fluxo: 0,1 a 1800 ml/h. Precisão 2%. Para uso para injeção intravenosa, como uti, ccu, neonatologia, obstetrícia e ginecologia, pediatria, medicina interna, cirurgia, sala de cirurgia, sala de emergência, etc. Com funções KVO, Bolus, 11 tipos de alarmes, 9 níveis de pressão de oclusão com sistema de remoção de oclusão inteligente, bloqueio automático de tela. 6 modos de infusão (Taxa + Volume (R+V), Taxa + Tempo (R+T), Volume + Tempo (V+T), Taxa (R), Biblioteca de Medicamentos (Drug Library) e Peso Corporal (Body Weight). Armazenamento de 5000 registros. Fonte de energia: Bivolt. Bateria com autonomia de 6h em operação normal.</p>	UN	5,00	4.853,00	24.265,00

	<p>Classe II – IPX2.  Peso: 1,5kg  Acessórios: Grampo de fixação em suporte, fonte de energia bivolt, manual do usuário.</p> <p>Marca MDK  Modelo: MS56  REGISTRO ANVISA: 80393910034  PROCEDÊNCIA: CHINA</p>				
3	<p>Cadeira Secretária Palito - Nobre  COMPOSIÇÃO  Base: fixa com 4 pés  Assento e Encosto: sem costura  Material: Courvin</p> <p>MEDIDAS  Altura: 85cm  Largura: 53cm  Profundidade: 50cm</p> <p>MARCA: NOBRE MOVEIS  MODELO: PALITO</p>	UN	110,00	183,00	20.130,00
4	<p>Computador Desktop Positivo i3 8GB 256GB W11 Master D3400 SFF (Com Wi-Fi) (ACOMPANHA Monitor 21,5 IPS Full HD / 1XHDMI / 1XVGA / 5MS /)</p> <p>Projetado para ajudar na redução dos custos de TI e manter a flexibilidade, oferecendo os principais recursos e funcionalidades com a melhor relação Custo x Benefício do mercado. O Positivo Master D3400 traz o que há de mais moderno em tecnologia empresarial.</p> <p>Processadores : Intel® Core™ i3-12100 (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.30 GHz Soquete LGA 1700  Sistema Operacional : Windows 11 Pro 64 Bits OEM  Armazenamento : SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280  Memória : 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz)  Conectividade : 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230</p> <p>Portas de Conexão Traseira:  2x PS/2 (teclado e mouse)  2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2  1x HDMI, 1x VGA, 1x DP  1x RJ-45  1x Serial DB9  3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes)</p> <p>Portas de Conexão Frontal:  2x USB 3.2 Gen 1  2x USB 2.0  1x Line in (Microfone)  1x Line out (Fone de Ouvido)</p> <p>Fonte 230 W, PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática</p> <p>Segurança:  Abertura para trava tipo Kensington  Anilha para cadeado  Chip de criptografia TPM 2.0  Sensor de intrusão</p> <p>OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:  - Windows 11 Pro 64 Bits OEM  - Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos  - Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI</p> <p>Marca: Positivo  Modelo: MASTER D3400 SFF</p>	UN	10,00	4.096,00	40.960,00

5	<p>Freezer - LIF630  Aplicações:  Utilizado para armazenar com segurança diversos materiais que normalmente apresentam ativos de valores inestimáveis como: células, tecidos humanos, animais, plantas, sangue, vacinas, Medicamentos, referências de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos, entre outras pesquisas clínicas, hospitalares, laboratoriais e indústrias Farmacêutica</p> <p>Faixas de Temperaturas: -10°C a -20°C ou -20°C a -35°  Faixas de Temperaturas Especiais: -20°C a -40°C ou -40°C a -50°C Precisão: +/- 5°C  Tensão: Padrão 220V (opcional 127V)</p> <hr/> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Gabinete Externo: Fabricado em aço Carbono 1020, esmaltado e tratado a alta temperatura.</li> <li>•Gabinete Interno: Interno em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)</li> <li>•Gavetas: Removíveis e ajustáveis.</li> <li>•Isolamento Térmico: Com alto poder de isolamento sob a injeção de poliuretano de alta densidade, o que permite uma temperatura estável e homogênea em todo o gabinete.</li> <li>•Porta: Sólida ou com vidro e gavetas magnéticas nos quatro lados com sistema de alívio de pressão interna facilitando abertura de portas.</li> <li>•Sistema de degelo: De forma automática sem a necessidade de nenhum trabalho adicional.</li> <li>•Controle de temperatura: Microprocessado digital de precisão sob Display LCD ou LED exibindo máxima e mínima.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Controlador: Microprocessado digital de alta resolução.</li> <li>•Iluminação interna: em LED's com acionamento automático sob abertura de porta e acionamento manual soft touch no painel.</li> <li>•Gases e Isolantes: Se preocupando com o meio ambiente e o planeta em que vivemos, utilizamos gases e isolantes ecologicamente corretos que atendem aos requisitos ambientais, 100 % livre de CFC.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sistema de refrigeração: Independente através de compressores herméticos de alta performance e reserva de BTU para alcance rápido de temperatura, garantindo excelente desempenho na rampa de refrigeração, com baixo consumo de energia colaborando para economia de eletricidade.</li> <li>•Gases Refrigerantes e Isolantes: Ecologicamente corretos e livre de CFC</li> <li>•Rodízios: Com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços.</li> <li>•Fabricação: Este produto tem matéria prima e mão de obra de produção 100% nacional.</li> </ul> <p>MARCA: LABIN  MODELO: LIF630.300  REGISTRO ANVISA: 81967980001  PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>	M	1,00	27.829,00	27.829,00
6	<p>Mesa Escritório 15mm 120cm (Acompanha gaveteiro com 03 gavetas)  MEDIDAS  Altura: 74cm x Largura: 120cm x Profundidade: 60cm</p> <p>COMPOSIÇÃO  Tampo: MDP15mm  Painel: MDP15mm  Pés: tubo 1?#18 e tubo 2?20  Gavetas com puxadores e chaves</p> <p>MARCA: NOBRE  MODELO: 400103</p>	UN	12,00	613,00	7.356,00
7	<p>RN08000R - MESA DE EXAME GINECOLÓGICO ESMALTADA, LEITO ESTOFADO  - Estrutura em tubo de aço redondo  - Leito em chapa de MDF de 15mm com espuma D26R revestido em Courvim  - Encosto e pés reguláveis por meio de cremalheiras  - Assento Fixo  - Acompanha par de porta-coxas reguláveis em poliuretano injetado  - Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso</p> <p>Dimensões  Dimensão aproximada: 1900 x 500 x 840 mm – Capacidade Aprox.: Até 150Kg</p> <p>MARCA: RENASCER  MODELO: RN08000R  REGISTRO ANVISA: 80430259007  PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>	UN	1,00	1.687,00	1.687,00
8	<p>Oxímetro de Pulso Portátil (de Mão) - UT-100 MD (02 SENSORES)  OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>OXÍMETRO DE PULSO TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO)  Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD  O UT-100 é o mais versátil oxímetro disponível, permite aplicações em diferentes ambientes de atendimento como emergências, transportes, cirurgias e consultórios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visor LCD colorido de alta resolução</li> <li>• Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal</li> <li>• Possui 5 formatos de visualização</li> <li>• Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências</li> <li>• Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis</li> <li>• Memória interna dos eventos e conexão USB para computador</li> <li>• Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)</li> <li>• Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas</li> <li>• Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado</li> <li>• Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal</li> <li>• Sensor de SpO2 padrão Nellcor</li> <li>• Sensor pediátrico e neonatal opcional</li> <li>• Certificado pelo INMETRO</li> <li>• Tamanho do sensor a ser definido pelo cliente.</li> </ul> <p>MARCA MD  MODELO UT 100  REGISTRO NA ANVISA 80070219017  PROCEDÊNCIA: CHINA</p>	UN	2,00	3.013,00	6.026,00
9	<p>Smart TV 32" Philco PTV32K34RKGB Roku TV Led Dolby Audio  A Smart TV LED 32" Philco PTV32K34RKGB é uma excelente opção para quem busca qualidade de imagem e recursos inteligentes a um preço acessível. Com uma tela de 32 polegadas e resolução HD (1366 x 768), ela oferece imagens nítidas e cores vibrantes, perfeitas para assistir seus programas, filmes e séries favoritos. Seu sistema operacional Android permite acesso fácil a aplicativos populares, como Netflix, YouTube e Prime Vídeo, além de navegar na web diretamente da TV.</p> <p>Ela possui conexão Wi-Fi, facilitando o acesso à internet sem a necessidade de cabos, e oferece diversas opções de conectividade, como duas entradas HDMI, uma USB, e entrada para áudio e vídeo composto. O design fino e elegante se adapta bem a diferentes ambientes, garantindo uma experiência de entretenimento completa e moderna.</p>	UN	3,00	1.695,00	5.085,00

#### Dolby Áudio

Sistema de som Dolby Digital que transmite o som do filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais

#### Processador Quad-Core

Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e performance ideal para seu Televisor!

#### HDMI e HDMI Arc

Conecte seu dispositivo favorito e reproduza com alta qualidade suas imagens com mais interatividade

#### USB

Entrada para leitura/gravação de arquivos digitais, através do seu pen-drive ou HD externo. Sendo assim possível reproduzir vídeos, imagens e músicas

#### Globo Play

Veja as novelas e filmes a qualquer hora

#### Youtube

Aplicativo oficial, conteúdo variado para toda a família

#### APP Mobile

Transforme seu smartphone em um controle remoto

#### Mídia Cast

Aplicativo de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor

Obs.: é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia. Para verificar a compatibilidade é necessário acessar ao site: [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

#### Atualizações Automáticas

A Roku TV atualiza seu software automaticamente

#### Dolby Áudio

Sistema de som Dolby Digital que transmite o som do filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais

#### FUNCIONALIDADES

Smart TV - Sim

Loja de Aplicativos - Sim

Wifi - Sim, dual band (2.4 GHz e 5 GHz)

Bluetooth - Não

Espelhamento de Tela - Mídiacast

Navegador (Web Browser) - Não

Conexão com Alexa - Sim

Conexão com Google Assistente - Sim

Aplicativos Instalados - Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Disney+, Youtube

#### IMAGEM

Tamanho da Tela - 32"

Resolução - HD (1366 x 768)

Formato de Tela - 16:09

HDR - Não

DTV - Sim

Dolby Vision - Não

Tipo de Painel - DLED

Frequência do Painel - 60Hz

Ângulo de Visão - 170°(H) x 170°(V)

Padrão de Imagem - PAL-M, PAL-N, NTSC

Superfície da Tela - Plana, brilhante

#### ÁUDIO

Dolby Áudio - Sim

Dolby Atmos - Não

Canais - 2.0

Surround Sound - Sim

Equalização de Som - Sim

Potência do Alto-Falante - 10Wrms x 2

Reprodutor de Áudio Bluetooth - Não

#### CONEXÕES

Wi-Fi Direct - Não

Entrada HDMI - 2 (Sendo 1 ARC)

Entrada USB - 2

Entrada P2 - Não

Entrada de Vídeo e Áudio Estéreo (RCA) - Não

Ethernet (LAN) - 1

Entrada de Antena RF - 1

Saída Digital Óptica - 1

#### ITENS INCLUSOS

Controle Remoto - Sim

Cabo de Força - Sim

Manual de Instruções - Sim

Base (Pés) - Sim

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo - PTV32K34RKGB

Cor- Space Gray (Cinza)

Sistema Operacional - Roku TV

Processador - Quadcore

Conversor Digital Integrado - Sim

Alimentação de Energia - AC 100-240V ~50/60Hz

Garantia Médio (W) - 1 ano

Recursos - MUTE, MTS<sup>1</sup>, SLEEP, CLOSED CAPTION, DNR, GUIDE<sup>1</sup>, INFO<sup>1</sup>, BLOQUEIO DE CANAL, RELÓGIO, ZOOM, PVR<sup>1</sup>,

HDMI ARC<sup>2</sup>, T-LINK<sup>2</sup>

Furação Vesa - 100x100mm

Contraste Dinâmico - 1.100.000:1

Brilho - 320 cd/m<sup>2</sup>

#### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Menu nos idiomas Português e Inglês

Busca automática de canais

Recepção em ATV, DTV e CATV

Conversor digital integrado

Equalizadores de som e imagem predefinidos

Ajustes de temperatura de cor

	<p><b>RECURSOS</b>  1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital)  2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas</p> <p>MARCA: PHILCO  MODELO: PTV32K34RKB</p>				
10	<p>Ventilador De Parede 60cm Preto Premium New Ventisol  O Ventilador de Parede 60cm Preto Premium New Ventisol é o produto certo para grandes espaços que precisam de ventilação! Ideal para lojas, escolas, igrejas, restaurantes e indústrias.</p> <p>Maior estabilidade, ótima vazão e excelente desempenho aliados em um só produto! Possui motor potente de alta capacidade de ventilação sem deixar de ser econômico, classificado como Classe A Procel, o Ventilador de Parede 60cm Preto Premium New Ventisol está entre os ventiladores mais econômicos do mercado!</p> <p>Seu fusível térmico é um excelente dispositivo de proteção que garante a segurança do motor. Suas hélices são em plástico, tornando-as fortes e leves, aumentando a vida útil do motor. Versátil, ele possui inclinação regulável que pode ser ajustada conforme a sua necessidade além de uma chave de controle eletrônica para parede com opção de 3 velocidades. Para regular a velocidade que deseja, gire a chave até chegar na que melhor lhe agrade.</p> <p><b>Material de Fabricação</b>  Grade em aço com pintura eletrostática.  3 Hélices em plástico.  Suporte reforçado em material polipropileno homopolímero, com sistema de nervuras e estruturais em X.</p> <p><b>Medidas do Produto</b>  Comprimento: 61 cm  Largura: 40cm  Altura: 61cm</p> <p>Diâmetro Hélice: 52,1cm  Diâmetro Grade: 60cm</p> <p><b>Informações Técnicas</b>  Potência: 147W  Rotação: 1200 RPM  Tensão: 110 ou 220V  Vazão: 0,91 m³/s (110V) ou 0,97 m³/s (220V)  Consumo: 2,60 kWh/mês (110V) ou 2,93 kWh/mês (220V)  Classe A Procel  Frequência: 60hz  Chave de parede deslizante pré-instalada  Cabo de 2M  Prensa cabos  Motor com rolamento  Produto Nacional  Certificado pelo Inmetro</p> <p>Fabricante: Ventisol  Modelo: 60NEWPR</p>	UN	18,00	460,00	8.280,00
<b>TOTAL</b>				<b>165,00</b>	<b>169.815,00</b>

**PRODUTOS: 169.815,00**

**TOTAL: R\$ 169.815,00**

**TRANSPORTADORA**

FRETE INCLUSO (CIF)

**OBSERVAÇÕES**

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: Caixa Econômica Federal (104)

AGÊNCIA: 1575

CONTA CORRENTE: 4999-3

DECLARAÇÕES:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do processo de compras da cotação prévia e convênio supracitado, que:

- Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- Declaramos inexistência de fatos impeditivos para contratar com o poder público, ou suspensão do direito de contratar com administração federal; declaração de inexistência de fatos impeditivos.
- Nos termos da Lei Federal nº. 6.544/89, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
- Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, sob nenhuma hipótese
- Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo Edital;
- Disporemos, caso declarados homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços, com assistência técnica no local designado pelo órgão, no período de garantia solicitado no edital.
- Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do edital.
- Nos comprometemos a substituir o equipamento entregue caso esteja fora da especificação da proposta.
- Conforme determinação do Ministério da Saúde, Art. 24 §2º da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014, os produtos ofertados por esta empresa estão ISENTOS de apresentação de BPF, por enquadrarem-se nas classes I e II determinados pela própria agência reguladora Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  
Art. 24 §2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II.” (NR)
- Garantimos que peças de reposição para os equipamentos estarão disponíveis pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Atenciosamente,

  
MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 29.795.338/0001-69

Jaqueline Carneiro de Mendonça Amorim  
Diretora Administrativa  
CPF 973.638.121-87  
RG 3790847 DGPC – GO

[29.795.338/0001-69]  
MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI  
Rua AP2 n° 129 Qd. 05 Lt. 15  
Conjunto Residencial Aruanã III  
CEP: 74.740-370  
[GOIÂNIA - GO]

Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick - [www.gestaoclick.com.br](http://www.gestaoclick.com.br)

À  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO  
PRACA COM JOAO PIO F WESTIN, N° 92  
CEP: 37.950-000 - SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG/BRASIL  
  
CNPJ:24.899.395/0001-74

cotação :9.747

Modalidade de Pregão: Cotação Previa de Precos

N° Pregão :010/2024

N° Processo:017/2024

Contato:

POLIANA VIEIRA

poliana@mhedica.com.br

(31) 98466-4732

Item	Quant.	Código	Descrição	Vl. Unit.	Vl. Total
02	5,00	USP-1-ID	BOMBA DE INFUSAO BENEFUSION USP MINDRAY	R\$ 5.777,00	R\$ 28.885,00

#### BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA MODELO uSP MODELO MINDRAY

Bomba de infusão de seringa, com tela para visualização das informações de 3,5 polegadas com tecnologia touchscreen, aceita seringas com capacidade de: 05/10/20/30/50/60 ml, tem reconhecimento automático do tamanho da seringa. Peso 1,7kg. com mensagens de erros e atalhos na tela para um ajuste rápido e fácil pelo usuário. Possui os seguintes modos: taxa, dosagem, tempo da dosagem, tempo, sequencial, intermitente, rampa, tiva e microinfusão. Grau de proteção IP44 Com programação do volume adulto de 0,1 a 9.999 ml. Garante taxa de fluxo de 0,1 a 2300 ml/h. KVO programável de 0,01 a 5,0 ml/h. Com biblioteca de medicamentos / drogas de 5000 registros. Detecção de oclusão de 50 mmhg a 1125 mmhg Com Sistema de alarmes e Pré-alarmes visuais e sonoros para: oclusão, seringa vazia, sem seringa, bateria descarregada, volume completo, KVO concluído, KVO em execução, erro do sistema, erro de bateria, conexão interrompida, lembrete e bateria fraca. Bateria de lítio de 6,5 horas - Clamps/ Sistema para fixação em suporte de soro Alimentação: bivolt 127-220 V

MARCA MINDRAY

FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

ANVISA: 80943610201

Item	Quant.	Código	Descrição	Vl. Unit.	Vl. Total
08	2,00	10005941-NZ	OXIMETRO DE PULSO DE MESA NELLCOR PMB	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00

#### OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL MODELO OXÍMETRO PMB NELLCOR™ MARCA MEDTRONIC

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Funcionamento simples e intuitivo.

DIGICALL - Tecnologia de processamento de sinais digitais exclusiva.

Som de tonalidade variável do bip, que permite aos profissionais clínicos identificarem alterações de SpO<sub>2</sub>.

Bateria de lítio com duração de 5 horas.

Memória de tendências de 96 horas, registrada a cada quatro segundos.

Os dados de tendências do paciente podem ser armazenados no equipamento em tendência tabular e gráfica e também poderá ser exportado para um Computador para arquivo e análise.

Botão rotativo de fácil utilização, para navegação simples e controle do visor e das funções do sistema de monitoriz

Design compacto, portátil, leve, resistente e de fácil transporte. Alça incorporada.

Apresenta onda pletismográfica, amplitude de pulsação e medições atuais de SpO<sub>2</sub>(%) e Frequência de pulso(bpm)

Ecrã de visualização a cores com um fundo preto que fornece um contraste ideal.

Alarme sonoro de segurança.

Mensagens de ajuda apresentadas no ecrã, facilitando o uso do monitor.

Permite utilização de todos sensores de Oximetria Nellcor

## CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLES

Configuração de fábrica e possibilidade de salvar predefinições da instituição;

Fácil substituição da bateria;

Realização de diagnósticos para resolução de problemas de desempenho;

## DESEMPENHO

Intervalo de medida o SpO<sub>2</sub>: 1% a 100% o Pulsações: 20 a 250 batimentos por minuto (bpm) o Amplitude de pulsação: 0,03% a 20% PRECISÃO DE MEDIÇÃO

Saturação de pulso (SpO<sub>2</sub>) o Adultos: 70% a 100% ± 2 dígitos o Recém-nascidos: 70% a 100% ± 3 dígitos •  
Frequência de Pulso (FP) o 20 a 250 bpm ± 3 dígitos

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso: 1,6 kg

Dimensões: 82 A x 255 L x 165 C (mm)

Tela LCD TFT

Visor de 4,3 pol.

Resolução 480 x 272 pixels

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA

Alimentação: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 45 VA;

Capacidade do fusível de ação rápida: 2 A 32 VCA/CC; 500 mA 32 VCA/50 CC.

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 40 °C

Umidade de funcionamento :15% a 93%, não condensada.

Altitude de funcionamento: -170 m a 4.877 m

Pressão de funcionamento: 58 kPa a 103 kPa

## CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe 1 (alimentação interna)

Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF – Peça de aplicação

Modo de funcionamento: Contínuo

Compatibilidade eletromagnética: IEC 60601-1-2:2007

Entrada de líquidos: IPX2

Grau de segurança: Não é apropriado para utilização na presença de anestésicos inflamáveis

## SAÍDA DE DADOS

Transferência de dados de tendências. Porta USB

Funcionalidade de chamada de enfermeiro(a).

## VISOR E INDICADORES

Indicador de amplitude de pulsação (segmentos de 8).

Indicadores visuais: Procuradepulsação; Alarmessonorossilenciadosou desligados; indicador deinterferência; Bateriaa carregar; Relógio de gestão de alarmes de SatSeconds; Pleth (forma de onda pletismográfica);

## ALARMES

Alarmes sonoros e visuais para saturação e pulsações: o Alta prioridade; a Média prioridade; Baixa prioridade; Nível de volume de alarme: 45 a 80 dB; Definições de gestão de alarme de SatSeconds: 10; 25; 50; 100; Desligado.

Indicadores de advertência sonoros e visuais para: o Bateria fraca; Sensor desligado.

Acessórios;

02 Sensores de SPO2 tecnologia Nellcor, tipo clip para uso adulto

bateria recarregável com autonomia de 5 horas.

MARCA: COVIDEN

FABRICANTE: COVIDIEN LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ANVISA: 10349000404

---

**Valor Total da Proposta: R\$ 46.685,00 ( quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e zero centavos )**

---

**Validade:**60 Dias

**Prazo de Entrega:**60 Dias

**Garantia:** 24 Meses

**Condição de Pagamento:** 10 dias

**Banco:** **DADOS BANCARIOS**

**ITAÚ**

**AG.4829**

**C/C:35406-9**

**PIX CNPJ 08.245.855/0001-94**

- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos o fornecimento de treinamento de operação do equipamento para usuários e técnicos indicados e em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde e noite, se necessário).
- Declaramos que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a 05 (cinco) anos.
- Declaramos possuir Assistência Técnica Exclusiva para manutenções e comercialização de peças/acessórios da marca MINDRAY em todo o Estado de Minas Gerais sito à Rua Adelino Testi, nº 251 – Olhos D'Água, Belo Horizonte - MG, Engenharia Mecânica – Automação e Sistemas: Jacimara de Assis Nogueira CREA 3146724/2024/chamado@mhedica.com.br <mailto:chamado@mhedica.com.br> (31) 3214-2620.
- Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- Declaramos que os equipamentos ofertados serão entregues devidamente instalado, conectado e colocado em pleno funcionamento nos locais determinados, estando todos os custos de tal operação, incluídos nas propostas apresentadas.
- Declaramos possuir pessoal técnico especializado para oferecer treinamento aos colaboradores para operação dos Equipamentos no local da instalação dos mesmos, sem ônus para a Instituição.
- Declaramos que todos os equipamentos são novos, ou seja, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontra se em perfeitas condições de uso, responsabilizando nos por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais do equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando nós a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus a Instituição.
- Declaramos como distribuidores exclusivo da marca MINDRAY em MG garantia integral para o equipamento, de no mínimo 24(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua instalação definitivo pela comissão técnica.
- Dados para assinatura do contrato: Stefanie Sorbello, Id. MG 14394539 e CPF:064.045.669-31

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2024.

**STEFANIE**  
**SORBELLO:0640**  
**4566931**

Assinado de forma digital  
por STEFANIE  
SORBELLO:06404566931  
Dados: 2024.11.08 15:45:05  
-03'00'

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ:08.245.855/0001-94

Stefanie Sorbello

ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31

Diretora Geral e Operações



Ribeirão Preto, 08 de novembro de 2024.

À  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**REF.: **COTAÇÃO DE PREÇOS N° 010/2024**  
**TERMO DE CONVÊNIO N° 017/2023****► Proponente:**

Razão Social: OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 55.983.274/0001-30  
Endereço: Avenida Patriarca, N° 2.223. Vila Virgínia – Ribeirão Preto / SP  
Telefone: (16) 3919-9350 / (16) 3512-3500 ramal 236  
E-mail: [licitacao@olidef.com.br](mailto:licitacao@olidef.com.br)

**► Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato:**

André Ali Mere Presidente-Executivo  
Casado, brasileiro RG: 12.686.264 SSP/SP CPF: 075.302.148-02  
Av. Patriarca, 2223 – CEP 14031-580 Ribeirão Preto/SP

**► Dados Bancários:**

Banco do Brasil - N°. 01  
Agência: 3370-7  
Conta Corrente: 3.555-6  
Ribeirão Preto – SP

Lote	Descrição do equipamento	Marca	Qty	Valor Unit..	Valor Total
01	APARELHO PARA FOTOTERAPIA - MODELO LED-PHOTO MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL  OPCIONAL INCLUSO Suporte tipo pedestal móvel com rodízios e articulações para utilização sobre Berço Aquecidos, Berços Hospitalares e Incubadoras  DESCRIÇÃO TÉCNICA - GERAL Equipamento registrado na ANVISA sob nº 10227180036, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e NBR ISO 13485:2016 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº 549 de 30 de agosto de 2021 e as normas técnicas:  ABNT NBR IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-6	OLIDEF	03	R\$ 6.010,00 (seis mil e dez reais)	R\$ 18.030,00 (dezoito mil e trinta reais)

Página 1

	<p>ABNT NBR IEC 60601-1-9          ABNT NBR IEC 60601-1-8          ABNT NBR IEC 60601-2-50</p> <p>Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia.</p> <p>Utiliza Leds de alta potencia para emissão de luz azul, espectro de radiação com intervalo predominante de 453nm ±22nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos.</p> <p>Baixa emissão de calor para o paciente.</p> <p>Possui sistema de iluminação que utiliza leds de alta potencia na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada.</p> <p>Carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz, módulo fonte este que é facilmente removível para limpeza e substituição.</p> <p>Sistema de ventilação forçada.</p> <p>Painel de controle microprocessado, com teclado de membrana de simples toque e display de cristal líquido (LCD) alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo (back light), que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros.</p> <p>Permite controle/ajuste da intensidade da luz azul de 0 até 100%.</p> <p>Permite a programação de ciclo de tempo exposição do paciente (Menu Terapia), com indicação de tempo de exposição do paciente, tempo programado e tempo de funcionamento total dos leds (perímetro).</p> <p>Possui indicação de temperatura ambiente e relógio calendário (data e hora).</p> <p>Permite o armazenamento/memorização de irradiâncias manualmente para emissão posterior de relatórios dos valores previamente armazenados.</p> <p>Suporte com base móvel dotada de 3 rodízios de 2" com freios, com ajuste de altura suave e sem esforço do operador;</p> <p>Braço/cabeçote articulável para ajuste de inclinação (ângulo) e rotação, nas posições</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>verticais e laterais, ideal para atendimento a pacientes acomodados em Berços Aquecidos, Incubadoras e Berços sem Aquecimento.</p> <p>Coluna e base com acabamento em pintura epóxi e tratamento anti corrosivo.</p> <p>Permite ajustes de posição do foco da fonte de luz por movimentos de rotação em torno do eixo, inclinação, além de ajuste de altura.</p> <p>Possibilidade de uso com quatro ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre cúpulas de acrílico.</p> <p>Fácil acesso para limpeza, substituição dos Leds e o sistema de exaustão.</p> <p>O módulo-fonte de irradiação possui proteção térmica contra sobreaquecimento, que por segurança interrompe a alimentação elétrica ocasionando o desligamento automático do equipamento.</p> <p>Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla.</p> <p>Possui totalizador de horas de tratamento de fototerapia com interrupção automática da emissão de luz ao término do tratamento programado.</p> <p>Seleção de idioma (interface totalmente em Português).</p> <p>Principais alarmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de energia</li> <li>- Falha no sistema</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACOES TECNICAS</b></p> <p>Controle de intensidade ajustável de 0% (leds desligados) até 100%, com intervalos de 10%;</p> <p>Alimentação elétrica: 127 - 220 V ~ ±10% (seleção automática) - 50/60Hz;</p> <p>Cabo de Alimentação AC destacável, padrão IEC com 3 pinos conforme norma ABNT NBR 14136;</p> <p>Quantidade de Leds:</p> <p>Azuis: 15 para tratamento de fototerapia;</p> <p>Branco: 4 para iluminação auxiliar;</p> <p>Ruído (ambiente &lt;40dBA): Inferior a 50 dBA;</p> <p>Vida útil estimada para a fonte emissora de luz (Leds): 50.000 horas;</p> <p>Potencia máxima de entrada: 65 Watts</p> <p>Dimensões do foco luminoso a 50 cm: 400 x 300 mm;</p> <p>Irradiância média no centro do foco luminoso a 50 cm: 54 <math>\mu\text{W}\cdot\text{cm}^2/\eta\text{m} \pm 25\%</math>;</p> <p>Dimensão aproximadas da caixa plástica da fonte de luz (A x L x P): 130 x 500 x 205 mm;</p>				
--	--	--	--	--

<p>Altura: ajustável entre aproximadamente 112 e 180 cm.</p> <p><b>ACOMPANHA</b>          01 Módulo-fonte de irradiação          01 Suporte móvel com 3 rodízios, ajuste de altura, permitindo também movimento de rotação e inclinação          01 Cabo de alimentação AC destacável, conforme padrão e normas ABNT NBT 14136</p> <p><b>ACOMPANHA 01 PROTETOR OCULAR TAMANHO M</b>          MODELO BABY BLOCK - MARCA/FABRICANTE: IMPACTO          Registro na ANVISA Nº. 80358749005</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b>          Protetor ocular para fototerapia, em tecido de algodão que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras e extremidades com adesivo hipoalergênico, produto livre de látex, produto descartável.</p> <p><b>DIMENSÕES</b>          Tamanho M: Largura: 4,0 cm x comprimento: 14,5 cm</p> <p><b>FINALIDADE</b>          Proteger os olhos do paciente em fototerapia. Evitar que os olhos se mantenham abertos.</p> <p><b>VANTAGENS</b>          Adesivo a pele, não sai da posição inicial. Seguro e prático.</p> <p>O CONJUNTO FOTOTERAPIA ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.</p>				
<p><b>VALOR TOTAL..... R\$ 18.030,00 (dezoito mil e trinta reais)</b></p>				

Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas nesta Cotação de Preços e seu Anexo I.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

► **Instalação, Treinamento e Assistência Técnica Autorizada:**

FAM

Contato - José Antonio

(35) 3715.6174

compras@famcomercial.com.br

Avenida Monsenhor Alderigi, 238

Poços de Caldas – MG / Jardim Country Club

CEP 37704.284

**CONDIÇÕES CONFORME EDITAL**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, conforme item 6.3 do edital.

**Pagamento:** em até 10 (dez) dias úteis.


**Prazo de Entrega:** 60 (sessenta) dias.

**Frete:** CIF (pago)

**I.P.I e demais impostos:** Inclusos

**Garantia:** 24 (vinte e quatro) meses

Ribeirão Preto, 08 de novembro de 2024.



**Marco Aurélio Figueira**  
Gerente de Vendas

SANTA CASA DE MISERIC DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO  
PC COMENDADOR JOAO PIO DE FIGUEIREDO WESTIN,92  
SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG

Modalidade: Cotação Prévia  
Licitação nº: 010/2024  
Processo nº: N/A  
Id: 017/2023  
Data de Abertura: 08/11/2024 às 16:00h

### DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA	Nº C/C
PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	06.207.441/0001-45	001 - Banco do Brasil	1546-6	11079-5

Item	Produto	Reg. Anvisa	Qtde	UM	Preço Unitário	Preço Total
08	POXI0112STD - OXIM.PULSO HANDYSAT TCR	80209920005	2	UN	R\$ 1.979,21	R\$ 3.958,42

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.958,42**

(Três Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

### DESCRIÇÕES E CARACTERÍSTICAS

Item	Marca / Fabricante	Descrição
08	RD MEDIQ / RD MEDIQ	<p>O oxímetro de pulso Handy Sat TCR combina inovação tecnológica e alto desempenho, associado a um conceito de uso simples e intuitivo. Dotado de potente processador DSP, realiza medidas de saturação de oxigênio e frequência de pulso, com resposta rápida, mesmo em condições de baixíssima perfusão. Traz recursos como, diagnóstico precoce de cardiopatia congênita, realizado através do teste do coraçãozinho e ainda promove a coleta ágil de saturação e pulso de múltiplos pacientes utilizando o modo Spotcheck.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Display gráfico com interface Touchscreen;</li><li>■ Tela colorida 3,2" com configuração de cores da tela;</li><li>■ Tela rotacional;</li><li>■ Bateria interna de Li-íon recarregável;</li><li>■ Gravação de todos os dados coletados em cartão SD;</li><li>■ Procedimento simples e intuitivo na realização do teste do coraçãozinho, podendo monitorar até 4 pacientes simultaneamente, com emissão de laudos;</li><li>■ Tendência de até 64 horas;</li><li>■ Ajuste de data e hora;</li><li>■ Modo spotcheck para leitura rápida de saturação e pulso para os últimos 100 pacientes (até 5 leituras com número de protocolo, data e hora);</li><li>■ Alarmes audiovisuais;</li><li>■ Registro automático e em alta definição das medições de SpO2 e pulso para as últimas 72 horas;</li><li>■ Design leve e compacto.</li></ul>

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**Procedência:** Nacional  
**Prazo de Validade da Proposta:** 60 dias  
**Prazo de Entrega:** 60 dias corridos  
**Condições de Pagamento:** 10 Dias úteis  
**Vigência de Contrato:** Conforme edital  
**Garantia:** 24 meses

## CONDIÇÕES GERAIS

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que os Equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas nesta Cotação de Preços e seu Anexo I.

DECLARAMOS que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro etc.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa PROTEC, declara possuir representante/assistência técnica local, especializada para a prestação de serviços de manutenção no estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte – MG

Assistência: MW&JR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (MEDICAL LIFE SOLUTIONS)

End.: Rua Anfíbios, 203

CEP: 31210-440

Fone: (31) 2555-7309

Contato: Edesio

Cotia, 08 de novembro de 2024.

Preparado por: Gabriela Alves Souza Alves (Procuradora)

CPF: 260.119.328-00

RG: 24.905.193-X

GABRIELA ALVES

SOUZA

SANTOS:26011932800

Assinado de forma digital por

GABRIELA ALVES SOUZA

SANTOS:26011932800

Dados: 2024.11.08 15:31:01 -03'00'

**PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA**

CNPJ: 06.207.441/0001-45 IE: 278.163.442.114

RODOVIA BUNJIRO NAKAO, 49.800 - CHÁCARA REMANSO - COTIA/SP - CEP: 06726-300

TELEFONE: (11) 3132-9899

<https://www.protec.com.br>

[licitacao@protec.com.br](mailto:licitacao@protec.com.br)