



## Convertisseur série USB

Connecte un périphérique série à un port USB, puce Prolific (PL-2303RA), 45 cm (18 in)

Part No.: [205146](#)

EAN-13: 0766623205146 | UPC: 766623205146

Connectez facilement vos périphériques série à l'aide d'un port USB.

Aujourd'hui, la plupart des ordinateurs modernes sont dépourvus de ports RS232, ce qui complique l'utilisation des périphériques et des dispositifs de communication. Grâce à son port RS232 série, le convertisseur série USB MANHATTAN développe facilement un même port USB 1.1 pour connecter et prendre en charge plusieurs modems série, analyseurs de codes-barres, appareils photo numériques, lecteurs de carte ou autres périphériques.

Une structure de qualité et une installation facile

Les contacts plaqué or et la structure solide offrent une connexion fiable entre l'ordinateur et les périphériques série pour garantir des performances durables. Grâce à sa compatibilité Windows avec toute installation Plug-and-Play et sa capacité de démontage à chaud, vous pouvez utiliser ce convertisseur de façon transparente sans rencontrer de conflits matériels, vecteurs de problèmes et de contrariétés.

### Caractéristiques:

- Convertit rapidement un port USB en un port série/RS232/COM/DB9.
- Le jeu de puces personnalisables et compatibles Prolific PL-2303RA en fait la solution idéale pour de nombreux systèmes d'exploitation et plate-formes.
- Se connecte facilement à la plupart des modems série/DB9, appareils photo numériques, imprimantes d'étiquettes, lecteurs de codes à barres, Palm PC, GPS, télescopes, machines commandées par ordinateur, machines à broder, systèmes de contrôle au
- S'installe comme un port COM/RS-232 standard afin de fournir une connectivité série pour les périphériques high-tech traditionnels.
- Des jeux de puces PL-2303HXD et des configurations FTDI FT232RL sont également disponibles à l'adresse [www.ManhattanProducts.com](http://www.ManhattanProducts.com).
- Compatible Windows ; Plug-and-Play ; démontable à chaud.
- Garantie de trois ans.

## Spécifications:

### Normes et certifications

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

### Connexions

- Port USB mâle type A
- Port série/COM/RS232/DB9 9 broches mâle

### Général :

- Débit de transfert : jusqu'à 115 Kbits/s
- Alimenté par bus
- Protection contre les surintensités
- Jeu de puces Prolific PL2303RA

### Caractéristiques physiques

- Calibre du câble : 24 AWG
- Longueur du câble : 45 cm (18 in)
- Poids : 165 g (5,8 oz)

### Configuration requise :

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure

### Contenu du pack :

- Convertisseur USB/série
- Instructions



