

Letture di codici a barre CCD a corto raggio

Profondità di scansione 50 cm, USB

Part No.: 177672

EAN-13: 0766623177672 | UPC: 766623177672

Caratteristiche:

- Aiuta nell'inserimento dei dati, riduce l'incidenza degli errori e migliora l'efficienza - ideale per la vendita al minuto e i processi automatici
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla tastiera
- L'ampio campo di scansione fornisce una lettura rapida e accurata fino a 500 scansioni per secondo da una distanza fino a 50 cm
- Riconosce le più popolari simbologie inclusi UPC, EAN e GS1 DataBar
- L'interfaccia permutabile si integra con la maggior parte dei PC
- Facile da installare e da usare, non richiede software o addestramenti speciali
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- FCC
- CE
- USB

Informazioni generali

- Supporta character editing e funzione ISP
- Fonte luminosa: LED rosso
- Profondità del campo: 100 mm
- Angolo di visione: 35°
- Range scanner: 50 cm @ 20 mil/0.5 mm, PCS 90%
- Risoluzione: 0.1 mm (4 mil) @ PCS 0.9
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Illuminazione ambiente: 10,000 lux massimo
- Velocità di scansione: 500 scansioni / secondo
- Interfaccia: USB
- Switch: grilletto

Codici supportati:

- UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code26, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)

Caratteristiche fisiche:

- Dimensioni: 14 x 7 x 9 cm

- Peso: 115 g
- Lunghezza cavo: 1.5 m
- Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 70°C
- Umidità relativa: 20 ± 95% (senza condensa)
- Alloggiamento: ABS e gomma

Informazioni elettriche:

- Voltaggio: DC +5 V ± 5%
- Consumo energetico: 150 mA

Contenuto della confezione:

- Lettore di codice a barre CCD Long Range
- Manuale utente





**Nearly two feet of
of scanning freedom.**