



## Cordon d'écran mini-DisplayPort

Mini-DisplayPort mâle vers DisplayPort mâle, 3 m (10 ft), blanc

Part No.: [324830](#)

EAN-13: 0766623324830 | UPC: 766623324830

Des performances haute définition pour votre ordinateur personnel.

Les câbles mini-DisplayPort MANHATTAN fournissent une solution à câble unique qui offre des signaux audio et vidéo numériques haute définition entre les ordinateurs portables et de bureau et un périphérique de sortie. Doté d'une capacité audio non compressée 24 bits 8 canaux, avec une bande passante de 17,28 Gbits/s (HBR2) et la technologie DeepColor, le connecteur 20 broches est de petite taille, compact et idéal pour une utilisation avec des ordinateurs équipés de ports mini-DisplayPort, des écrans plats, des périphériques ultra-plats et autres appareils électroniques grand public à venir. Le blindage par feuille et tresse intégral, les capuchons surmoulés avec serre-câble solide, la gaine de protection en PVC et les connecteurs plaqués or permettent aux câbles mini-DisplayPort MANHATTAN de fournir une conductivité maximale et des transmissions de signaux nettes, tout en réduisant la distorsion et les interférences électromagnétiques.

### Caractéristiques:

- Fournit des connexions mini-DisplayPort mâle 20 broches vers DisplayPort mâle 20 broches.
- Fournit des signaux audio/vidéo numériques, à bande passante très large, entre les périphériques et écrans compatibles mini-DisplayPort et DisplayPort (résolution maximale : 4K@60Hz).
- Prend en charge les connexions de signaux HDMI et DVI.
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites.
- Plug-and-Play pour applications « box-to-box ».
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC.
- Garantie à vie.

### Spécifications:

Normes et certifications

- UL 20276

#### Connecteurs

- 1 mini-DisplayPort 20 broches mâle
- 1 DisplayPort 20 broches mâle
- Contacts plaqué or
- Surmoulé en PVC
- Serre-câble intégré

#### Cordon

- Longueur : 3 m (10 ft)
- Conducteurs 32 AWG
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Gaine en plastique thermoformée
- Blindé

#### Général

- Respecte ou dépasse les exigences des normes DisplayPort 1.2 existantes
- Prend en charge le débit 17,28 Gbits/s, la résolution 4 096 x 2 160 (WQXGA) et HDCP

#### Contenu du pack

- Cordon d'écran mini-DisplayPort



