

Letture di card a banda magnetica

USB, lettore a tripla traccia

Part No.: **460255**

EAN-13: 0766623460255 | UPC: 766623460255

Caratteristiche:

- Rende più veloce l'inserimento dati, riduce gli errori e migliora l'efficienza - ideale per le transazioni, il controllo degli accessi e l'autenticazione
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla tastiera
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- FCC
- FCC
- USB
- ISO 7810-7813
- JISII

Informazioni generali

- Legge: strisce magnetiche sia a bassa che ad alta coercitività
- Direzione di lettura: bi-direzionale
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Indice di scansione: 100 – 1000 mm (3.9 – 39 in.) al secondo
- Interfaccia: USB
- Interfacce supportate: USB, PS/2, RS232, TTL (i cavi devono essere cambiati per poter supportare le diverse interfacce)

Informazioni sulla traccia:

- Singola traccia (traccia 1,2 o 3)
- Doppia traccia (tracce 1 e 2, 2 e 3)
- Tripla traccia (tracce 1, 2 e 3)
- JIS II

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 150 x 43 x 43 mm
- Peso: 145 g
- Lunghezza del cavo: 150 cm
- Temperatura d'esercizio: 0 - 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 70°C
- Umidità relativa: 20 - 95% (senza condensa)
- Alloggiamento: ABS e PC

Informazioni elettriche:

- Voltaggio: DC +5 V +/- 5%
- Consumo elettrico: 130 mA

Contenuto della confezione

- Lettore di banda magnetica
- Cd con software (opzionale per il settaggio)

