

Media Konwerter Gigabit Ethernet na slot SFP

10/100/1000Base-TX na Slot SFP

Part No.: 510493

EAN-13: 0766623510493 | UPC: 766623510493

Features:

- Transfer danych: 1000 Mb/s
- Jeden port RJ45 10/100/1000Base-TX, maksymalny dystans 100 m (okablowanie Kat.5e lub lepsze)
- Port RJ45 z automatyczną detekcją rodzaju przewodu - Auto MDI/MDI-X
- Slot na moduł optyczny SFP ("Small Form Factor Pluggable")(modułu nie ma w komplecie)
- Slot na moduł Mini GBIC gigabit jedno- lub wielomodowy 1,25 G SFP
- Diody sygnalizacyjne statusu dla zasilania oraz funkcji Link/TX dla obu portów
- Obsługa ramek "jumbo" do 9 KB
- Zewnętrzny adapter zasilania 5V DC
- Może działać jako wolnostojące urządzenie lub do zastosowania z 14-słotową Obudową na Media Konwertery, model 507356
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3z (Światłowód Ethernet Gigabit)
- IEEE 802.3u (skrętka / światłowód Fast Ethernet)
- IEEE 802.3z (światłowód Ethernet Gigabit)

Specyfikacja techniczna

- Media transmisyjne:
 - 1000Base-T Kat.5e lub lepszy UTP/STP RJ45
 - światłowód w zależności od zastosowanego modułu SFP
- Porty:
 - 1 port RJ45, 1000Base-T
 - 1 slot na moduł SFP
- Odległości:
 - 100 m (kabel RJ45)
 - Dystans dla światłowodu zależy od zastosowanego modułu SFP
- Certyfikaty bezpieczeństwa oraz EMI: FCC Class A, CE

Diody sygnalizacyjne LED

Ope?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm jedno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy?cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

- Zasilanie
- Link / Aktywność
- Full Duplex/Kolizja
- 1000 Mb/s - wskaźnik szybkości portu RJ45
- Wskaźnik połączenia portu optycznego

Zasilanie

- Zewnętrzny adapter zasilania 5V DC, 1.0A
- Pobór mocy: 3.0W (maksymalnie)

Parametry fizyczne:

- Metalowa obudowa
- Wymiary: 96 x 70 x 26 mm
- Waga: 210 g
- Temperatura pracy: 0 – 50°C
- Wilgotność pracy: 10 – 80% RH, nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -20 – 70°C

Zawartość opakowania:

- Media Konwerter Gigabit Ethernet na slot SFP
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja użytkownika



