



Pro Series Netzwerk Kamera

JPG, CMOS, PAL/NTSC

Part No.: **550710**

Standard JPG Netzwerk IP Kamera mit professionellen Funktionen wie 100 User Unterstützung für Webanwendungen, kompatibel mit anderen Videoüberwachungssystemen und ausgestattet mit besonderer Bildqualität. CGI Interface, dass eine komplette Kontrolle über die Kamera von überall ermöglicht.

Merkmale:

- 1/3" CMOS Bildsensor für kristallklare Bilder
- Unterstützt Auflösungen bis zu 640 x 480 (VGA)
- Integrierte Bewegungserkennung mit Pre- und Post-Alarm Bild Speicher
- Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern via FTP und E-Mail
- Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte
- Arbeitet in Belichtungsumgebungen ab 2.5 lux
- JPEG Videokompression, bis zu 30 Bilder pro Sekunde
- Kompatibel zu allen gängigen Web Browsern
- Unterstützt INTELLINET NETWORK SOLUTIONS PoE Injector (Modell 521444)
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Allgemein

- 32-bit ARM9 RISC CPU

- 2 Mbyte Flash Speicher
- 8 Mbyte SDRAM
- Unterstützte Bildauflösungen: VGA (640 x 480), CIF (320 x 240), QCIF (160 x 120)
- Frameraten: 30 fps @ 320 x 240, bis zu 8 fps @ 640 x 480
- Unterstützte Protokolle: TTCP/IP, ARP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, MIBII, Proxy Agent, BOOTP, DHCP, DNS
- Maximaler Durchsatz: 9 Mbps
- Zertifizierungen: FCC Class A, CE EN55022/1994, EN61000-3-2 & 3: 1995, EN50082-1: 1997

Objektiv/Bildsensor

- 1/3" CMOS Sensor
- 326,668 Pixel, 24-bit Farbtiefe, YUV digitaler Output
- Bildsensor mit 664 x 493 Bildpunkten
- Minimale Beleuchtung 2.5 lux
- Bildkontrolle, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Belichtung, Schärfe, Gegenlichtkompensation
- Elektronische Verschlussblende: 1/30 - 1/15.734 sek.
- Standard 1/3" CS Mount Linse, auswechselbar
- Brennweite 6.0 mm, Sichtfeld 54°, Nahbereich 0.1 m bis unendlich
- Maximale Lichtstärke 1.8F

LEDs

- Stromversorgung
- Netzwerk
- Betriebszustand

Technische Details

- Abmessungen: 83 x 150 x 45 mm
- Gewicht: 1.1 kg
- Betriebstemperatur: 0 – 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 95% RH, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: 0 – 60°C

Stromversorgung

- Externes Netzteil: 12 V DC, 1.5 A

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X
- Computer mit Netzwerkverbindung
- Webbrowser Unterstützung:
 - MS Internet Explorer 5.0 oder höher (ActiveX + Java)
 - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
 - Netscape Navigator 6.0 oder höher (Java)
 - Opera (Java)
 - Safari (Java)
 - Konqueror (Java)

Lieferumfang

- Pro Serie Netzwerk Kamera
- Handbuch
- Netzteil
- Software CD

