

# Network IP Camera

View Live, Full Motion Video Using Any Web Browser

Part No.: **550710**

---

## Caratteristiche:

- Essential Business Application Features Including -
- Embedded Operating System - Eliminates Dependence on Additional Servers
- Built-In Motion Detection and Recording Software
- Instant Event-Triggered E-mail Notification
- Multiple Log In - Supports up to 100 Users Simultaneously
- FTP Upload - Transmits Live Images to Any
- Web Page for Online Promotions
- Powerful Video Compression - Stores up to One Full Month of Video on a Typical PC, depending on the video resolution and frame rate
- Plug And Play - Quick & Easy 3-Step Setup
- Supporta INTELLINET ACTIVE NETWORKING Adattatore Power Over Ethernet 521444
- Garanzia a vita

## Specifiche:

Standard supportati

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Generale

- 32-bit ARM9 RISC CPU
- 2 Mbyte flash memory
- 8 Mbyte SDRAM
- Supporta risoluzioni: VGA (640 x 480), CIF (320 x 240), QCIF (160 x 120)
- Frame rate: 30 fps @ 320 x 240, up to 8 fps @ 640 x 480
- Protocolli supportati: TTCP/IP, ARP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, MIBII, Proxy Agent, BOOTP, DHCP, DNS
- Banda massima occupata: 9 Mbps
- Certificazioni: FCC Class A, CE EN55022/1994, EN61000-3-2 & 3: 1995, EN50082-1: 1997

Sensore d'immagine e specifiche lente

- Lente 1/3" CMOS
- 326,668 pixel, 24-bit color, YUV digital output
- elementi array 664 x 492 pixel
- Lux minimo 2.5
- Controllo immagine, luminosità, contrasto, Saturazione, Bilanciamento, Esposizione, compensazione luci scure
- Electronic shutter: 1/30 - 1/15,734 sec.
- Lente sostitutiva deve usare standard 1/3" CS

- Lunghezza focale 6.0 mm, angolo di vista 54°, oggetto visualizzato da 0.1 m a infinito
- Massima apertura F1.8

#### LED

- Alimentazione
- Connessione rete
- Camera operativa

#### Caratteristiche

- Dimensioni: 83 (W) x 150 (L) x 45 (H) mm
- Peso: 1.1 kg
- Temperatura operativa: 0 – 50°C
- Umidità: 10 – 95% RH, non-condensing
- Temperatura di stoccaggio: 0 – 60°C

#### Alimentazione

- Alimentatore esterno incluso: 12 V DC, 1.5 A

#### Sistemi richiesti

- Windows 98/ME/2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X
- Computer con connessione di rete
- Web browser supportati:
  - MS Internet Explorer 5.0 o sup. (ActiveX + Java)
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
  - Netscape Navigator 6.0 o sup. (Java)
  - Opera (Java)
  - Safari (Java)
  - Konqueror (Java)

#### La confezione include

- Pro Series Network Camera
- Manuale d'uso
- Alimentatore esterno
- Software CD

