

Gigabit High-Power PoE Injector

1 x 30 W, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)

Part No.: **560566**

EAN-13: 0766623560566 | UPC: 766623560566

Caratteristiche:

- Risparmia tempo e denaro, sistema che unisce dati e alimentazione in un'unica periferica via Lan
- Uscita alimentazione fino a 30 Watt
- Supporta tutte le periferiche IEEE 802.3at e IEEE 802.3af conformi PoE (punti di accesso e ponti wireless LAN, telefoni VoIP (Voice over Internet Protocol), telecamere IP per videosorveglianza)
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

standard

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

- Supporta:
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porte:
 - 1 porta d'ingresso RJ45 1000 Mbps
 - 1 porta dati e alimentazione RJ45 1000 Mbps
 - 1 connettore per alimentazione in ingresso per alimentatore esterno
- Funzioni di Protezione:
 - Protezione contro il corto circuito per short GND
 - Protezione contro sovraccarico per correnti superiori a 1.8 A
 - Protezione da alto voltaggio per gli output oltre i 58 V
- Compatibilità - generale: tutte le periferiche PoE conformi IEEE 802.3at e IEEE 802.3af
- Certifications: FCC Class A Subpart B, CE, RoHS, UKCA

Pinatura connettore RJ45 Output (Dati + Alimentazione)

- Pin 1: Rx + (ricezione dati)

- Pin 2: Rx- (ricezione dati)
- Pin 3: Tx + (trasmissione dati)
- Pin 4: -Vdc_return (+) (potenza di alimentazione [+])
- Pin 5: -Vdc_return (+) (potenza di alimentazione [+])
- Pin 6: Tx (trasmissione dati)
- Pin 7: -Vdc (potenza di alimentazione [-])
- Pin 8: -Vdc (potenza di alimentazione [-])

LED

- PoE, Alimentazione

Potenza

- Input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Consumo energetico: 42 Watt (massimo)

Ambientali

- Struttura in metallo
- Dimensioni: 154 (L) x 72 (W) x 35 (H) mm
- Peso: 0,79 kg
- Temperatura d'esercizio: 5 - 45°C (41-113°F)
- Umidità operativa: 10 - 90% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 55°C

Contenuto della confezione

- 1-Port Gigabit High-Power PoE Injector
- Cavo di alimentazione
- Materiale di installazione (2 viti e staffe a muro)
- Guida rapida all'installazione



