



Transceiver Fibra Ottica SFP Gigabit

Porta 1000Base-LX (LC) Monomodale, 10 km

Part No.: **545013**

EAN-13: 0766623545013 | UPC: 766623545013

Transceiver Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC

La nuova linea di Transceiver SFP (Small Form Factor Pluggable) INTELLINET NETWORK SOLUTIONS fornisce all'utente una giusta combinazione tra prestazioni e prezzo abbordabile. Questi moduli mini-GBIC (Convertitore di interfaccia Gigabit) sono provvisti di un alloggiamento in metallo che riduce le interferenze elettromagnetiche e aumenta la loro durata.

Piccole dimensioni per connessioni in fibra High-Density
I transceiver hanno un formato mini-GBIC, questo li rende ideali per ambienti che richiedono numerose connessioni in fibra che occupino, però, spazi ridotti nel cabinet e/o nella stanza dei computer.

Compatibile con prodotti di marche diverse
E' conforme allo standard SFP GBIC per l'uso con qualsiasi alloggiamento compatibile SFP GBIC. E' possibile utilizzare il transceiver con qualsiasi LAN switch di rete che supporti lo standard SFP GBIC.

Hot-Pluggable

Non bisogna scollegare lo switch di rete per installare o rimuovere il transceiver. Questo lo rende estremamente conveniente e pratico ogni volta che si rende necessario effettuare un intervento alla rete.

Garanzia a vita

I rigidi standard di produzione assicurano un'elevata qualità per tutti i prodotti della linea INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia a vita - questo rappresenta il più grosso impegno che si può assumere.

Caratteristiche:

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o visitate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- Si adatta a qualsiasi switch Intellinet Gigabit Ethernet con slot per moduli SFP o qualsiasi porta compatibile SFP MSA o Cisco
- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta in fibra monomodale LC duplex 1000Base-LX
- Distanza supportata dalla fibra: fino a 10 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Compatibile con SFP MSA (Multi-Source Agreement)
- Compatibile Cisco GLC-LH-SM
- Formato SFP standard
- Supporta il monitoraggio di diagnostica digitale (DDM)
- EMI basso a causa dell'alloggiamento in metallo
- Comunicazione bidirezionale fino a 1,25 Gbps
- Supporta hot-plugging
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards

- IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit)

Informazioni generali

- Supporta: 1000Base-LX fibra monomodale 9/125 µm
- Connettore: porta fibra duplex LC, 1000Base-LX
- Distanza: 10 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Potenza fibra ottica
 - Massima potenza di trasmissione: -3 dB
 - Minima potenza di trasmissione: -8 dB
 - Sensitività: -20 dB
 - Power budget: 14 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable)
- Certificazioni: FCC Classe B, marchiatura CE, RoHS

Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

Dati fisici

- Dimensioni: 57 (L) x 14 (W) x 12 (H) mm
- Peso: 17 g
- Temperatura d'esercizio: 0 - 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 85% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 85°C

Contenuto della confezione

- Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver

