## intellinet-network.com



# **Moduł Mini GBIC SFP**

1 port 1000Base-LX (LC) jednomodowy, 20 km

Part No.: 506724

EAN-13: 0766623506724 | UPC: 766623506724

#### Caratteristiche:

- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta 1000Base-LX monomodale fibra LC duplex
- Distanza supportata: fino a 20 km (con cavo 9/125 μm)
- Lunghezza d\'onda: 1310nm
- Formato SFP standard
- Conforme alle specifiche SFP Transceiver MSA
- Compatibile Cisco GLC-LH-SM-20
- Supporta hot-plugging
- Tre anni di garanzia

### **Specifiche:**

#### Standards

• IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit)

#### Informazioni generali

- Supporto: 1000Base-LX monomodale 9/125 μm
- Connettore: fibra LC duplex, 1000-Base-LX
- Distanza: 20 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Power budget della fibra
- Massima potenza di trasmissione: -3 dB
- Minima potenza di trasmissione: -8 dB
- Sensibilita: -24 dB
- Power budget: 8 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable), 1.25 Gbps
- Certificazioni: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825

#### Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

#### Dati fisici

- Dimensioni: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm
- Peso: 15 g
- Temperatura d'esercizio: 0 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 85% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40 85°C



## intellinet-network.com

#### Contenuto della confezione


• Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver













Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.