

# Kit Extender HDMI over Ethernet

**Extender segnale HDMI (1080P fino a 50m), singolo cavo Cat6, supporto IR**

Part No.: [207461](#)

EAN-13: 0766623207461 | UPC: 766623207461

## Caratteristiche:

- Estende la connessione HDMI fino a 50m tra una sorgente HDMI e un monitor HD o un proiettore, utilizzando un cavo Ethernet
- Il trasmettitore a 2 porte (1 HDMI, 1 Ethernet) garantisce che il segnale HDMI venga trasmesso sulla rete Ethernet e simultaneamente condiviso dalla display locale
- Supporta risoluzione 1080p e trasmissione dati di 10.2Gbps
- Supporta amplificatore video con larghezza di banda fino a 340MHz, 3.40Gbps per canale (10.2Gbps totali) per display 1080p
- Supporta 5.1 suono surround
- I cavi di trasmissione e ricezione IR a banda larga permettono il controllo remoto della sorgente di segnale HD
- Supporta Power over Cable (PoC), unità RX viene alimentata tramite l'unità TX
- L'interruttore regolabile EDID riduce al minimo i problemi di HDCP e di visualizzazione in generale; sceglie quale display configurare
- Compatibile HDCP
- La conformità allo standard HDCP garantisce la protezione nella trasmissione di contenuto ad alta definizione e assicura una ricezione di qualità
- Plug and play
- Plug and play - non richiede installazione o configurazione
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Contatti placcati oro
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Per ulteriori funzionalità a distanza, utilizzare cavi HDMI da 15m su trasmettitore e ricevitore
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard e Certificazioni

- HDCP
- DVI 1.0
- CTS 1.2
- CE
- FCC

- RoHS

#### Caratteristiche generali

- Cavo Cat6 1080p fino a 50m
- Cavo Cat6 720p fino a 70m
- Cavo Cat6 480p fino a 100m
- Alimentazione: 5V DC/1A; cavo 1.4m

#### Conessioni

- 2 HDMI femmina (trasmettitore)
- 1 HDMI femmina (ricevitore)
- 1 RJ45 femmina (trasmettitore / ricevitore)
- 1 alimentazione 5V/DC femmina (trasmettitore / ricevitore)
- 1 3.5mm/IR femmina (trasmettitore/ricevitore)

#### Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massima gamma single-link: 1920 x 1200/60Hz, 1080p
- Uscita video: HDCP 1.2, DVI 1.0
- Frequenza: 2.25 Gbps / 225 MHz

#### Risoluzioni Video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

#### Informazioni fisiche:

- Dimensioni: 81 x 62 x 26 mm
- Peso: 0.263 kg
- Alloggiamento: metallo

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: -0 ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C
- Umidità: 0 ~ 96%, senza condensa

#### Contenuto della confezione

- Extender HDMI (2 moduli ricevitore/trasmettitore)
- Alimentatore (1 pz)
- IR blaster e ricevitore (1 pz ciascuno)
- Guida veloce d'installazione

