

Generatore con sonda elettrica

Generatore

Part No.: 515566

EAN-13: 0766623515566 | UPC: 766623515566

Caratteristiche:

- Testa le comunicazioni dati, le telecomunicazioni, le reti audio e video
- Interruttore a due posizioni per segnale singolo o multitono
- LED per polarità, continuità e voltaggio
- La modalità avanzata della batteria di conversazione fornisce corrente per le conversazioni vocali su coppie inattive
- Cavi di prova e cavi modulari per diverse verifiche sul cavo singolo o sui connettori modulari
- Punta in plastica sostituibile per prevenire accidentali corti circuiti
- Rintraccia o identifica fili o cavi in un groviglio o all'interno di un gruppo
- Morsetti tipo coccodrillo, connettore tipo RJ45, RJ12, opzionali tipo F
- Ogni modulo richiede una batteria da 9 V (non inclusa)
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Generatore

- Frequenza: High alternating 500-781 Hz ; Low alternating 446-657 Hz
- Batteria di conversazione: 9V fino a 600 ohms circuit
- Protezione del voltaggio: 50 VDC o 24 VAC
- Batteria: 9V DC standard o alcalina
- Approvazione CE: EN 55022 Class B per ITE e EN 55024
- Dimensioni: 125 x 68 x 26 mm
- Peso: 120g

Sonda

- Gain: 30 db
- Resistenza della punta: 30 ohms (punta in plastica)
- Batteria: 9V DC standard o alcalina
- Approvazione CE: EN 55022 Class B per ITE e EN 55024
- Dimensioni: 210 x 40 x 28 mm
- Peso: 140g

Informazioni ambientali:

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C

Contenuto della confezione

- Sonda

- Generatore con morsetti tipo coccodrillo e connettore RJ12
- Connettore tipo F femmina a adattatore RJ45
- Borsetta
- Manuale d'istruzione



