

Convertisseur USB-C 3.2 vers DisplayPort

Mâle type C vers femelle DisplayPort, 4K@30Hz, noir

Part No.: 152020

EAN-13: 0766623152020 | UPC: 766623152020

Caractéristiques:

- Convertit un signal vidéo/audio USB en signal DisplayPort (DP).
- Profitez d'images en ultra haute définition (UHD) sur un écran DP, un projecteur ou un autre dispositif d'affichage.
- Prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 4K@30Hz
- Compatible avec le mode alternatif DisplayPort 1.2 (DP Altmode).
- Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe.
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau et portables, et toutes les tablettes dotés de ports USB type C (MacBook d'Apple, Chromebook Pixel, etc.).
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites.
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.1
- DisplayPort
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Connexions

- USB type C, 24 broches, mâle
- DisplayPort, 20 broches, femelle
- Blindé

Résolutions vidéo

640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 920 x 1 200, 3 840 x 2 160 p @ 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Calibre du câble : 32 AWG
- Blindage en mylar et aluminium
- Gaine en plastique thermoformée
- Longueur : 21 cm (8 in)

- Poids : 31 g (1,1 oz)
- Blindé
- Boîtier : ABS (matière plastique)

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)
- Température de stockage : -40 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
- Humidité (sans condensation) : 0 ~ 96 %

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure

Contenu du pack

- Convertisseur USB 3.1 vers DisplayPort



