

4K@60Hz Câble d'écran DisplayPort

DisplayPort mâle vers DisplayPort mâle, 7,5 m (25 ft), noir

Part No.: [354127](#)

EAN-13: 0766623354127 | UPC: 766623354127

Caractéristiques:

- Connexions avec verrouillage DisplayPort mâle 20 broches vers DisplayPort mâle 20 broches et capuchons avec serre-câble
- Fournit des signaux audio/vidéo numériques, à bande passante très large, bi-directionnels, 10,8 Gbits/s, entre la source et l'écran (jusqu'à 4 K x 2 K à 60 Hz)
- La résolution 4K UHD prend en charge une résolution vidéo 4 fois supérieure à 1 080 p ; résolution allant jusqu'à 1 080 p en 3D et Deep Color
- Intercommunication audio son surround non compressé Dolby et DTS-HD 2/5.1/7.1/8
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites.
- Prend en charge les normes de protection du contenu HDCP et DPCP
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications

- UL 20276
- DisplayPort 1.1
- ISO 9002

Général

- Bande passante : 10,8 Gbits/s à 600 MHz
- Respecte ou dépasse les exigences des normes DisplayPort existantes
- Longueur : 7,5 m (25 ft)

Connecteurs

- Deux connecteurs DisplayPort 20 broches mâles avec verrous
- Plaqués nickel
- Contacts plaqués or
- Capuchons en ABS avec serre-câble intégré en PVC

Câble

- 26 AWG
- Blindage par tresse en aluminium et mylar
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 5 MOhm
- Résistance de contact : 10 Ohm
- Courant : 0,5 A CC

- Résistance conductrice : 5 Ohm
- Gaine en plastique thermoformée

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Température de stockage : -25 - 85 °C (-13 - 185 °F)
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack

- Câble d'écran DisplayPort



