

# Câble mini DisplayPort 1.2a vers VGA

Mini DisplayPort 1.2a mâle vers VGA mâle, actif, 1,8 m (6 ft), noir

Part No.: [152167](#)

EAN-13: 0766623152167 | UPC: 766623152167

## Caractéristiques:

- Mini DisplayPort 1.2a mâle vers VGA mâle, connecteurs plaqués or
- Convertit de manière active à partir d'une source mini DisplayPort (DP, DP++) vers un écran VGA, un projecteur ou un autre écran
- Prend en charge les formats vidéo HD (720p, 1080i et 1080p à 60 Hz), améliorés (480p) et standard (NTSC ou PAL) existants
- Se connecte à l'écran, au projecteur ou à un autre écran en mode d'affichage miroir ou étendu
- Plug-and-Play ; compatible avec les appareils Thunderbolt
- Garantie à vie.

## Spécifications:

### Normes et certifications

- UL 20276
- DisplayPort 1.2a

### Général

- Vitesse d'entrée : 1,62/2,7 Gbits/s
- Résolution : WQXGA (1920 x 1200 à 60 HZ)
- Prise en charge HDCP/EDID
- Câble actif

### Connecteurs

- Mini DisplayPort (DP) mâle
- VGA, HD 15 broches mâle
- Contacts plaqués or
- Capuchon en ABS
- Serre-câble intégré
- Blindé

### Câble

- Connecteurs 32 AWG
- Blindé
- Courant : 0,5 ADC
- Tension de tenue : 300 VCC
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohm
- Gaine en plastique thermoformée

#### Caractéristiques physiques

- Longueur : 1,8 m (6 ft)
- Poids : 4 g (0,9 oz)

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Température de stockage : -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

#### Contenu du pack

- Câble mini DisplayPort 1.2a vers VGA



