



Kabel Sieciowy Cat6a S/FTP

LSZH, 15m, Szary

Part No.: **317320**

EAN-13: 0766623317320 | UPC: 766623317320

Transmisja danych na poziomie 10 Gigabit przy użyciu skrętki - Nowa generacja w technologii sieciowej.

Kable Sieciowe Cat6a Intellinet Network Solutions zapewniają przepustowość na poziomie 10 Gigabit, umożliwiając połączenie sieciowe na odległość do 100m. Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LS0H) to powłoka kabla wykonana z polipropylenu, który w znacznym stopniu ogranicza wytwarzanie toksycznych oraz żrących gazów w przypadku działania ognia lub bardzo wysokich temperatur. Kable tego typu stosowane są zazwyczaj w pomieszczeniach o słabej wentylacji. LSZH zyskuje również popularność, ponieważ ochrona zdrowia ludzkiego oraz sprzętu przed działaniem toksycznych oraz żrących gazów jest koniecznością!

Większe możliwości

- Kategoria Cat6a przewyższa parametrami elektrycznymi kategorię Cat6 z 250 MHz do 500 MHz
- Kable idealne do połączeń typu: serwer-serwer, serwer-dysk pamięci, serwer-przełącznik sieciowy
- Stosowane również do rozbudowy sieci szkieletowych, podłączenie stacji roboczej z przepustowością 10 Gigabit
- Obsługa standardów PoE oraz PoE+ umożliwia stosowanie kabli w telefonii VoIP, aplikacjach WAP oraz systemach dozorowych

Gwarancja Lifetime Warranty

Restrykcyjne standardy produkcyjne gwarantują najwyższą jakość produktów INTELLINET Network Solutions. Dzięki czemu kable objęte są pełną gwarancją Lifetime Warranty - w biznesie to niezwykle ważny argument!

Features:

- Przewyższa parametry Kategorii 6 (Cat6a)
- Idealny do szybkich sieci transmisyjnych, jak 10-Gigabit Ethernet
- 500 MHz



O pełną ofertę produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Jednocześnie w celu uniknięcia wątpliwości i zostać zamieszczone wyłącznie w celu identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów, wykorzystanie zawartości jest zabronione.

- Kabel Low Smoke Zero Halogen (LSZH / LSOH) z zalewanymi wtyczkami
- W pełni ekranowana skrętka
- Umożliwia połączenie na dystansie do 100 metrów
- Kompatybilny z okablowaniem T568A oraz T568B
- Obsługa standardu IEEE 802.3af oraz zgodność z zasilaniem DTE
- Pełna kompatybilność wsteczna z kablami wcześniejszych kategorii, łącznie z Cat5, Cat5e oraz Cat6
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty • CE • RoHS • REACH • Materiał izolacji: Polipropylen, halogen-free

- Certyfikowany przez GHMT
- Gwarancja wykonania żył w 100% z miedzi
- Kabel 28 AWG
- S/FTP: S = ekranowana linka, cynowany opłot miedziany; FTP = folia wokół pary, ekranowanie folią aluminiową wokół każdej pary (folia Mylar, PIMF)





Model Shown: #743136