



## Cable DisplayPort 1.2a a DVI

DisplayPort 1.2a Macho a DVI-D 24+1 Macho, 3 m (10 ft.), Negro

Part No.: [152136](#)

EAN-13: 0766623152136 | UPC: 766623152136

---

Conexiones superiores para un rendimiento de calidad en video digital

Los Cables DisplayPort 1.2a to DVI de Manhattan ayudan a brindar los colores más brillantes, precisos y el detalle más nitido cuando conectas dispositivos de alta definición como monitores, pantallas LCD y Plasma, proyectores digitales y otros dispositivos de proyección equipados con DVI o DP. Los Cables DisplayPort 1.2a to DVI de Manhattan son diseñados y fabricados con materiales de calidad para entregar señales confiables en aplicaciones de video digital. Blindaje completo y tejido, botas moldeadas con alivio de tensión, cubiertas de PVC y conexiones chapadas en oro ayudan a brindar la máxima conectividad y transmisiones claras y nitidas con una distorsión reducida.

### Features:

- Conexiones DisplayPort 1.2a Macho a DVI-D 24+1 Macho chapados en oro
- Convierte desde una fuente DisplayPort (DP, DP++) y un monitor, proyector u otra pantalla DVI-D
- Soporta formatos de video existentes como HD (720p, 1080i and 1080p@60Hz), 480p y estándar(NTSC or PAL)
- Conecta a monitor, proyector u otra pantalla con modos de display Extendido o Duplicado
- Compatible con interfaz DVH y DVI-D
- Garantía de por vida

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort 1.2a

### General:

- Velocidad de entrada: 1.62/2.7Gbps
- Resolución: 1080@60Hz
- Soporta HDCP/EDID
- Cable pasivo

### Conectores

- • DisplayPort (DP) macho
- DVI-D macho de 24+1 pines
- Contactos chapados en oro
- Terminales de plástico ABS
- Alivio de tensión integrado
- Blindado

### Cable

- Cable de 28 AWG
- Blindado
- Valuación de corriente: 0.5 ADC
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Cubierta de plástico térmico

### Diseño

- Longitud: 3 m (10 ft.)
- Peso: 4 g (0.9 oz.)

### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

### Contenido del paquete:

- Cable DisplayPort 1.2a a DVI

