

Consola LCD de 19" para montaje en rack

Panel LCD de 19-pulgadas, 1U, Sistema modular

Part No.: 507738

EAN-13: 0766623507738 | UPC: 766623507738

Features:

- Consola LCD, teclado y ratón integrados
- Organiza/controla PS/2 o computadoras USB de un teclado, monitor y ratón (es necesario un modulo KVM)
- Cajón para rack estándar de 19"
- Panel LCD plegable de 19 pulgadas que soporta una resolución de 1366 x 768
- Control completo con interfaz OSD fácil de usar
- Ajustable - para rack o gabinetes con profundidades de 600 mm a 1000 mm
- Teclado de 100 teclas, resistente, de bajo perfil incluido
- Diseño ergonómico con descansa muñecas
- Diseño ultra resistente del bracekt trasero y su extensión
- Control y ajuste del OSD
- Auto escaneo que elige las computadoras de manera secuencial
- Soporta ratón tanto PS/2 como USB
- Sistema operativo independiente, transparente a todas las aplicaciones
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar

- PS/2
- USB
- Compatible con Windows, MAC y Unix

General

- Conexiones PC: Dependiendo del modulo KVM junto con el que fue comprado.
- Selección de computadora
 - Por botones
 - A través de software de cliente basado en Windows
- OSD: si
- FCC clase B, CE, RoHS

Energía

- Entrada de corriente (AC): Apróx. 100 - 240 V

Panel LCD

- Área del monitor activa: 337.9 x 270.3 (mm)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Punto del pixel: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
- Resolución: 1366*768@60HZ
- Brillo: 250 (Typ)
- Radio de contraste: 1000:1 (Typ)
- Color de pantalla: 16.7M colores
- Control del usuario: Control OSD (Guardado automático)
- Unidad de retroiluminación: LED
- MTBF: 100,000 horas

Teclado

- Teclado US100 ultradelgado, teclado independiente removible (formato de lenguaje de teclado opcional)
- Microsoft Windows9□Me/NT/2000/XP□WIN7□Server2003□WIN8□WIN10
- Vida útil > 1,000,000 veces

Ratón

- Ratón touch
- 1000 puntos/pulgadas (40x40/mm)
- Vida útil > 1,000,000 veces

Ambiente:

- Temperatura de operación: 0° C a 50° C
- Temperatura de almacenamiento: -20° C - 60° C

Contenido del paquete

- Consola de 19" para montaje en rack
- Bracket trasero y kit de extensión
- Adaptador de corriente
- Manual del usuario



