



Passiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter

Mini-DisplayPort-Stecker auf DVI-I Dual-Link-Buchse, 1080p@60Hz, schwarz, Polybagverpackung

Part No.: [322485](#)

EAN-13: 0766623322485 | UPC: 766623322485

Einfacher Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein DVI-Display

Der passive Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter von Manhattan ermöglicht den Anschluss von Quellen mit Mini-DisplayPort-Schnittstelle an ein Display oder einen Beamer mit DVI-Port. Bitte beachten Sie, dass ältere Grafikkarten, die noch kein DP++ (Dual Mode) beherrschen, diesen Adapter nicht unterstützen. In dem Fall greifen Sie einfach zu der aktiven Variante mit der Artikelnummer 152549. Für alle anderen Anwender ist dieser Adapter ideal für viele Videoanwendungen wie Digital Signage, Multi-Screen-Gaming und Arbeitsplätze mit mehreren Bildschirmen. Die effektive Schirmung sorgt für höchste Signalqualität und das bei Auflösungen bis zu 1080p.

Merkmale:

- Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein DVI-I-Display; kompatibel mit DVI-D Single Link
- Liefert ein hochwertiges, aktives Signal an ein DVI-Display — ideal für PCs und Macs mit Mini DP++ Ports
- Erfordert DP++ (Dual Mode)-Grafikkarten um das Signal zu erneuern und damit für die optimale Verbindung mit HD-Displays und -Beamern
- Ideal für Gaming, Digital Signage, Finanzwesen und mehr
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (1080p@60Hz) und Displayport 1.62 sowie 2,7 Gbit/s über eine, zwei und vier Lanes
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer

Interferenzen und anderer Störquellen

- Vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.1a

Anschlüsse:

- Passive Mini-DP-Konvertierung
- Maximale Single-Link-Range: 1920x1200 (1080p@60Hz)
- AWG 32
- Spannungsfestigkeit: 300 V
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 10 Ohm

Anschlüsse:

- 1 x 20-pol. mini-DisplayPort-Stecker
- 1 x 29-pol. DVI-I Dual Link-Buchse
- Vernickelt
- Vergossene PVC-Tülle
- Geschirmt

Physische Daten

- Abmessungen: 4,5 x 1,5 x 19,5 cm
- Gewicht: 34 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8/10 oder Mac OS 9 oder höher oder Linux

Lieferumfang

- Passiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter

