

Iniettore Gigabit PoE Ultra Power

Una porta 60W, compatibile IEEE 802.3at/af, alloggiamento in plastica

Part No.: 561235

EAN-13: 0766623561235 | UPC: 766623561235

Caratteristiche:

- Risparmia tempo e denaro, fornendo dati e alimentazione tramite una rete cablata esistente
- Potenza in uscita fino a 60 watt su cavo di rete Cat5 o Cat6 a quattro coppie
- Compatibile con standard IEEE 802.3bt (Ultra-PoE +), IEEE 802.3at e IEEE 802.3af
- Supporta dispositivi compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (Access point e bridge wireless, telefoni VoIP [Voice over Internet Protocol], telecamere IP di sorveglianza)
- Distanza supportata: fino a 100m
- Alimentazione interna
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

- Supporta:
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porte:
 - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps di ingresso
 - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps di uscita per dati e alimentazione
- Funzioni di Protezione:
 - Protezione da cortocircuito
 - Protezione da sovracorrente
 - Protezione da sovratensione
- Piedinatura PoE
 - Pin 1: DC (-)
 - Pin 2: DC (-)

- Pin 3: DC (+)
- Pin 4: DC (+)
- Pin 5: DC (+)
- Pin 6: DC (+)
- Pin 7: DC (-)
- Pin 8: DC (-)
- Certificazioni: FCC Class A, CE, RoHS

LED

- LED per alimentazione e PoE

Alimentazione

- Input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Output: 52.0 V DC, 1.15 A
- Consumo di alimentazione: 60.0 watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Custodia in plastica
- Dimensioni: 146 (L) x 62 (P) x 40 (A) [mm]
- Peso: 0.22 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 90% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -10 - 70°C

Contenuto della confezione

- Iniettore Ultra PoE Gigabit
- Cavo di alimentazione
- Manuale d'istruzioni



