

# Répéteur HDMI

Répéteur de signal HDMI, régénère des signaux vidéo 4K et audio sans perte jusqu'à 40 m/131 ft

Part No.: [207621](#)

EAN-13: 0766623207621 | UPC: 766623207621

## Caractéristiques:

- Amplifie un signal haute définition sur des câbles HDMI pour une résolution 4K jusqu'à 40 m/131 ft
- Fournit un signal clair et précis à partir des consoles Playstation et Xbox, des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs, des récepteurs satellites et d'autres sources vidéo
- Prend en charge la résolution 4K@60Hz, ainsi que la vidéo HDR YUV 4:4:4, 3D HD et la technologie Deep Color (24 bits/pixel)
- Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute définition et assurer une réception de qualité
- Prend en charge la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 6,0 Gbits/s (pour 4K@60Hz)
- Installation Plug-and-Play : ne requiert aucune installation, configuration ni alimentation extérieure
- Le câble Micro-USB inclus peut être connecté afin de fournir un apport de puissance à l'entrée source vidéo
- Contacts plaqués or
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

### Connexions

- Une entrée femelle HDMI  
- Longueur du câble : 5-25 m (15-80 ft)
- Une sortie femelle HDMI  
- Longueur du câble : 1-15 m (3-50 ft)
- Une entrée femelle USB Micro-B

### Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)

- Portée maximale de simple liaison : 4096 x 2160, 4K@60Hz
- Signal vidéo de sortie : HDCP 1.4, DVI 1.0
- Fréquence : 6,0 Gbits/s – 600 MHz

#### Résolutions vidéo

- VGA : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 920 x 1 200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz
- 1080p jusqu'à 50 m
- 4K@30Hz jusqu'à 40 m
- 4K@60Hz jusqu'à 25 m

#### Caractéristiques physiques

- Dimensions : 50 x 28 x 14 mm (2 x 1 x 0,6 in)
- Poids : 0,02 kg, sans câble
- Longueur du câble : 0,7 m

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60°C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

#### Contenu du pack

- Répéteur HDMI
- Câble USB Micro-B
- Guide d'installation rapide



