



Adaptador DisplayPort 4K, 2 en 1

DisplayPort Macho a HDMI/VGA Hembra, Pasivo, Negro

Part No.: [152587](#)

EAN-13: 0766623152587 | UPC: 766623152587

Conecta fácilmente una fuente DisplayPort con un monitor HDMI o VGA. El Adaptador DisplayPort 2 en 1 de Manhattan, establece una conexión rápida, simple y cómoda entre fuentes equipadas con DisplayPort y pantallas HDMI y VGA. El adaptador es sencillo y rápido de instalar sin complicadas configuraciones o instalaciones. Ofrece una solución pasiva, compacta e integrada que elimina los cables innecesarios y enredos, para mantener la instalación y tu lugar de trabajo ordenado.

Features:

- Adaptador 2 en 1, convierte una señal DisplayPort a señal HDMI 4K o señal VGA 1080p
- Entrega una señal de vídeo digital de alta calidad - Ideal para usar en una fuente DP hacia una pantalla HDMI o VGA
- Soporta colores intensos, aplicaciones con ancho de banda de 3 Gbps y resoluciones 1080p (1920 x 1200p) para VGA o 4K (3840 x 2160) para HDMI
- Permite la configuración de modo extendido o modo espejo en monitores, TV o pantallas
- Configuración HDMI que soporta Ultra Alta Definición, resolución de video 4K@30Hz (3840 x 2160) y audio digital no comprimido de 5.1 canales
- Configuración VGA que soporta alta definición, resolución de video 1080p (1920 x 1200p); VGA no soporta audio
- Diseño integrado que simplifica las conexiones, elimina el desorden y el enredo del cable
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Conexiones

- DisplayPort macho de 20 pines
- HDMI de 19 pines, hembra
- VGA/HD15 15 pines hembra
- Contactos con baño de níquel
- Funda de PVC y carcasa ABS

General

- Soporta color intenso de 8 bits y 10 bits
- Banda Ancha de 3 Gbps
- Resolución máxima en una conexión individual
3840 x 2160 (4K@30Hz) para HDMI
1920 x 1200 (1080p) para VGA
- Soporta un carril, una dirección, cuatro líneas de conexión
- Pasivo

Resoluciones de video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Largo del cable: 16 cm (6 pulgadas)
- Chasis: 7.5 x 4 x 1.8 cm (2.95 x 1.8 x 0.7 pulgadas)
- Peso: 48 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 80%

Requerimientos de sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort 4K 2 en 1
- Guía de instrucciones rápida



