



Adaptador Mini DisplayPort 4K 3 en 1

Mini DisplayPort Macho a HDMI/DVI/VGA Hembra, Activo, Negro

Part No.: **207720**

EAN-13: 0766623207720 | UPC: 766623207720

Conecta fácilmente una fuente Mini DisplayPort a un dispositivo HDMI, DVI o una pantalla VGA

El Adaptador Manhattan 3 en 1 de Mini DisplayPort 4K ayuda a establecer una conexión rápida, sencilla y cómoda entre Mini DisplayPort con dispositivos 4K, HDMI, DVI y monitores VGA. El adaptador es fácil y rápido de instalar y no requiere configuraciones complicadas. Ofrece una solución pasiva, compacta e integral que elimina cables, enredos y el desorden innecesario para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- Adaptador 3 en 1 convierte señal Mini DisplayPort a una señal HDMI de 4K o DVI o VGA de 1080p
- Entrega señal de video digital de alta calidad — Ideal para usarse con una fuente Mini DP hacia un monitor HDMI, DVI o VGA
- Soporta Color Intenso, aplicaciones de banda ancha de 3 Gbps y resoluciones a 1080p (1920 x 1200p) para VGA y DVI o 4K (3840 x 2160) para HDMI
- Permite configurar todos los monitores, televisiones o pantallas en modo extendido o modo espejo
- La configuración HDMI soporta vídeo de alta definición de hasta 4K@30Hz (3840 x 2160p) y audio digital nno comprimido de 5.1canales
- La configuración DVI soporta resolución de vídeo alta definición de hasta 1080p@60Hz (1920 x 1080p); DVI no soporta audio
- La configuración VGA soporta resolución de vídeo de alta definición de

hasta 1080p@60Hz (1920 x 1080p); VGA no soporta audio

- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- Diseño integrado que simplifica las conexiones, elimina los enredos y el desorden del cable
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Conexiones

- Mini DisplayPort de 20 pines macho
- HDMI de 19 pines, hembra, pasivo
- DVI de 24+5 pines hembra, pasivo
- VGA/HD15 15 pines hembra, activa
- Contactos con baño de níquel
- PVC moldeado y armazón ABS

General

- Soporta profundidad de color de 8 bits y 10 bits
- Banda ancha de 3 Gbps
- Resolución máxima en una conexión individual
3840 x 2160 (4K@30Hz) para HDMI
1920 x 1200 (1080p@60Hz) para DVI para VGA
- Soporta un carril, una dirección, cuatro líneas de conexión
- Activo

Resoluciones de video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Longitud de cable: 25 cm (10 pulgadas)
- Chasis: 7.5 x 4 x 1.8 cm (2.95 x 1.8 x 0.7 in.)
- Peso: 48 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40° (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 80%

Requerimientos del sistema

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del empaque

- Adaptador Mini DisplayPort 4K 3 en 1
- Guía rápida de instrucciones



