



4K@30Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel

USB-C-Stecker auf HDMI-Stecker, 1 m, vergoldete Kontakte, geeignet für Smartphones, Tablets, Notebooks und mehr, schwarz

SKU: 152235 | EAN-13: 0766623152235 | UPC: 766623152235

USB-C auf HDMI-Kabel - Smartphone, Notebook, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen

Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-Ports aufgefallen, um ein Display anzuschließen. Das 4K@30Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel erweitert Ihre Konnektivitätsoptionen: Schließen Sie Monitor, Beamer oder TV einfach an den USB-C-Port an – ganz ohne zusätzlichen Konverter oder Adapter. Die topmoderne, aktive Verbindung liefert Bilder in brillantem 4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. Auch Thunderbolt™ 3 wird unterstützt.

Fotos und Videos von Ihrem Handy direkt auf Ihren Fernseher

Haben Sie ein Smartphone oder Tablet mit DP Alt Mode-Unterstützung, können Sie es verbinden und Inhalte direkt auf den Großbildschirm übertragen. Durch Plug & Play sind keine externe Stromversorgung, Treiber oder Einrichtung nötig. Vergoldete Kontakte für maximale Signalintegrität runden das stimmige Anschlusspaket ab.

Merkmale:

- Zum Anschluss eines Geräts mit USB Typ C DP Alternate Mode an Display, Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle
- Liefert ein klares, scharfes Bild in einer Auflösung bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 30 Hz und einem Breitbildverhältnis von 21:9
- Ideal zum Anschluss von HDMI-Displays an DP Alt Mode-fähige Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Laptops und mehr
- Nur geeignet für USB Typ C-Geräte mit DP Alt Mode; Thunderbolt 3-kompatibel
- Schlankes Design für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch und durch das kompakte Format ideal für unterwegs
- Auch verfügbar als Variante mit 2 m Kabellänge, Artikelnummer 151764, weitere Infos auf manhattanproducts.com
- Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- RoHS2
- USB 3.1
- HDMI
- HDCP
- DP Alt Mode

Allgemein

- Unterstützt Lane-Übertragungsraten von 2,7 Gbit/s High Bit Rate (HBR) und 1,62 Gbit/s Reduced Bit Rate (RBR)
- Auflösung: bis zu 3840x2160 bei 30Hz
- Audio- und Videoausgang über HDMI
- Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
- Unterstützt HDCP Pass-Through

Anschlüsse

- Eingang: USB 3.1 Typ C-Stecker

- Ausgang: HDMI Typ A-Stecker

Physische Details

- Adapterkabel: 1 m
- Gewicht: 0,09 kg

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperaturen: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

Systemvoraussetzungen:

- DisplayPort Alt Mode-fähige Geräte

Lieferumfang:

- USB Typ C auf HDMI-Adapterkabel



