

# Hub Combo USB 3.0/2.0

Un port SuperSpeed USB 3.0, trois ports Hi-Speed USB 2.0, alimentation par bus

Part No.: [163828](#)

EAN-13: 0766623163828 | UPC: 766623163828

## Caractéristiques:

- Fournit un port SuperSpeed USB 3.0 et trois ports Hi-Speed USB 3.0 pour périphériques supplémentaires
- Connecte une souris, un clavier et/ou un autre périphérique haute vitesse sans perdre la capacité SuperSpeed
- Prend en charge les débits de communication jusqu'à 5 Gbps dans port USB 3.0 et jusqu'à 480 Mbps dans les ports USB 2.0
- Compatible en amont avec tous les périphériques USB 2.0 et 1.1
- Alimentation par bus avec protection contre la surtension ; capacité de charge rapide jusqu'à 0,9 A
- Compact, idéal pour les ordinateurs de bureau et portables
- Plug-and-Play, compatible Windows et Mac, aucun pilote nécessaire
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- USB 3.0/2.0
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

### Général

- Débit de données:
  - Port USB 3.0, 12 / 480 Mbits/s / 5 Gbits/s
  - Ports USB 2.0, 12 / 480 Mbits/s
- Indicateur d'alimentation LED: vert
- Entrée : 100 - 240 V, 50/60 Hz ; 0.9 A, maximum
- Sortie : jusqu'à 900 mA

### Ports/Connecteurs

- Un connecteur USB 3.0 de type A femelle
- Trois USB 2.0 type A femelle
- Un connecteur USB 3.0 de type A mâle

### Caractéristiques physiques

- Dimensions: 6.5 x 2 x 2.2 cm

- Poids : 34 g (1,2 oz)
- Intégré câble USB 3.0 type A : 30 cm
- Boîtier : plastique

#### Configuration requise

- Pour système Mac ou PC compatible USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Mac OS 8/9/10 ou supérieure

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

#### Contenu du pack

- Hub combiné USB 3.0/2.0
- Guide d'installation rapide

