

Ripetitore PoE+ Extender ad alta potenza 2 porte Gigabit

IEEE 802.3at/af Range Extender compatibile, 100 m, Range
supplementare, 2 porte PSE, Metallo

Part No.: **561266**

EAN-13: 0766623561266 | UPC: 766623561266

Caratteristiche:

- Consente di collegare e alimentare due dispositivi PoE come telecamere di rete, punti di accesso wireless o telefoni VoIP da un iniettore PoE o da uno switch PoE con porta PSE
- Raddoppia la distanza di connessione tra la sorgente PoE e il dispositivo da 100 m a 200 m
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Supporta velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbps e fornisce fino a 25 W per i dispositivi PoE collegati
- La funzione PoE assicura che l'alimentazione venga inviata solo ai dispositivi compatibili IEEE 802.3af/at; i dispositivi non-PoE ricevono solo i dati
- Non richiede alimentazione aggiuntiva; alimentato direttamente dall'entrata PoE
- Compatibile con iniettori e switch POE conformi IEEE 802.3at/af (PSE)
- Compatibile con periferiche alimentate (PD) conformi IEEE 802.3at/af
- Switch Gigabit a 3 porte a PoE con PoE Passthrough
- Switch 3.6 Gbps
- Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
- Supporta 2048 indirizzi MAC
- LED per PoE e dati
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Involucro compatto in metallo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Caratteristiche

- Media supportati:

- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin

- Porte:

- Una porta in ingresso RJ45 10/100/1000 Mbps per 48V compatibile IEEE 802.3af/at

- Due porte in uscita RJ45 10/100/1000 Mbps

- Tabella MAC: 2048 indirizzi
- Buffer di memoria: 256 kB
- Velocità del backplane: 6 Gbps
- Architettura switch: store and forward
- Certificazioni: FCC classe A, CE

LED

- PoE
- Attività/connessione

Piedinatura PoE

- IEEE 802.3af standard Modalità A
- Pin 1: DC (+)
- Pin 2: DC (+)
- Pin 3: DC (-)
- Pin 6: DC (-)

Alimentazione

- Massima potenza di uscita PD: 25 W
- Potenza di ingresso: IEEE 802.3af / at-compliant PSE, max 30 W, 52-55 V cc

Caratteristiche Fisiche

- Alloggiamento in metallo
- Dimensioni: 77 (L) x 140 (W) x 28 (H) [mm]
- Peso: 0.24 kg
- Temperatura operativa: -10 – 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -40° - 70°C
- Umidità d'esercizio: 5 – 90% RH, senza condensa

Contenuto della confezione

- Ripetitore PoE+ Extender ad alta potenza Gigabit a 2 porte
- Manuale d'istruzioni



