

# USB-C SuperSpeed à Station d'Accueil 7-en-1

USB 3.1 Type-C Mâle vers HDMI, Mini DP ou VGA, Trois Ports USB 3.0 Type-A, Port USB-C PD, Port Gigabit RJ45, Lecteur de Cartes SD, et port audio 3,5 mm ; Aluminium, Gris

Part No.: [152808](#)

EAN-13: 0766623152808 | UPC: 766623152808

## Caractéristiques:

- Station d'accueil multifonction pour relier un périphérique USB Type-C à un écran HDMI, Mini DP ou VGA, trois ports USB 3.0 Type A, un port 10/100/1000 Mbps, un port stéréo 3,5 mm, un port d'alimentation USB-C et un lecteur de cartes SD
- Vidéo et audio ultra-haute définition (UHD) 4K à 30 Hz sur une connexion HDMI ou Mini DP ou vidéo HD 1080p sur une connexion VGA
- Les modes duplication ou affichage étendu prennent en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1080p à 60 Hz ou 3840 x 2160 à 30 Hz (4K) Full UHD ; Sur Mac prise en charge du mode duplication
- Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des flux continus de média et des jeux plus rapides
- Trois ports USB 3.0 Type-A pour connecter souris, claviers ou périphériques de stockage externes (et plus encore) ou charger et synchroniser un appareil électronique portable
- Ports USB-A SuperSpeed offrent des vitesses de transfert de données de 5 Gbps ; Le port BC1.2 charge jusqu'à 7,5 W (5 V/1,5 A)
- Accès facile aux médias et à la gestion de contenu des emplacements Micro/SD pour lire et écrire sur les supports ; prise en charge la détection automatique des carte et vitesses de transfert de données jusqu'à 90 Mbps
- Port USB-C Power Delivery (PD) pour un maximum de 60 W (20 V à 3 A) aux périphériques connectés
- Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W; nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
- Port USB-C pour un transfert de données à 5 Gbit/s
- Prise jack audio 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; Micro (entrée audio) et casque (sortie audio)
- Le boîtier en aluminium assure la durabilité de convertisseur, idéal pour le bureau ou en voyage
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes compatibles USB-C DP-Alt-Mode, dont MacBook Apple, Chromebook, Pixel et plus encore
- Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Plug-and-Play
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
- Garantie de trois ans.

## Spécifications:

### Normes et certifications

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

### Général

- Résolution vidéo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p à 30 Hz, 4K
- USB-A ports : 5 Gbits/s
- Cartes flash prises en charge : SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Cartes flash prises en charge : SD, SDHC and SDXC; jusqu'à 128 GB  
Vitesse de transfert de données : jusqu'à 90 Mbit/s
- Calibre du câble : 34 AWG
- Alimenté par USB
- Port de Charge USB-C PD : 60 W (20 V à 3 A)
- Port de Charge USB-A : 10 W (5 V à 2 A)  
Un port BC 1.2 : 7,5 W (5 V à 1,5 A)  
Deux ports partagés : 5 W (5 V à 1 A)
- Blindage en mylar et aluminium
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohms

### Connexions

#### Entrée :

- (1) USB Type-C 24 broche, mâle

#### Sorties :

- (1) HDMI 19 broche, femelle
- (1) Mini DisplayPort 20 broche, femelle
- (1) VGA 15 broche, femelle
- (1) 10/100/1000 Mbps RJ45, femelle
- (3) USB Type A 4-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) emplacement pour carte mémoire Micro SD
- (1) 3,5 mm stéréo, femelle
- (1) USB-C 24-broche, PD, femelle

### Caractéristiques environnementales

- Boîtier : 137 x 75 x 17 cm
- Longueur du câble : 20 cm
- Poids : 198 g
- Boîtier : aluminium

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
- Température de stockage : -10 à 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

#### Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Linux ou Mac 10.7.1 ou version supérieure

#### Contenu du pack

- USB-C SuperSpeed à Station d'Accueil 7-en-1
- Guide d'installation rapide



