

Diviseur HDMI 4 Ports 4K

4K@60Hz, CA alimenté, noir

Part No.: 207805

EAN-13: 0766623207805 | UPC: 766623207805

Caractéristiques:

- Reproduit un signal audio/vidéo Ultra-Haute définition (UHD) jusqu'à quatre écrans UHD HDMI
- Résolution 4K@60Hz, vidéo full 3D, technologie "deep color" et imagerie à grande gamme dynamique (HDR)
- Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 600 MHz et 6.0 Gb/s par canal (18 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte la technologie "deep color" 36-bit (12-bits par canal), sous-échantillonnage 4:4:4 et formatage 4:2:0 YCbCr
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
- Compatible HDCP
- Multiples diviseurs (trois au total) peuvent être installés en cascade jusqu'à pouvoir supporter 10 écrans 4K
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Plug and play
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP 2.2/1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Général

- Gamme source vers diviseur et source vers écran : jusqu'à 20 m
4 K à 60 Hz 4:4:4 — total : 10 mètres
Max. 5 m de la source au diviseur
Max. 5 m du diviseur à l'écran

4 K à 30 Hz — total : 20 mètres
Max. 10 m de la source au diviseur
Max. 10 m du diviseur à l'écran
- Adaptateur CA, 5 VDC / 2 A, 1,2 m

- Consommation : 5 W

Connexions

- Une entrée femelle HDMI
- Quatre sortie femelle HDMI
- Une alimentation femelle 5 VDC (entrée)

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Maximum de la gamme lien simple : 18 Gb/s et 4096x2160 à une résolution 60 Hz
- Sortie vidéo : HDMI 2.0, HDCP 2.2

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p/4K à 60 Hz

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Commutateur marche/arrêt
- Dimensions : 154 x 69 x 23 mm
- Poids : 0,25 kg
- Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Diviseur HDMI 4 Ports 4K
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide



