

Consola KVM LCD de 17" para montaje en Rack

Panel LCD de 17", 1U, sistema modular, diseño alemán

Part No.: 507981

EAN-13: 0766623507981 | UPC: 766623507981

Features:

- Consola LCD integrada, teclado y ratón
- Administre/controle computadoras PS/2 o USB desde un teclado, monitor y ratón (se requiere un modulo KVM)
- Cajón estándar para rack de 19" 1U
- Panel LCD de 17" con apertura tipo computadora portátil que soporta resolución de 1280 x 1024
- Control total con su interfaz OSD, fácil de usar
- Ajustable - para racks o gabinetes con profundidades desde 600 mm a 1000 mm
- Teclado incluido de 100 teclas, de bajo perfil, resistente
- Diseño ergonómico con descansa muñecas
- Bracket trasero, muy resistente y diseñado para extenderse
- Control y ajuste del OSD
- Autobarrido, que automáticamente elige la computadora secuencialmente
- Soporta ratones tanto USB como PS/2
- Sistema operativo independiente, transparente a todas las aplicaciones
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

- PS/2
- USB
- Compatible con Windows, MAC y Unix

General

- Conexiones a PC: Dependiendo del modulo KVM junto con el que fue comprado
- Selección de computadora
 - Por botones
 - Mediante teclas de acceso rápido
- OSD: si
- FCC clase B, CE, RoHS

Alimentación

- Entrada (AC): aprox. 100 - 240 V

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Panel LCD

- Área activa de la pantalla: 337.9 x 270.3 mm
- Punto del pixel: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
- Resolución : 1280 x 1024 a 60 Hz
- Brillo: 250 (Typ)
- Relación de contraste: 1000:1 (Typ)
- Color de pantalla: 16.7M colores
- Control del usuario: Control OSD (Guardado automático)
- Unidad de retroiluminación: LED
- MTBF: 100,000 horas

Teclado

- Ultra delgado, 100 teclas, teclado removible, (formato de idioma en el teclado opcional)
- Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
- Vida útil > 1,000,000 veces

Ratón

- Ratón táctil
- 1000 puntos/pulgadas (40x40/mm)
- Vida útil > 1,000,000 veces

Diseño

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C - 60° C (-4 - 140°F)

Contenido del paquete

- Consola para montaje en rack de 17"
- Bracket trasero y kit de extensión
- Adaptador de corriente
- Manual del usuario

