

Console Rack LCD 19"

Écran LCD 19 pouces, 1U, système modulaire, arrangement allemand

Part No.: 508032

EAN-13: 0766623508032 | UPC: 766623508032

Caractéristiques:

- Module intégrant console LCD, clavier et souris
- Gérer/contrôler des ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris (Module KVM requis)
- Tiroir rackable 19 pouces 1U standard
- Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 366 x 768 résolution
- Permet un contrôle complet, grâce à une interface OSD (affichage à l'écran) facile à utiliser
- Réglable ; destiné aux bâtis dont la profondeur varie de 600 à 1 000 mm
- Clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus
- Repose-poignets ergonomique
- Équerre arrière renforcée avec kit d'extension
- Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage
- Le balayage automatique sélectionne de lui-même les ordinateurs, en séquence
- Prise en charge des souris PS/2 et USB
- Indépendant du système d'exploitation, transparent pour toutes les applications
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes

- PS/2
- USB
- Compatible Windows, MAC et Unix

Général

- Connexions PC: dépend du module KVM acheté
- Sélection de l'ordinateur :
 - Boutons en façade
 - Via les raccourcis clavier
- OSD (affichage à l'écran) : oui
- FCC Classe B, CE, RoHS

Alimentation

- Entrée d'alimentation (CA) : 100 à 240 V environ

Écran LCD

- Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 (mm)
- Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V)

- Résolution : 1 280 x 1 024 à 60 Hz
- Luminosité : 250 (typ.)
- Contraste : 1 000:1 (typ.)
- Couleurs : 16,7 millions de couleurs
- Contrôle utilisateur : contrôle OSD (affichage à l'écran) à enregistrement automatique
- Module de rétro-éclairage : LED
- MTBF : 100 000 heures

Clavier

- Clavier ultra-plat, arrangement allemand, 100 touches, amovible autonome (options pour le format de langue clavier)
- Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
- Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000

Souris

- Souris tactile
- 1000 point/pouce (40 x 40 mm)
- Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C

Contenu du pack

- Console Rack LCD 19"
- Équerre arrière et kit d'extension
- Adaptateur secteur
- Manuel utilisateur



